

TIKKURILA

HELMI FURNITURE OIL

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ.

ТИП	Натуральное масло для деревянных столешниц и мебели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Столешницы, полки, кухонные поверхности, столы, письменные столы для использования в интерьере.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Защита и уход за деревянными поверхностями, контактирующими с пищей, такие как рабочие столешницы и столы, мебельные поверхности в помещении и деревянные игрушки.

SUITABLE FOR TOYS
EN 71-3

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HELMI FURNITURE OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Приблизительно 40 мл/м² за одно нанесение соответствуют примерно 25 м²/л, в зависимости от впитывающей способности основания.
Разбавитель	Без растворителей (< 1%).
Способ нанесения	Кисть, безворсовая ткань.
Время высыхания	Время высыхания при 20°C и относительной влажности 50% составляет 10–12 часов, в зависимости от количества нанесённого масла. Поверхность становится слегка устойчивой примерно через 48 часов. Окончательные свойства обработанная маслом поверхность приобретает примерно через 2 недели. Для высыхания продукту требуется достаточное количество атмосферного кислорода, поэтому необходима хорошая вентиляция. Низкие температуры, высокая влажность и слабая циркуляция воздуха могут вызвать задержки высыхания и привести к проблемам, таким как неприятные запахи и дефекты поверхности.
Предельная величина ЛОС	(категория A/e) 400 г/л (2010) Максимальное содержание летучих органических соединений (ЛОС) в масле Helmi Furniture Oil: 10 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HELMI FURNITURE OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Деревянная поверхность должна быть сухой и свободной от грязи, воска и жира. Температура воздуха и поверхности должна быть не менее +10ºC, а относительная влажность воздуха — 30–80%.

Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:
Очистите поверхность дерева от грязи и пыли. Слегка увлажните поверхность водой, дайте высохнуть и отшлифуйте свободные древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.
Ранее обработанные маслом деревянные поверхности:
Тщательно удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса и протрите поверхность влажной, безворсовой и чистой тканью. Если состояние обработанной маслом поверхности очень плохое, полностью удалите масло шлифованием (с помощью полировочной машины). Перед нанесением масла проверьте его совместимость с ранее обработанными поверхностями, протестировав небольшую область.

Окраска

Нанесите продукт тонким слоем с помощью кисти или безворсовой ткани. Через примерно 20 минут удалите излишки продукта. Отполируйте поверхность полировочной машиной или безворсовой тканью. На поверхности не должно оставаться застывшего слоя масла. При необходимости второй слой можно нанести не раньше чем через 12 часов.
Для поддержания хорошего качества обработанных деревянных поверхностей, мебели, рабочих кухонных столешниц или игрушек регулярно повторяйте обработку маслом.

Примечание

Сделайте пробное нанесение на небольшой участок ранее обработанной маслом поверхности, чтобы убедиться в возможности повторного покрытия. Цветовой эффект значительно зависит от типа древесины. Рекомендуем протестировать покрытие перед использованием. Поздние претензии не принимаются.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТОО Тиккурила • 050062 • г.Алматы, ул. Кабдолова, 16 • Тел: +7 (727) 333 58 88 • info.kz@tikkurila.com