

```
print(gentoo.calculate_linux)
```

# Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>2</b>
1.1. Gentoo . . . . .	2
1.2. Calculate Linux . . . . .	3
<b>2. Установка. Обновление. Профили</b>	<b>4</b>
2.1. Системные требования . . . . .	4
2.2. Gentoo . . . . .	4
2.2.1. Gentoo. Установка . . . . .	4
2.2.2. Gentoo. Обновление . . . . .	8
2.3. Calculate Linux . . . . .	9
2.3.1. Calculate Linux. Установка . . . . .	9
2.3.2. Calculate Linux. Обновление . . . . .	9
2.4. Управление профилями пользователей . . . . .	9
<b>3. Работа с командной строкой</b>	<b>10</b>
3.1. Поиск файлов . . . . .	10
<b>4. Менеджер пакетов</b>	<b>11</b>
4.1. утилита rc-update . . . . .	11
4.2. создание RAID . . . . .	11
4.3. Установка и удаление программ . . . . .	11
4.4. Разрешение зависимостей . . . . .	11
4.5. Поиск зависимостей . . . . .	11
4.6. Написание собственных ebuild файлов . . . . .	11
<b>5. Настройка</b>	<b>12</b>
5.1. Настройка сети . . . . .	12
5.2. Настройка авто запуска . . . . .	12
5.3. Персональные настройки . . . . .	12
5.3.1. Настройка /etc/inputrc . . . . .	12
5.3.2. Настройка bash . . . . .	12
5.3.3. Настройка vim . . . . .	12
5.3.4. Настройка mplayer . . . . .	13
<b>6. Мониторинг и производительность</b>	<b>14</b>
6.1. Мониторинг . . . . .	14
6.2. Оптимизация eix . . . . .	14
6.3. SSD . . . . .	14
6.4. Распределенная компиляция . . . . .	14
<b>7. Приложение</b>	<b>15</b>
<b>Список литературы</b>	<b>16</b>

# 1. Введение

Данный документ распространяется под лицензией CC-BY<sup>1</sup>.

## 1.1. Gentoo

Gentoo Linux (произносится: дженту, сленг - генту, гента) - достаточно популярный дистрибутив Linux с мощной и гибкой технологией Portage, которая совмещает в себе возможности конфигурирования, настройки, а также автоматизированную систему управления пакетами. Последняя создавалась под влиянием системы управления пакетами в FreeBSD. Отличительной особенностью Gentoo является наличие оптимизации под конкретное аппаратное обеспечение.

Дистрибутив ведёт своё начало с разработки Дэниелом Роббинсом (англ.) дистрибутива Enoch Linux в 1999 году. Благодаря системе Portage, позволяющей сделать из Gentoo практически всё, что угодно (от сервера до рабочей станции), этот дистрибутив можно отнести к так называемым мета-дистрибутивам.

Gentoo (по-русски читается генту, название вида пингвинов укрепились в русском языке задолго до появления дистрибутива) - это английское название вида пингвинов *Pygoscelis papua*. Согласно Книге рекордов Гиннеса 98, этому виду пингвинов принадлежит рекорд скорости плавания (36 км/ч).

Gentoo появился на основе разработок собственного дистрибутива Даниэла Роббинса под названием Enoch Linux. Основной целью дистрибутива являлась собственная сборка (подобная Linux From Scratch), оптимизированная под конкретное аппаратное обеспечение и содержащее минимальный, необходимый пользователю, набор программ.

Эксперименты над сборками GCC показали, что производительность получаемого пакета увеличивалась (в зависимости от аппаратного обеспечения) от 10 до 200 % по сравнению с бинарными сборками gcc, поставляемыми другими дистрибутивами. Нарботки, увеличивающие производительность, были включены в официальный выпуск GCC 2.95, благодаря чему другие дистрибутивы также получили дополнительный прирост в производительности. Начиная с этого момента, Enoch начал приобретать репутацию быстрого дистрибутива, после чего было принято решение сменить название на Gentoo Linux.

31 марта 2002 года вышла первая версия дистрибутива. В 2004 году была основана некоммерческая организация Gentoo Foundation, в ведение которой Роббинс передал все права на исходный код и торговые марки, тем самым отстранившись от разработки дистрибутива. На данный момент разработка управляется группой Board of Trustees из пяти человек (ответственных за управление фондом) и советом Gentoo Council (технические вопросы), состоящим из семи членов, выбираемых на срок в один год. В начале 2009 года обновился дизайн сайта. На главной странице отображаются новости, обсуждения и статьи разработчиков, а также извещения о критических уязвимостях (Gentoo Linux Security Advisory). В октябре 2009 года Gentoo исполнилось десять лет, в связи с чем подготовлена большая коллекция скриншотов и хронология дистрибутива.

Философия Gentoo проистекает от дней основания дистрибутива и остаётся в неизменном виде и по сей день. Вот как вкратце излагает концепцию проекта его основатель Дэниэл Роббинс:

---

<sup>1</sup>Creative Commons - <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Каждому пользователю приходится выполнять определённую работу. Цель Gentoo — разработка инструментов и систем, позволяющих пользователю заниматься своим делом как можно эффективнее и в своё удовольствие, так, как он сочтёт нужным. Наши инструменты должны приносить радость и помогать пользователю оценить по достоинству все богатство Linux и сообщества свободного программного обеспечения, а также гибкость свободных программ. Такое возможно только тогда, когда инструменты создаются, чтобы отражать и проводить волю пользователя, оставляя для него открытыми все возможности с самого начала (с исходного кода). Когда инструмент заставляет пользователя действовать определённым образом, инструмент работает против него, а не на него. Все мы сталкивались с ситуациями, когда инструменты стремились навязать нам свою собственную волю. Такой подход — полная противоположность, несовместимая с философией Gentoo. Иными словами, философия Gentoo — создание лучших инструментов. Когда инструмент в совершенстве выполняет свою задачу, вы можете даже не замечать его присутствия, потому что он не перечит вам, не проявляет себя, и не заставляет вас возиться с ним, когда вам совершенно не до этого. Инструмент служит пользователю, а не пользователь — инструменту. Будущая задача Gentoo — продолжать борьбу за создание инструментов, близких к идеалу. Инструментов, удовлетворяющих нужды множества различных пользователей (каждого — со своими разнообразными целями) с простотой, идущей рука об руку с непревзойдённой мощью. Разве вы не любите пользоваться инструментами, которые отлично подходят для ваших нужд? Разве это не великолепное ощущение? Наша цель — передать это чувство как можно большему числу людей.

— Дэниел Роббинс

## 1.2. Calculate Linux

## 2. Установка. Обновление. Профили

### 2.1. Системные требования

### 2.2. Gentoo

#### 2.2.1. Gentoo. Установка

Для установки необходимо скачать установочный диск с минимальным набором программ: install-amd64-minimal-[...].iso (install-amd64-minimal-20110811.iso)

После того, как установили настройки в биосе, о том что необходимо произвести загрузку с cdrom, грузимся. После загрузки нам предлагают выбрать какое ядро грузить, пишем gentoo. Далее идет процесс загрузки ядра и в результате получаем консоль с правами доступа root.

#### Подготавливаем HDD

Для установки потребуется жесткий диск размером не менее 6,5 гб. Разбить диск необходимо следующим образом:

точка монтирования	размер	файловая система	раздел диска
swap	2 * RAM	swap	/dev/sda1
/boot	200 Mb	ext2	/dev/sda2
/	минимум 6 Гб	ext4	/dev/sda3

Что бы произвести разметку диска, необходимо воспользоваться программой fdisk:

```
# fdisk /dev/sda
```

После того как разделы были созданы, необходимо их отформатировать, с указанием файловой системы:

```
# mkfs.ext2 /dev/sda2
# mkfs.ext4 /dev/sda4
```

Создадим swap и запустим его:

```
# mkswap /dev/sda1
# swapon /dev/sda1
```

#### Устанавливаем разделы

```
# mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
# mkdir /mnt/gentoo/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/boot
```

Далее необходимо скачать последние пакеты (stage3-i686-xxx.tar.bz2, portage-latest.tar.bz2)

#### Настройка сети

откроем для редактирования след. файл:

```
# vim /etc/conf.d/net
```

допишем настройки:

```
# config_eth0=("192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.0.255")
## config_eth0=("dhcp")
# routes_eth0=("default via 192.168.0.1")
```

добавим настройку сети в загрузку:

```
# rc-update add net.eth0 default
* net.eth0 added to runlevel default
# cd /etc/init.d/
# ln -s net.lo net.eth1
# rc-update add net.eth1 default
* net.eth1 added to runlevel default
```

Скачиваем пакеты. В случае, если нету интернета, а установить приложение очень хочется, то можно скачать пакет руками на другой машине и положить архив в каталог:

/usr/portage/distfiles

Распаковываем:

```
# cd /mnt/gentoo
# tar xvjpf /mnt/gentoo/tmp/stage3-*.tar.bz2
```

Затем:

```
# cd /mnt/gentoo
# tar xvjf /mnt/gentoo/tmp/portage-latest.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr
```

Отредактируем файл:

```
# vim /mnt/gentoo/etc/make.conf
```

исправив строчку с параметрами компиляции на:

```
LINGUAS="en ru"
ACCEPT_LICENSE="*"
```

```
USE="sse sse2 sse3 ssse3 sse4.1 sse4.2 qt4"
```

```
CFLAGS="-march=corei7 -mtune=corei7 -O2 -pipe -msse4.1 -msse4.2 -mpopcnt -fomit-frame-pointer"
#CFLAGS="-march=core2 -mtune=generic -fomit-frame-pointer"
```

```
MAKEOPTS="-j5 -s"
```

```
EMERGE_DEFAULT_OPTS="--jobs=2"
```

**Вход в новую систему**

Выбираем зеркало.

```
# mirrorselect -i -r -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
```

затем копируем dns:

```
# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc
```

монтируем /proc и /dev:

```
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
```

переносим оставшиеся настройки:

```
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
# source /etc/profile
# export PS1="(chroot) $PS1"
```

### **Конфигурируем Portage**

```
# emerge --sync --quiet
```

Укажем в переменную USE программы, которые мы хотим тоже скомпилировать. список всех программ доступен для просмотра так:

```
# less /usr/portage/profiles/use.desc
```

откроем для редактирования файл /etc/make.conf и уточним переменную USE:

```
# vim /etc/make.conf
```

```
USE="sse sse2 sse3 ssse3 sse4.1 sse4.2 qt4 gmp posix threads x264"
```

Осталось только локализовать:

```
# vim /etc/locale.gen
```

в файл /etc/locale.gen записываем:

```
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
ru_RU.UTF-8 UTF-8
ru_RU.KOI8-R KOI8-R
ru_RU.ISO-8859-5 ISO-8859-5
ru_RU.CP1251 CP1251
```

запускаем генерацию:

```
# locale-gen
```

### **Конфигурируем ядро.**

определим время:

```
# cp /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT+3 /etc/localtime
```

Выбираем ядро и установим с помощью emerge:

```
# emerge gentoo-sources
```

конфигурируем ядро:

```
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
```

После компилируем:

```
# make && make modules_install
```

затем копируем в загрузочный раздел получившиеся ядро:

```
# cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/kernel-3.0.3-gentoo
```

### Конфигурирование системы

в файле /etc/fstab содержится информация о том, какие разделы и где находятся и параметры их монтирования. Этот файл нужно отредактировать.

/etc/fstab использует специальный синтаксис. Каждая строка - это запись, состоящая из 6 полей, разделенные табом или пробелами:

- partition - путь к файлу устройства
- mount point - указывает точку монтирования, в которую должен быть установлен раздел
- filesystem - файловая система, которую использует раздел
- mount options - опции монтирования, разделенные запятыми(подробнее в man)
- dump - используется дампом для определения сбрасывания или нет(Нужно ставить 0)
- fsck - используется для определения и проверки файловой системы, если она была выключена не должным образом. Конечная файловая система должна иметь 1, в то время как остальные должны иметь 2 (или 0, если проверка файловой системы не нужна).

Переходим непосредственно к редактированию:

```
# vim /etc/fstab
```

должно получиться что то такое:

/dev/sda1	none	swap	sw	0	0
/dev/sda2	/boot	ext2	defaults, noatime	0	2
/dev/sda3	/	ext4	defaults, noatime	0	1
/dev/cdrom	/mnt/cdrom	auto	noauto,user,ro,utf8	0	0
proc	/proc	proc	nosuid,noexec,gid=proc	0	0

### Настройка входа в систему

сменим пароль рута:

```
# passwd
```

Установим вход в систему:

```
# emerge syslog-ng
```

```
# rc-update add syslog-ng default
```

```
# emerge vixie-cron
```

```
# rc-update add vixie-cron default
```

```
# crontab /etc/crontab
```

```
## for indexing your files
```

```
# emerge mlocate
```

```
# emerge dhcpcd
```

```
# emerge ppp vim links ...
```



### Конфигурируем загрузчик

Теперь, когда наше ядро сконфигурировано и откомпилировано, и необходимые системные файлы конфигурации заполнены правильно, пришло время установить программу, которая запустит наше ядро.

Установим GRUB:

```
# emerge grub
# vim /boot/grub/grub.conf
```

Отредактируем файл, и получим приблизительно след.:

```
default 0
timeout 10
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz

title Gentoo Linux 3.0.3
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-3.0.3-gentoo root=/dev/sda1 rootfstype=ext4

title windows XP
rootnoverify (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
```

установим grub:

```
# grep -v rootfs /proc/mounts > etc/mtab
# grub-install --no-floppy /dev/sda
```

Теперь все ! ребутиемся.

```
# exit
cdimage~# cd
cdimage~# umount /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo/dev /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo
cdimage~# reboot
```

После загрузки можно поставить eix, layman. Искать можно так:

```
# emerge --search eix
```

Заходить из под рута плохо, поэтому создадим пользователя:

```
# useradd -m -G audio,cdrom,portage,usb,users,video,wheel -s /bin/bash user
# passwd user
```

### 2.2.2. Gentoo. Обновление

```
# emerge --update --deep --newuse world
# emerge --depclean
# revdep-rebuild
```

Установим и настроим eix:

```
# emerge eix  
# eix-update
```

Установим layman:

```
# emerge layman
```

Обновим gcc:

```
# emerge -av gcc
```

Пересборка мира:

```
emerge -aveNUD @system @world
```

## **2.3. Calculate Linux**

### **2.3.1. Calculate Linux. Установка**

### **2.3.2. Calculate Linux. Обновление**

## **2.4. Управление профилями пользователей**

### **3. Работа с командной строкой**

#### **3.1. Поиск файлов**

## **4. Менеджер пакетов**

### **4.1. утилита rc-update**

### **4.2. создание RAID**

### **4.3. Установка и удаление программ**

Установить пакет в бинарном виде:

```
# emerge -avg media-video/vcdimager
```

### **4.4. Разрешение зависимостей**

```
# equery d sys-auth/thinkfinger
```

### **4.5. Поиск зависимостей**

### **4.6. Написание собственных ebuild файлов**

## 5. Настройка

### 5.1. Настройка сети

### 5.2. Настройка авто запуска

### 5.3. Персональные настройки

#### 5.3.1. Настройка /etc/inputrc

Необходимо дописать для удобного поиска:

```
"\e[A":history-search-backward
"\e[B":history-search-forward
```

#### 5.3.2. Настройка bash

```
PS1='\[\e[1;32m\]\u \[\e[0;31m\][\[\e[1;34m\]
\w\[\e[0;31m\]] \[\e[1;37m\]{\t}\n\$ '
```

```
PATH=$PATH:/opt/cuda/bin
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/cuda/lib64
```

```
alias l="ls -lah"
```

```
shopt -s histappend
PROMPT_COMMAND='history -a'
shopt -s cdspell
```

#### 5.3.3. Настройка vim

```
set nu
set ts=4
set vb " Заменять звуковой сигнал визуальным
```

```
colorscheme Black
set background=dark
set listchars=tab:...
set list
```

```
if (has('gui'))
set gfn=Droid\ Sans\ Mono\ 10
set lines=50
set columns=101
endif
```

```
set history=8000
set showcmd
```

```
if has("autocmd")
filetype indent on
endif
```

```

set incsearch
set nohlsearch

" OmniComplete
map <C-F12> <Esc>:!ctags -R --c++-kinds=+p --fields=+iaS --extra=+q ..<CR>
let OmniCpp_GlobalScopeSearch = 1
let OmniCpp_NamespaceSearch = 1
filetype plugin on
filetype indent on
set ofu=syntaxcomplete#Complete

map <F2> <Esc>:tabprev <Esc>
map <F3> <Esc>:tabnext <Esc>
map <F4> <Esc>:tab sp .<CR>

" вставка текста без комментариев
set fo-=ro

" Настройка свертки
set foldenable
set foldlevel=25

set t_Co=256

```

#### 5.3.4. Настройка mplayer

```

# Write your default config options here!
#font=~/.mplayer/FreeSans.ttf
fontconfig = true
font = "Droid Sans Mono"
double=yes
#cache=65536
subfont-text-scale = 3
subfont-blur = 1
subfont-osd-scale = 1
subfont-outline = 1
nolirc=yes
lavdopts=threads=8
af=volnorm

```

## **6. Мониторинг и производительность**

### **6.1. Мониторинг**

### **6.2. Оптимизация eix**

### **6.3. SSD**

### **6.4. Распределенная компиляция**

## **7. Приложение**



## **Список литературы**

[1] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Gentoo>