

协程技术调研报告

从并发模型演进、运行时机制到本地 TCP I/O 实验验证

并行程序设计课程调研

2026-05-26

摘要

协程 (coroutine) 是一种把“等待”变便宜的并发抽象。它不是为了让 CPU 计算自动变快，而是为了让大量处于 I/O 等待中的任务不再长期占用 OS 线程。现代云服务中，请求经常在等待网络、数据库、RPC 下游、缓存、消息队列或定时器；如果每个请求都绑定一个平台线程，那么线程栈、线程对象、上下文切换和调度成本会随着并发数增加而放大。

本报告围绕四个问题展开：

1. 并发执行机制为什么会从进程、线程、事件循环演进到协程；
2. 协程在底层如何实现，包括状态机、协程帧、挂起与恢复；
3. C++20、Go、Python、C#、Java 21 对协程或轻量并发的支持有何差异；
4. 本地实验如何验证协程在 I/O 等待场景中的资源优势，以及它在 CPU 密集场景中的边界。

核心结论如下：

- 协程的主要价值是降低 I/O 等待任务的线程占用，而不是替代所有线程模型。
- 操作系统仍然调度真实线程；协程由语言、编译器和运行时在用户态组织。
- 不同语言的“协程”抽象层级不同，不能只看语法名词判断工程成本。
- 本地 TCP I/O 实验显示，`asyncio` 能用 0 个业务新增线程承载 5000 个 TCP 请求；线程池可以通过增加 worker 获得更低耗时，但代价是显著增加业务线程和 RSS 增量。
- CPU-bound 实验显示，协程不会创造 CPU 算力。CPU 密集任务应使用进程池、原生扩展、向量化、SIMD 或 GPU 等并行计算方案。

1. 并发模型为什么演进到协程

1.1 高并发服务的瓶颈常常是等待

在很多服务端程序中，一个请求的大部分时间不是花在 CPU 计算上，而是花在等待外部事件上：

- 等待客户端网络包到达；
- 等待数据库、Redis、消息队列或 RPC 下游响应；
- 等待磁盘、对象存储或文件系统；
- 等待连接池、限流器、定时器或锁。

如果使用“一个请求一个线程”的模型，阻塞等待期间线程本身并没有执行有意义的计算，但线程栈、调度上下文和内核对象仍然存在。当并发数达到几千甚至几万时，线程资源开销会成为限制系统扩展性的因素。

早期的 C10K 问题集中讨论了单机同时处理一万个客户端连接的挑战。它推动了事件驱动服务器、非阻塞 I/O、epoll/kqueue/IOCP、异步框架和协程运行时的发展。现代协程技术可以看作是这一演进链路上的重要抽象：它试图同时保留事件驱动的资源效率和同步代码的可读性。

1.2 从进程到协程的演进逻辑

阶段	核心模型	主要收益	主要问题
多进程	一个请求或一组请求由进程处理	隔离强，崩溃影响小	创建、切换、内存成本高
多线程	一个请求绑定一个线程	代码直观，共享内存方便	大量线程带来栈内存和调度开销
事件循环 async/await 协程	少量线程处理大量事件 用顺序代码表达异步等待	线程少，I/O 吞吐高 兼顾性能和可读性	回调链复杂，状态分散 需要非阻塞生态，阻塞调用会破坏调度
虚拟线程/轻量线程	用近似线程的 API 表达高并发任务	迁移成本低，工程心智简单	仍有运行时调度、pinning、下游容量等边界

这个演进不是“新技术淘汰旧技术”。更准确的判断方式是：先看任务瓶颈，再选抽象。

- CPU 密集任务需要真正并行，重点是多核、进程池、原生扩展、SIMD、GPU。
- I/O 密集任务重点是减少等待时占用的 OS 线程，协程和异步 I/O 更合适。
- 强隔离任务仍然适合进程。
- 传统同步服务端代码迁移可考虑 Java 虚拟线程这类轻量线程化抽象。

2. 协程的底层机制

2.1 协程是可暂停、可恢复的函数

普通函数调用后会沿调用栈连续执行到返回；协程函数可以在挂起点保存当前状态，然后把执行权交还给调度器，之后再从挂起点继续执行。

一个协程系统通常包含：

- 协程函数：例如 `async def`、`async`、`co_await`、`go`；
- 协程对象或任务对象：代表一次尚未完成的异步执行；
- 挂起点：例如 `await`、`yield`、`channel` 阻塞、`sleep`、I/O 等待；
- 调度器：决定哪个可运行协程继续执行；
- 事件源：网络 I/O、定时器、文件 I/O、锁、Future 完成等。

通俗地说，协程把一个连续执行的函数拆成多个片段。每当执行到 `await` 这类挂起点，如果等待对象尚未完成，当前函数的局部变量、下一条指令位置、返回值、异常信息等会被保存到协程帧或状态机对象中，运行时可以去执行其他任务。

2.2 Stackless 与 Stackful

协程实现大体可分为两类。

类型	特点	代表
Stackless coroutine	不保存完整调用栈，编译器把函数拆成状态机，局部变量保存在协程帧中	C++20 coroutine、Python async coroutine、C# async/await
Stackful coroutine / fiber	每个协程有自己的栈，可在更深层调用中挂起	一些 fiber 库、部分语言运行时、虚拟线程内部实现思路

Stackless 的优点是轻量、可由编译器明确转换；缺点是调用链通常需要显式传播 `async/await`。Stackful 更接近线程心智，侵入性较低，但栈管理、调度和运行时复杂度更高。

2.3 编译器如何把协程转换为状态机

以 `async/await` 类语言为例，转换过程通常包括：

1. 找到协程函数中的挂起点；
2. 把局部变量、下一步执行位置、返回值和异常保存到协程帧；
3. 遇到 `await` 且等待对象尚未完成时，注册恢复逻辑并返回给调度器；
4. 等待对象完成后，调度器恢复协程，从保存的位置继续执行。

因此，协程并不神秘。它本质上是“语法糖 + 状态机 + 运行时调度”的组合。

2.4 操作系统仍然调度线程

一个常见误解是“协程绕过了操作系统”。准确地说：

- OS 调度的是内核线程或进程，不直接理解 Python Task、Go goroutine、Java virtual thread 等高层任务；
- 协程运行时在用户态保存和恢复任务；
- 协程等待 I/O 时，运行时把 I/O 注册给 OS 的事件通知机制；
- I/O 完成后，OS 通知运行时，运行时再把对应协程放回就绪队列。

典型 OS I/O 事件机制包括 Linux `epoll`、BSD/macOS `kqueue`、Windows I/O Completion Ports，以及跨平台事件循环库 `libuv`。

3. 主流语言支持对比

3.1 C++20 coroutine

C++20 引入 `co_await`、`co_yield`、`co_return` 等协程语法。它的特点是“给底层机制，不直接给完整运行时”。

- 编译器负责生成协程帧和恢复逻辑；
- `promise_type`、`awaiter`、`coroutine handle` 等机制允许库作者高度定制；
- 标准语言层面没有统一事件循环；
- 工程使用通常依赖第三方库或平台库，例如 `asio`、`cppcoro`、`folly` 等。

这一路线适合高性能系统库、网络框架、游戏服务器等，但学习成本和生命周期管理风险较高。

3.2 Go goroutine

Go 使用 `go f()` 启动 goroutine。Go 官方刻意使用 goroutine 这个词，因为它既不是传统线程，也不只是简单协程。goroutine 由 Go runtime 调度，通常配合 channel、context、select 使用。

关键点：

- goroutine 初始栈小，并可按需增长；
- Go runtime 使用 M/P/G 模型组织调度；
- channel 提供通信和同步；
- context 常用于取消、超时和请求级传播。

Go 的优点是并发语法轻量，运行时支持成熟；风险是 goroutine 不是免费资源，无界创建和 goroutine 泄漏会导致内存、调度和下游压力。

3.3 Python asyncio

Python 的 asyncio 通过 event loop、coroutine、Task、Future 组织异步并发。

- `async def` 定义协程函数；
- `await` 是明确挂起点；
- `asyncio.create_task()` 或 `TaskGroup` 将 coroutine 排入事件循环；
- 适合高并发 I/O，如 HTTP 客户端、WebSocket、爬虫和异步 Web 服务。

需要注意的是，asyncio 是协作式调度。CPU 长循环或阻塞调用会卡住事件循环。CPU 密集任务通常需要进程池、原生扩展或外部计算系统。

3.4 C# async/await

C# 的 async/await 与 .NET 的 Task 模型结合紧密。编译器会把 async 方法转换成状态机；await 未完成任务时让出执行权，任务完成后继续执行。

这种模型适合应用层 I/O 异步。需要避免在异步代码中随意 `.Result` 或 `.Wait()`，否则可能造成线程阻塞甚至死锁。

3.5 Java 21 Virtual Threads

Java 21 通过 JEP 444 正式引入虚拟线程。它不是传统 async/await，而是让“一个任务一个线程”的同步代码风格在高并发 I/O 场景下重新具备扩展性。

- 虚拟线程由 JVM 调度到平台线程执行；
- 当虚拟线程执行可卸载的阻塞 I/O 时，JVM 可以把它从承载线程上卸载；
- 对传统 thread-per-request 服务端代码，迁移成本低于改写成复杂的 Future 链。

虚拟线程也不是 CPU 加速工具。数据库连接池、下游容量、限流、pinning 和 native 调用等边界仍然需要工程治理。

4. 实验设计与环境

4.1 为什么修正原实验

原始实验使用 `asyncio.sleep()` 对比 `time.sleep()`，能够说明“等待任务可以不占线程”，但它并没有真实经过 socket 连接、发送、读取响应等 I/O 路径。因此，它适合作为概念演示，不适合作为主证

据。

本次修正后，主实验改为本地 TCP I/O：

- 在本机启动 asyncio TCP server；
- server 监听 127.0.0.1 动态端口；
- 每次收到 PING 请求后等待 0.02 秒，再返回 OK；
- asyncio client 使用 `asyncio.open_connection`；
- thread client 使用阻塞 socket 和 `ThreadPoolExecutor`；
- 每组重复 5 次，主读中位数。

为了避免 Windows 本地大量短连接触发临时端口和 TIME_WAIT 限制，最终实验采用“每个并发执行单元持久连接、多次请求”的方式。每次请求仍经过真实 TCP socket 读写和服务端等待，但不会为每个请求都重新建立连接。

4.2 实验参数

参数	取值
TCP server	127.0.0.1 动态端口
每次请求服务端等待	0.02s
I/O 请求数	100、500、1000、3000、5000
asyncio 连接上限	50
thread worker	50、100、200
CPU 任务数	50、100、200
重复次数	5
Python 版本	3.11.9

4.3 指标口径

指标	含义	主读方式
<code>duration_seconds</code>	一组任务完成总耗时	中位数
<code>throughput_tasks_per_second</code>	完成任务数 / 耗时	中位数
<code>peak_extra_python_threads</code>	扣除 server 与 sampler 基线后的业务新增线程峰值	中位数
<code>peak_rss_delta_mb</code>	实验运行期间进程 RSS 增量峰值	中位数
<code>peak_tracemalloc_mb</code>	Python 层分配峰值	补充，不作为主图

数据文件：

- 协程技术调研-实验明细.csv：每次重复运行的明细数据；
- 协程技术调研-实验汇总.csv：按场景、任务数、模型聚合后的统计数据；
- 协程技术调研-实验数据.json：JSON 格式备份。

5. 实验结果

5.1 I/O 场景：耗时与线程数必须一起看

5000 个本地 TCP 请求下，关键结果如下：

模型	中位耗时 (s)	中位吞吐 (tasks/s)	业务新增线程峰值	RSS 增量 (MB)
asyncio	4.811	1039.27	0	5.24
threads-50	4.339	1152.24	50	3.21
threads-100	2.579	1938.41	100	8.83
threads-200	1.624	3078.77	200	17.59

这组结果不能简单解读为“asyncio 一定更快”。在本实验参数下，线程池增加 worker 后可以显著降低耗时，尤其是 threads-200。但它的代价是新增约 200 个业务线程，并带来更高 RSS 增量。协程的优势体现在低线程成本下承载同等请求量。




Figure 1: I/O 线程峰值

5.2 I/O 扩展性与倍率

只比较 asyncio 与 threads-200，可以看到 threads-200 在延迟上更低，但这是用大量线程换来的结果。

因此，正确的实验结论应该是：

- 协程不是在所有 I/O 场景下都比线程池更快；

5000 TCP requests: asyncio finishes with less waiting overhead




Figure 2: I/O 耗时

Scaling: compare the best thread pool against asyncio




Figure 3: I/O 扩展性

Duration ratio: threads-200 / asyncio




Figure 4: I/O 耗时倍率

- 协程的核心价值是用更少业务线程组织大量等待任务；
- 线程池可以通过增加 worker 获得低延迟，但线程数、调度成本、内存和下游资源压力会同步上升；
- 工程选型应同时比较耗时、线程数、内存、下游容量，而不是只看单一耗时。

5.3 CPU-bound 场景：协程优势消失

在 200 个 CPU 计算任务中，各模型归一化耗时接近。

这说明：

- CPU-bound 任务不会因为放进协程而自动变快；
- Python 多线程也受 GIL 和调度开销影响，不能显著提升纯 Python CPU 循环；
- CPU 密集任务应考虑进程池、C/C++/Rust 扩展、NumPy 向量化、SIMD、GPU 或其他并行计算系统。

6. 工程实践与常见问题

6.1 适合使用协程的场景

- 高并发 Web 服务；
- RPC、API 网关、下游聚合；
- 爬虫和批量 HTTP 请求；

200 CPU tasks: coroutine does not create CPU parallelism




Figure 5: CPU 归一化耗时

- 数据库、缓存、消息队列访问；
- WebSocket、IM、推送等长连接服务；
- 大量定时器和超时控制。

6.2 不适合把协程当核心优化的场景

- 纯 CPU 计算；
- 依赖大量阻塞式第三方库且无法替换；
- 强实时调度任务；
- 需要进程级隔离或崩溃隔离的任务；
- 无界创建任务且没有限流、背压和取消机制的系统。

6.3 工程实践清单

推荐做法：

- 给外部调用设置超时；
- 使用结构化并发管理任务生命周期；
- 对并发数设置上限，例如 semaphore、连接池、令牌桶；
- 明确取消传播和资源清理；
- CPU 密集逻辑移出事件循环；
- 建立监控：任务数、队列长度、事件循环延迟、超时率、取消率、下游错误率。

避免：

- 无限创建 coroutine、Task 或 goroutine；
- 在事件循环中直接调用阻塞函数；
- 忽略取消后的资源清理；
- 只测平均耗时，不看尾延迟和资源成本；
- 误把协程当成 “比线程更快的计算单元”。

7. 局限性

本报告实验有以下局限：

- 本地 loopback TCP 实验不等同于公网生产环境；
- Windows 本地大量短连接会受到临时端口与 TIME_WAIT 限制，因此实验使用持久连接复用请求；
- Python asyncio 和 Python 线程实验不能直接推广到 Go、Java、C++ 的具体性能；
- RSS 采样会受到 Python 解释器、内存分配器和系统后台活动影响；
- CPU-bound 实验受 Python GIL 影响，主要用于说明 “协程不创造 CPU 算力”，不用于评价其他语言的多线程 CPU 性能。

这些局限不影响核心结论：协程适合降低 I/O 等待任务的线程占用，但不替代 CPU 并行计算。

8. AI 使用说明

本项目中 AI 用于：

- 根据课程要求梳理 PPT 结构；
- 搜集和归纳官方文档、PEP、JEP、语言文档和工程资料；
- 审阅实验设计是否能支撑结论；
- 改进实验脚本、生成图表和总结实验边界；
- 生成 SVG/PPTX/PDF 初稿。

人工需要负责：

- 核对官方资料与引用；
- 自己运行实验并解释结果；
- 根据课堂时间取舍 Slides 内容；
- 用自己的语言完成最终讲解，不直接照读 AI 文本。

9. 参考资料

- OpenJDK JEP 444: Virtual Threads, <https://openjdk.org/jeps/444>
- Python asyncio Coroutines and Tasks, <https://docs.python.org/3/library/asyncio-task.html>
- PEP 492: Coroutines with async and await syntax, <https://peps.python.org/pep-0492/>
- PEP 3156: Asynchronous IO Support Rebooted, <https://peps.python.org/pep-3156/>
- Go Effective Go: Goroutines, https://go.dev/doc/effective_go#goroutines
- Go language specification: Go statements, https://go.dev/ref/spec#Go_statements
- Go runtime HACKING.md, <https://go.dev/src/runtime/HACKING.md>
- Microsoft Learn: Asynchronous programming with async and await, <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/asynchronous-programming/>

- Microsoft Learn: Async scenarios, <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/asynchronous-programming/async-scenarios>
- C++ reference: Coroutines, <https://en.cppreference.com/w/cpp/language/coroutines>
- C++ draft coroutine section, <https://eel.is/c++draft/dcl.fct.def.coroutine>
- LLVM Coroutines, <https://llvm.org/docs/Coroutines.html>
- Linux epoll man page, <https://man7.org/linux/man-pages/man7/epoll.7.html>
- Microsoft I/O Completion Ports, <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/i-o-completion-ports>
- libuv Design overview, <https://docs.libuv.org/en/v1.x/design.html>
- The C10K problem, <https://www.kegel.com/c10k.html>
- NGINX performance and scale architecture, <https://www.nginx.com/blog/inside-nginx-how-we-designed-for-performance-scale/>