


本节内容


基数排序

(Radix Sort)

基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




要求：得到按关键字“递减”的有序序列。

基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”



基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”



基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”




基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”



基数排序




第一趟：以“个位”进行“分配”



基数排序



第一趟：以“个位”进行“分配”




168

基数排序




第一趟“分配”结束




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序

第一趟“收集”




基数排序




第一趟“收集”结束：得到按“个位”递减排序的序列

438 → 888 → 168 → 007 → 666 → 996 → 985 → 233 → 211 → 111 → 520


基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”



基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”



基数排序



第二趟：以“十位”进行“分配”




“个位”越大的越先入队


基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序




第二趟：以“十位”进行“分配”



基数排序



第二趟：以“十位”进行“分配”




基数排序



520


第二趟：以“十位”进行“分配”



基数排序




第二趟“分配”结束




基数排序

第二趟“收集”：



基数排序


第二趟“收集”：



996


基数排序

第二趟“收集”：




基数排序

第二趟“收集”：




基数排序

第二趟“收集”：




基数排序

第二趟“收集”：



基数排序


第二趟“收集”：



基数排序



第二趟“收集”：




基数排序




第二趟“收集”结束：得到按“十位”递减排序的序列，“十位”相同的按“个位”递减排序




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”



基数排序



第三趟：以“百位”进行“分配”




“十位”越大的越先入队


基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”



基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”



基数排序



第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序



007


第三趟：以“百位”进行“分配”



基数排序




第三趟：以“百位”进行“分配”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”




基数排序

第三趟“收集”



基数排序


第三趟“收集”



基数排序




第三趟“收集”



基数排序

第三趟“收集”



第三趟按“百位”分配、收集：得到一个按“百位”递减排列的序列，若“百位”相同则按“十位”递减排列，若“十位”还相同则按“个位”递减排列

996 → 985 → 888 → 666 → 520 → 438 → 233 → 211 → 168 → 111 → 007

基数排序

初始序列:

520 → 211 → 438 → 888 → 007 → 111 → 985 → 666 → 996 → 233 → 168

第一趟按“个位”分配、收集: 得到按“个位”递减排序的序列

438 → 888 → 168 → 007 → 666 → 996 → 985 → 233 → 211 → 111 → 520

第二趟按“十位”分配、收集: 得到按“十位”递减排序的序列, “十位”相同的按“个位”递减排序

996 → 888 → 985 → 168 → 666 → 438 → 233 → 520 → 211 → 111 → 007

第三趟按“百位”分配、收集: 得到一个按“百位”递减排列的序列, 若“百位”相同则按“十位”递减排列, 若“十位”还相同则按“个位”递减排列

996 → 985 → 888 → 666 → 520 → 438 → 233 → 211 → 168 → 111 → 007

基数排序

初始序列:



最高位关键字
(最主位关键字)

最低位关键字
(最次位关键字)

假设长度为 n 的线性表中每个结点 a_j 的关键字由 d 元组 $(k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, k_j^{d-3}, \dots, k_j^1, k_j^0)$ 组成

其中, $0 \leq k_j^i \leq r - 1$ ($0 \leq j < n, 0 \leq i \leq d - 1$), r 称为“**基数**”

基数排序得到**递减**序列的过程如下,

初始化: 设置 r 个空队列, $Q_{r-1}, Q_{r-2}, \dots, Q_0$

按照各个 **关键字位 权重递增的次序** (个、十、百), 对 d 个关键字位分别做“分配”和“收集”

分配: 顺序扫描各个元素, 若当前处理的关键字位= x , 则将元素插入 Q_x 队尾

收集: 把 $Q_{r-1}, Q_{r-2}, \dots, Q_0$ 各个队列中的结点依次出队并链接

基数排序不是基于
“比较”的排序算法

基数排序

初始序列:



最高位关键字
(最主位关键字)

最低位关键字
(最次位关键字)

假设长度为 n 的线性表中每个结点 a_j 的关键字由 d 元组 $(k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, k_j^{d-3}, \dots, k_j^1, k_j^0)$ 组成

其中, $0 \leq k_j^i \leq r - 1$ ($0 \leq j < n, 0 \leq i \leq d - 1$), r 称为“**基数**”

基数排序得到**递增**序列的过程如下,

初始化: 设置 r 个空队列, Q_0, Q_1, \dots, Q_{r-1}

按照各个 关键字位 权重递增的次序 (个、十、百), 对 d 个关键字位分别做“分配”和“收集”

分配: 顺序扫描各个元素, 若当前处理的关键字位= x , 则将元素插入 Q_x 队尾

收集: 把 Q_0, Q_1, \dots, Q_{r-1} 各个队列中的结点依次出队并链接


基数排序不是基于
“比较”的排序算法

算法效率分析

初始序列:



第一趟分配结果:



基数排序通常
基于链式存储实
现

```
typedef struct LinkNode{  
    ElemType data;  
    struct LinkNode *next;  
}LinkNode, *LinkList;
```

```
typedef struct{  
    LinkNode *front,*rear;  
}LinkQueue; //链式队列  
//队列的队头和队尾指针
```

需要 r 个辅助队列, 空间复杂度 = $O(r)$


把关键字拆
为 d 个部分

每个部分可能
取得 r 个值

一趟分配 $O(n)$, 一趟收集 $O(r)$, 总共 d 趟分配、收集, 总的时间复杂度 = $O(d(n+r))$

算法效率分析

“收集”各个队列内元素



```
typedef struct LinkNode{  
    ElemType data;  
    struct LinkNode *next;  
}LinkNode, *LinkList;
```

*LinkList



```
typedef struct{  
    LinkNode *front,*rear;  
}LinkQueue;
```


//链式队列
//队列的队头和队尾指针

```
p->next = Q[6].front;  
Q[6].front=NULL;  
Q[6].rear=NULL;
```

收集一个队列只
需O(1)时间

算法效率分析

“收集”各个队列内元素



```
typedef struct LinkNode{  
    ElemType data;  
    struct LinkNode *next;  
}LinkNode, *LinkList;
```

```
typedef struct{  
    LinkNode *front, *rear;  
}LinkQueue; //链式队列  
//队列的队头和队尾指针
```

*LinkList



```
p->next = Q[5].front;  
Q[5].front=NULL;  
Q[5].rear=NULL;
```

收集一个队列只
需 $O(1)$ 时间


稳定性



初始序列:



第一趟分配:




稳定性

初始序列:



第一趟分配:




稳定性

初始序列:



第一趟分配:




稳定性

初始序列:



第一趟分配:



第一趟收集:



基数排序是稳定的



基你太稳


基数排序的应用

某学校有 10000 学生，将学生信息按**年龄递减**排序

生日可拆分为三组关键字：年(1991~2005)、月(1~12)、日(1~31)


权重：年>月>日

第一趟分配、收集（按“日”递增）：



年、月、日越大，年龄越小


第二趟分配、收集（按“月”递增）：



基数排序，时间复杂度 = $O(d(n+r))$
 $\approx O(30000)$

若采用 $O(n^2)$ 的排序， $\approx O(10^8)$
若采用 $O(n\log_2 n)$ 的排序， $\approx O(140000)$

第三趟分配、收集（按“年”递增）：



基数排序的应用

某学校有 10000 学生，将学生信息按**年龄递减**排序

生日可拆分为三组关键字：年(1991~2005)、月(1~12)、日(1~31)

基数排序，时间复杂度 = $O(d(n+r))$
 $\approx O(30000)$

若采用 $O(n^2)$ 的排序， $\approx O(10^8)$

若采用 $O(n\log_2 n)$ 的排序， $\approx O(140000)$

基数排序擅长解决的问题：

- ①数据元素的关键字可以方便地拆分为 d 组，且 d 较小
- ②每组关键字的取值范围不大，即 r 较小
- ③数据元素个数 n 较大

基数排序的应用

基数排序，时间复杂度 = $O(d(n+r))$

基数排序擅长解决的问题：

- ①数据元素的关键字可以方便地拆分为 d 组，且 d 较小
- ②每组关键字的取值范围不大，即 r 较小
- ③数据元素个数 n 较大

反例：给5个人的身份证号排序

反例：给中文人名排序


擅长：给十亿人的身份证号排序

每个字可能有上万种取值

身份证号

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18位身份证号需要
分配、回收18趟



知识回顾与重要考点

基数排序

算法思想

将整个关键字拆分为 d 位（或“组”）

按照各个 关键字位 权重递增的次序（如：个、十、百），做 d 趟“分配”和“收集”，若当前处理的 关键字位 可能取得 r 个值，则需要建立 r 个队列

分配：顺序扫描各个元素，根据当前处理的关键字位，将元素插入相应队列。一趟分配耗时 $O(n)$

收集：把各个队列中的结点依次出队并链接。一趟收集耗时 $O(r)$

性能

空间复杂度 $O(r)$

时间复杂度 $O(d(n+r))$

稳定性 稳

擅长处理

① 数据元素的关键字可以方便地拆分为 d 组，且 d 较小

② 每组关键字的取值范围不大，即 r 较小

③ 数据元素个数 n 较大