

本节内容

# 图的遍历

**BFS**

# 知识总览

## 图的遍历

广度优先遍历 (BFS)

深度优先遍历 (DFS)


与树的广度优先遍历之间的联系

算法实现

复杂度分析


广度优先生成树

# 树的广度优先遍历







# 树的广度优先遍历



# 树的广度优先遍历




# 图的广度优先遍历






# 图的广度优先遍历




# 图的广度优先遍历






## 树 vs 图



不存在“回路”，搜索相邻的结点时，不可能搜到已经访问过的结点




搜索相邻的顶点时，有可能搜到已经访问过的顶点

树的广度优先遍历（层序遍历）：

- ①若树非空，则根节点入队
- ②若队列非空，队头元素出队并访问，同时将该元素的孩子依次入队
- ③重复②直到队列为空

# 代码实现



广度优先遍历 (Breadth-First-Search, **BFS**) 要点:

1. 找到与一个顶点相邻的所有顶点
2. 标记哪些顶点被访问过
3. 需要一个辅助队列

• **FirstNeighbor(G,x)**: 求图G中顶点x的第一个邻接点, 若有则返回顶点号。


若x没有邻接点或图中不存在x, 则返回-1。

• **NextNeighbor(G,x,y)**: 假设图G中顶点y是顶点x的一个邻接点, 返回除y之外顶点x的下一个邻接点的顶点号, 若y是x的最后一个邻接点, 则返回-1。

**bool** visited[MAX\_VERTEX\_NUM]; // 访问标记数组

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表



# 代码实现

初始都为false



```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组
```

//广度优先遍历


```
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发, 广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            } //if
        } //while
    }
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
visited	false	false	false	false	false	false	false	false



# 代码实现

初始都为false




```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            }//if
    }//while
}
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
visited	false	true	false	false	false	false	false	false

# 代码实现

初始都为false



```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组


//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){ //顶点v出队列
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            }//if
    }//while
}
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
visited	true	true	true	false	true	true	true	false



# 代码实现

初始都为false



```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发, 广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            } //if
        } //while
    } }
```




	1	2	3	4	5	6	7	8
visited	true	true	true	true	true	true	true	true



# 代码实现

初始都为false




```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){ //顶点v出队列
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w)) //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            } //if
        } //while
    } }
```

	1	2	3	4	5	6	7	8
visited	true	true	true	true	true	true	true	true

# 广度优先遍历序列



从顶点1出发得到的广度优先遍历序列:

1, 2, 5, 6, 3, 7, 4, 8

从顶点3出发得到的广度优先遍历序列:


3, 4, 6, 7, 8, 2, 1, 5



从顶点2出发得到的广度优先遍历序列




# 遍历序列的可变性



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表



从顶点2出发得到的广度优先遍历序列

广度优先遍历序列：  
2, 6, 1....


同一个图的邻接矩阵表示方式唯一，因此广度优先遍历序列唯一  
同一个图邻接表表示方式不唯一，因此广度优先遍历序列不唯一





# 算法存在的问题

初始都为false




如果是非连通图，则无法遍历完所有结点

```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            } //if
        } //while
    } }
```

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
visite	true	true	true	true	true	true	true	true	false	false	false

# BFS算法 (Final版)



如果是非连通图，则无法遍历完所有结点

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
visited	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false


```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM];    //访问标记数组
void BFSTraverse(Graph G){        //对图G进行广度优先遍历
    for(i=0;i<G.vexnum;++i)
        visited[i]=FALSE;        //访问标记数组初始化
    InitQueue(Q);                  //初始化辅助队列Q
    for(i=0;i<G.vexnum;++i)
        if(!visited[i])
            BFS(G,i);              //从0号顶点开始遍历
                                    //对每个连通分量调用一次BFS
                                    //vi未访问过，从vi开始BFS
}

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){           //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v);                      //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE;               //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v);                 //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v);              //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){        //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w);            //访问顶点w
                visited[w]=TRUE;     //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w);        //顶点w入队列
            }//if
        }//while
    }
}
```



# BFS算法 (Final版)

结论：对于无向图，调用BFS函数的次数=连通分量数



如果是非连通图，则无法遍历完所有结点


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
visited	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true

```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组
void BFSTraverse(Graph G){ //对图G进行广度优先遍历
    for(i=0;i<G.vexnum;++i)
        visited[i]=FALSE; //访问标记数组初始化
    InitQueue(Q); //初始化辅助队列Q
    for(i=0;i<G.vexnum;++i)
        if(!visited[i]) //从0号顶点开始遍历
            BFS(G,i); //对每个连通分量调用一次BFS
            //vi未访问过，从vi开始BFS
    }
}

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            }
        }
    }
}
```




# 复杂度分析




空间复杂度：最坏情况，辅助队列大小为  $O(|V|)$

# 复杂度分析



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表

邻接矩阵存储的图:

访问  $|V|$  个顶点需要  $O(|V|)$  的时间

查找每个顶点的邻接点都需要  $O(|V|)$  的时间, 而总共有  $|V|$  个顶点

时间复杂度 =  $O(|V|^2)$


邻接表存储的图:

访问  $|V|$  个顶点需要  $O(|V|)$  的时间

查找各个顶点的邻接点共需要  $O(|E|)$  的时间,


时间复杂度 =  $O(|V| + |E|)$

# 广度优先生成树



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0


邻接矩阵



邻接表




# 广度优先生成树




	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表

# 广度优先生成树





	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表

# 广度优先生成树



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0



邻接矩阵



邻接表




# 广度优先生成树




	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表

# 广度优先生成树




	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵




邻接表






# 广度优先生成树




	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0


邻接矩阵



邻接表




# 广度优先生成树




	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵





邻接表



广度优先生成树





# 广度优先生成树



邻接表


# 广度优先生成树



邻接表





# 广度优先生成树



1	→	2	→	5	
2	→	1	→	6	
3	→	4	→	6	→ 7
4	→	3	→	7	→ 8
5	→	1			
6	→	2	→	7	→ 3
7	→	3	→	4	→ 6
8	→	4	→	7	

邻接表

# 广度优先生成树





1	→	2	→	5	
2	→	1	→	6	
3	→	4	→	6	→ 7
4	→	3	→	7	→ 8
5	→	1			
6	→	2	→	7	→ 3
7	→	3	→	4	→ 6
8	→	4	→	7	

邻接表





# 广度优先生成树



1	→	2	→	5	
2	→	1	→	6	
3	→	4	→	6	→ 7
4	→	3	→	7	→ 8
5	→	1			
6	→	2	→	7	→ 3
7	→	3	→	4	→ 6
8	→	4	→	7	

邻接表

# 广度优先生成树




1	→	2	→	5	
2	→	1	→	6	
3	→	4	→	6	→ 7
4	→	3	→	7	→ 8
5	→	1			
6	→	2	→	7	→ 3
7	→	3	→	4	→ 6
8	→	4	→	7	

邻接表




# 广度优先生成树




1	→	2	→	5		
2	→	1	→	6		
3	→	4	→	6	→ 7	
4	→	3	→	7	→ 8	
5	→	1				
6	→	2	→	7	→ 3	
7	→	3	→	4	→ 6	→ 8
8	→	4	→	7		

邻接表




# 广度优先生成树




1	→	2	→	5	
2	→	1	→	6	
3	→	4	→	6	→ 7
4	→	3	→	7	→ 8
5	→	1			
6	→	2	→	7	→ 3
7	→	3	→	4	→ 6
8	→	4	→	7	

邻接表




# 广度优先生成树





	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表


广度优先生成树由广度优先遍历过程确定。由于邻接表的表示方式不唯一，因此基于邻接表的广度优先生成树也不唯一。



邻接表





# 广度优先生成森林



对非连通图的广度优先遍历，可得到广度优先生成森林

# 广度优先生成森林




对非连通图的广度优先遍历，可得到广度优先生成森林



# 练习：有向图的BFS过程


思考：

- 1. 从1出发，需要调用几次BFS函数？
- 2. 从7出发，需要调用几次BFS函数？



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	0	0

邻接矩阵



邻接表

```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM]; //访问标记数组
void BFSTraverse(Graph G){ //对图G进行广度优先遍历
    for(i=0;i<G.vexnum;++i)
        visited[i]=FALSE; //访问标记数组初始化
    InitQueue(Q); //初始化辅助队列Q
    for(i=0;i<G.vexnum;++i) //从0号顶点开始遍历
        if(!visited[i]) //对每个连通分量调用一次BFS
            BFS(G,i); //vi未访问过，从vi开始BFS
}

//广度优先遍历
void BFS(Graph G,int v){ //从顶点v出发，广度优先遍历图G
    visit(v); //访问初始顶点v
    visited[v]=TRUE; //对v做已访问标记
    Enqueue(Q,v); //顶点v入队列Q
    while(!isEmpty(Q)){
        Dequeue(Q,v); //顶点v出队列
        for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0;w=NextNeighbor(G,v,w))
            //检测v所有邻接点
            if(!visited[w]){ //w为v的尚未访问的邻接顶点
                visit(w); //访问顶点w
                visited[w]=TRUE; //对w做已访问标记
                Enqueue(Q,w); //顶点w入队列
            }
    }
}
```



# 知识回顾与重要考点

## 图的 BFS

类似于树的层序遍历（广度优先遍历）

算法要点

需要一个辅助队列

如何从一个结点找到与之邻接的其他顶点

visited 数组防止重复访问

如何处理非连通图

复杂度

空间复杂度： $O(|V|)$  —— 辅助队列

时间复杂度

访问结点的时间 + 访问所有边的时间

邻接矩阵： $O(|V|^2)$

邻接表： $O(|V| + |E|)$

广度优先生成树

由广度优先遍历确定的树

邻接表存储的图表示方式不唯一，遍历序列、生成树也不唯一

遍历非连通图可得广度优先生成森林