
假设:某36位系统,按字节编制,每个页面大小为4KB,则页内偏移量占12 bit,虚拟页号24bit。 物理地址空间大小为 4GB, 因此物理地址共32bit, 前 20bit 表示物理页框号



Made by @王道咸鱼老师-计算机考研




使用建议


虚线上方为

学习的内容


- * 先看最上面"假设"部分,搞清楚虚拟地址的结构、物理地址的结构;
- * 图中红色字体部分说明了地址转换的顺序,大家按照我标注的 1234... 的顺序来梳理流程;
- * 看TLB和Cache两个虚线框里的具体内容时,先注意看虚线框右上角的绿色字部分,先搞明白在这个 图里,TLB、Cache是采用全相联映射?还是N路组相连映射?
- * 各个大虚线框里边,包含了更细分的子步骤,看图时按照 a. b. c..这样的顺序来梳理流程。如:先看 ①.a ,再看 ①.b ,再看 ①.c
- * 只考操作系统的同学,不用管Cache那个虚线框里的内容,Cache属于计算机组成原理的内容




《地址转换: 查一级页表》




《地址转换:全相联TLB未命中+查一级页表》




《地址转换: 查二级页表》




《地址转换:全相联TLB未命中+查二级页表》




《地址转换:全相联TLB命中+不用查页表》




《地址转换: 4路组相联TLB命中+不用查页表》




《访问物理地址:全相联Cache命中+不用访问主存》




《访问物理地址:全相联Cache未命中+访问主存》




《访问物理地址:直接映射Cache命中+不用访问主存》




《访问物理地址:直接映射Cache未命中+访问主存》



《访问物理地址: 2路组相联Cache命中+不用访问主存》



《访问物理地址: 2路组相联Cache未命中+访问主存》





公众号: 王道在线



b站:王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研

关注公众号【研途小时】获取后续课程完整更新 !