

Installation GLPI

Mise à jour des paquets et installation de Apache2

```
Mis à jour :
  apache2  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils

Sommaire :
  Mise à niveau de : 4. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 49
  Taille du téléchargement : 1 898 kB
  Espace nécessaire : 3 072 B / 15,3 GB disponible

Continuer ? [0/n] _

Mis à jour :
  apache2  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils

Sommaire :
  Mise à niveau de : 4. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 49
  Taille du téléchargement : 1 898 kB
  Espace nécessaire : 3 072 B / 15,3 GB disponible

Continuer ? [0/n] o
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 apache2 arm64 2.4.66-1~deb13u1 [225 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 apache2-bin arm64 2.4.66-1~deb13u1 [1 300 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 apache2-data all 2.4.66-1~deb13u1 [160 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 apache2-utils arm64 2.4.66-1~deb13u1 [213 kB]
1 898 ko réceptionnés en 0s (8 521 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 41614 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apache2_2.4.66-1~deb13u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de apache2 (2.4.66-1~deb13u1) sur (2.4.65-2) ...
Préparation du dépaquetage de .../apache2-bin_2.4.66-1~deb13u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de apache2-bin (2.4.66-1~deb13u1) sur (2.4.65-2) ...
Préparation du dépaquetage de .../apache2-data_2.4.66-1~deb13u1_all.deb ...
Dépaquetage de apache2-data (2.4.66-1~deb13u1) sur (2.4.65-2) ...
Préparation du dépaquetage de .../apache2-utils_2.4.66-1~deb13u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de apache2-utils (2.4.66-1~deb13u1) sur (2.4.65-2) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.66-1~deb13u1) ...
Paramétrage de apache2-data (2.4.66-1~deb13u1) ...
Paramétrage de apache2-utils (2.4.66-1~deb13u1) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.66-1~deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

Installation des dépendances

```
apt install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget
curl lsb-release -y
```

Importation de la clé et du référentiel

```
GPG curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | bash -x apt update apt
upgrade
```

Installation de PHP8.2

```
apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2 systemctl restart apache2
```

```
PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug 3 2025 07:32:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Installation de MariaDB

```
apt install mariadb-server
mysql_secure_installation
```

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 671
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s
tars at https://github.com/MariaDB/Server
```

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Création de la base de données « GLPI »

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'glpi'@'localhost' identified by 'glpi';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to 'glpi'@'localhost' with gran
t option;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
```

Téléchargement de de GLPI

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.6/glpi-10.0.6.tgz
```

On décompresse ensuite l'archive:

```
tar xvf glpi-10.0.6.tgz
```

Le fichier décompresser s'appelle « GLPI » on va ensuite le déplacer dans /var/www/html/glpi

```
mv glpi /var/www/html/glpi
```

Installation GLPI 10.0.6

Ajout des modules PHP pour GLPI

```
root@melvyn:~# apt install php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl  
php8.2-mysql php8.2-dom
```


On commence par donner la propriété du dossier GLPI à l'administrateur d'Apache (le « www-data ») et on accorde les droites nécessaires :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/  
chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

On redémarre le serveur Apache :

```
systemctl restart apache2
```

Je me connecte ensuite avec le moteur de recherche au GLPI



Sélectionner la langue



On accepte les termes du contrat ensuite comme il s'agit d'une première installation, on clique sur le bouton « Installer ».



La 1ère étape consiste à se loguer au serveur SQL (MariaDB). On indique « localhost » et l'utilisateur « glpi » précédemment configuré (avec son mot de passe !) et on clique sur le bouton « Continuer » :



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpi

Mot de passe SQL

....

Continuer >

La connexion à la base « glpi » doit s'effectuer (message « Connexion à la base de données réussie »). Si la connexion est fonctionnelle, la base « glpi » apparaît. On la sélectionne et on clique le bouton « Continuer »



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ glpi

Continuer >

GLPI est maintenant fonctionnel, installé et configuré avec sa base de données

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

<< Réduire le menu

Accueil

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : `glpi post-only tech normal`
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : `install/install.php`
- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.
- La directive PHP `"session.cookie_httponly"` devrait être définie à `"on"` pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Central

0 Logiciel

0 Ordinateur

0 Matériel réseau

0 Téléphone

0 Licence

0 Moniteur

0 Baie

0 Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant

Moniteurs par Modèle

Matériels réseau par

5 Utilisateurs

0 Groupe

0 Fournisseur

1 Document

Nouveau

En cours (Attribué)

En cours (Planifié)

En attente

Résolu

Clos

2025-12

Statuts des tickets par mois

2 Tickets

0 Tickets en retard

0 Problème

0 Changement

meivvn arech