🛠️ Manual de Extensibilidad para Desarrolladores (API Abierta)

Al adquirir el código fuente comercial de **NetMonitor Pro**, obtienes acceso a una arquitectura de código 100% abierta y sin ofuscar. El sistema fue diseñado con el principio de **Extensibilidad Radical**, permitiendo a cualquier desarrollador de nivel intermedio inyectar nuevas funciones en minutos.

1. ¿Cómo agregar nuevos Comandos Remotos?

El sistema utiliza una tabla de cola de comandos (comandos en MySQL) que el agente Python consulta por HTTP Polling. Para agregar un nuevo comando personalizado (Ej. "Apagar Computadora", "Abrir URL", "Cerrar Proceso"):

Paso A: Modificar el Frontend (PHP / JS) Inyecta un nuevo botón en la tarjeta de la PC dentro de la función renderPCs() en index.php enviando la orden a la API: ` ` ` javascript function powerOff(pcId) { fetch('?admin_api=send_command', { method: 'POST', body: JSON.stringify({pc_id: pcId, command: 'apagar_pc'}) }); } ` ` `

Paso B: Interceptar el comando en el Agente (Python) Abre agente.pyw y busca la función execute_command(). Agrega una nueva condición para tu comando: ` ` ` python def execute_command(command, command_id, mac_address, session): # ... comandos existentes ... elif command == "apagar_pc": if platform.system() == "Windows": os.system("shutdown /s /t 1") ` ` `

2. ¿Cómo capturar nuevas Métricas de Hardware o Software?

Si deseas rastrear información adicional, como la temperatura de la tarjeta gráfica (GPU), la ventana activa que está mirando el usuario, o el tiempo de inactividad del teclado:

Paso A: Actualizar el payload en el Agente (Python) En el archivo agente.pyw, modifica el diccionario que retorna la función get_system_info() agregando tu nuevo dato: ` ` ` python def get_system_info(): # ... código existente ... return { "mac_address": mac, # ... datos existentes ... "active_window": get_active_window_title(), # Tu nueva función "gpu_temp": get_gpu_temperature() # Tu nueva función } ` ` `

Paso B: Actualizar el recolector en el Backend (PHP) Ve a index.php en la sección de la API (if ($action === 'register_metrics')), actualiza la consulta SQL para recibir las nuevas variables: ` ` ` php $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO metricas_sistema (computadora_id, cpu_uso, ram_uso, disco_uso, ventana_activa) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"); $stmt->execute([$pc_id, $data['cpu'], $data['ram'], $data['disk'],

$data['active_window']]); ``` *(Nota: Recuerda agregar la columna correspondiente en tu tabla de MySQL usando ALTER TABLE)*.