

Cuprins

Introducere

Definiția și importanța securității web-serverelor

Principalele amenințări la adresa web-serverelor

Atacuri de tipuri comune

Metode de securitate a web-serverelor

Configurarea corectă a serverului


Implementarea de certificate SSL/TLS

Utilizarea unor soluții de firewall și filtrare a traficului

Autentificare și autorizare robustă

Validarea sau filtrarea datelor de intrare


Concluzii





Server WEB

Un server web este un computer care stochează un site web și îl livrează dispozitivelor care solicită accesul la acesta, cum ar fi telefoane, tablete și computere. Găzduiește fișierele și folderele care alcătuiesc site-ul web, rulează software specializat pentru a gestiona solicitările utilizatorilor și livrează conținut web (pagini web, imagini, fișiere) prin internet.



Definiția și importanța securității web-serverelor





Securitatea web-serverelor se referă la ansamblul de măsuri și practici implementate pentru a proteja serverele web de amenințări cibernetice și atacuri malițioase. Este esențială pentru a menține integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor și a infrastructurii web.



Importanța securității web-serverelor

- Securitatea adecvată este esențială pentru a preveni furtul, coruperea sau pierderea datelor sensibile.
- Atacurile cibernetice pot deteriora sau dezactiva site-urile web, afectând negativ reputația și imaginea unei organizații.
- Multe organizații sunt obligate prin lege să respecte anumite reglementări privind securitatea datelor.





Principalele amenințări la adresa web serverelor

01

Injecții SQL

permit atacatorilor să modifice sau să extragă date din bazele de date asociate serverelor web.

02

Cross-Site Scripting (XSS)

Injectarea codului malițios într-o pagină web, care rulează apoi în browserul utilizatorului, putând fura date sau prelua controlul asupra sesiunii.

03

Cross-Site Request Forgery

Păcălirea utilizatorului autentificat pe un site web să execute o acțiune nedorită pe acel site, în beneficiul atacatorului. 04

Directory Traversal

Exploatarea vulnerabilităților pentru a accesa fișiere sau foldere care nu ar trebui să fie accesibile, putând dezvălui informații confidențiale.

05

Denial of service (DoS) Distributed Denial of services

Inundarea serverului web cu trafic inutil pentru a-l suprasolicita și a-l face inaccesibil utilizatorilor legitimi. (DoS - dintr-o singură sursă, DDoS - din mai multe surse compromise).





Configurarea corectă a serverului

Menținerea serverului web actualizat cu cea mai recentă versiune a software-ului este esențială pentru a elimina vulnerabilitățile cunoscute.


Instalarea promptă a patch-urilor de securitate lansate de producătorul software-ului este crucială pentru a remedia vulnerabilitățile recent descoperite.

Setări de securitate recomandate Server web


- Dezactivarea funcțiilor și a modulelor neutilizate.
- Limitarea accesului la server prin configurarea firewall-ului.
- Utilizarea parolelor puternice, autentificarea cu doi factori.
- Activarea HTTPS pentru a cripta traficul web.

Servicii

- Configurarea securizată a bazei de date, cu parole puternice și acces limitat.
- Utilizarea unui framework web securizat pentru a evita vulnerabilitățile comune.



Implementarea de certificate SSL/TLS Certificatele SSL/TLS utilizează algoritmi de criptare pentru a transforma datele transmise între serverul web și browserul utilizatorului într-un format codificat. Acest lucru le face ilizibile pentru interceptează, sporind confidențialitatea și integritatea datelor. Beneficiile implementării certificatelor SSL/TLS Confidențialitate: Protejează datele sensibile de interceptare și furt. Integritate: Asigură că datele nu sunt modificate în timpul transmiterii. Autenticitate: Permite verificarea identității serverului web și a clientului.






Filtrarea traficului pe baza IP-urilor sau a protocoalelor

Filtrarea traficului poate fi utilizată pentru a bloca accesul la serverul web din anumite adrese IP sau pentru a bloca anumite protocoale. De exemplu, se poate bloca accesul din ţări cunoscute pentru a fi surse de atacuri cibernetice.

Beneficiile filtrării traficului:

Poate reduce riscul de atacuri din anumite surse.

Poate reduce lățimea de bandă utilizată de traficul nedorit. Poate îmbunătăți performanța serverului web.



Autentificare și autorizare robustă



2FA adaugă un strat suplimentar de securitate la procesul de autentificare, solicitând utilizatorilor să furnizeze două informații de identificare separate. O a doua informație de identificare poate fi un cod trimis prin SMS, o amprentă digitală sau o cheie de securitate .





RBAC este un sistem de control al accesului care permite definirea de roluri cu anumite permisiuni. Utilizatorilor li se pot atribui roluri specifice, permiţându-le să acceseze doar resursele la care au nevoie.

Beneficiile utilizării RBAC:

Permite un control granular al accesului la resursele serverului web.

Reduce riscul de acces neautorizat la date sensibile.

Simplifică administrarea utilizatorilor și a permisiunilor.



