

# CITIZEN

## Impresión potente y rápida para PDV

Para el comercio minorista - rápida de salida superior



### Pantalla de control LED

El LED de tres colores LED indica el estado de la impresora, tipos de errores y mensajes.

### Mantenimiento sin herramientas

¿Atasco de papel? Ningún problema para la CT-S601. La cortadora se libera de manera automática con una sola mano, sin necesidad de herramientas. La cortadora cuenta con vida útil de larga duración, y si es necesario su reemplazo se logra tan sólo en 30 segundos gracias a su diseño por encaje.

### Fuente de alimentación interna

Todas las impresoras de 80mm para PDV de Citizen ofrecen una fuente de alimentación interna.

## CT-S601II

**PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)**

### Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Diario
- Cocina
- Comercio minorista



Equipada con múltiples funciones para garantizar una impresión fiable.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

## Especificaciones

## CT-S601II

**PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)**

### Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida superior: ideal para comercios minoristas
- Carga de papel: Fácil carga de papel
- Velocidad de impresión: Impresión rápida de recibos: hasta 200mm por segundo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido
- Embalaje reciclable



Primera clase.

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                       | CT-S601II                                                                                                                                                                                 |
| Tecnología de impresión                      | Térmica directa                                                                                                                                                                           |
| Resolución                                   | 203 ppp                                                                                                                                                                                   |
| Velocidad de impresión (máxima)              | 220 mm /s                                                                                                                                                                                 |
| Ancho de impresión (máximo)                  | 45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm                                                                                                                                                  |
| Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)   | 58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1mm)                                                                                                                                                            |
| Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) | 65 a 75 µm o 75 a 85 µm                                                                                                                                                                   |
| Interfaz principal                           | Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional                                                                                                                                         |
| Interfaz                                     | WLAN premium, Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, Serie (compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con concentrador, USB alimentado, Ethernet + USB host |
| Fuente de alimentación                       | 100 – 240V, 50-60 Hz, fuente de alimentación externa (suministrada) o 24V CC                                                                                                              |
| Fiabilidad                                   | 200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes                                                                                                                                     |
| Panel de control                             | Botón de alimentación y 3 LED                                                                                                                                                             |
| Emulaciones (idiomas)                        | ESC/POS™                                                                                                                                                                                  |
| Drivers y software                           | Gratuito desde web, compatible con varias plataformas                                                                                                                                     |
| Dimensiones (An x F x Al) y peso             | 145x192x148 mm, 2kg, versión CC 145x192x120, 1,6 kg                                                                                                                                       |
| Cortadora                                    | Tipo guillotina, total y parcial                                                                                                                                                          |
| Estándares de EMC y seguridad                | CE, UL, TUV, C-UL, FCC clase A                                                                                                                                                            |

# CITIZEN

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

## CT-S601II

**PDV, Impresora de recibos (térmica  
de 3 pulgadas / 80mm)**