




El ProLite T1731SAW utiliza la tecnología de tacto de onda acústica de superficie (SAW, por sus siglas en inglés) de alta precisión con un frente de vidrio puro resistente al rayado, que ofrece una claridad de imagen y durabilidad superiores. Se puede tocar esta pantalla con un lápiz óptico, un dedo o una mano enguantada, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones. El diseño robusto y el soporte sólido pero flexible garantizan la capacidad de recuperación en el entorno más exigente. Los botones de menú están ubicados en el lado de la pantalla que se puede bloquear para evitar la manipulación e incluyen una función práctica para desactivar la pantalla táctil, p. ej. para limpiarla. La pantalla táctil iiyama ProLite T1731SAW es ideal para una amplia gama de aplicaciones que incluyen puntos de venta, quioscos, entretenimiento, salas de control, educación, entrenamiento y muchas otras.



Tecnología táctil - Surface Acoustic Wave (SAW)

La onda acústica de superficie utiliza ondas ultrasónicas que pasan sobre el panel. Cuando se toca el panel, una parte de la onda se absorbe y un toque se registra. Debido a que la pantalla está cubierta con una capa de vidrio, esta tecnología ofrece un gran rendimiento de imagen (alto contraste y precisión de color). Además es una tecnología resistente a los rasguños y, por lo tanto, es ideal para lugares públicos o escuelas. Aunque la pantalla esté rayada, la función táctil no se ve afectada. Las pantallas táctiles acústicas de superficie se activan con el dedo o con un suave lápiz táctil.



IP54

El código IP clasifica la resistencia a los objetos extraños y la humedad. IP54 significa que la pantalla funcionará en condiciones de polvo y resistirá las salpicaduras de agua.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	17", 43cm
Pantalla	TN LED
Resolución nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Relación de aspecto	5:4
Brillo	250 cd/m² típico
Brillo	230 cd/m² con touch pantalla
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Transmisión de luz	92%
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	31.5 - 80kHz
Sincronización vertical	56 - 75Hz
Área de visualización h x v	338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
Pixel pitch	0.264mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	SAW
Puntos de contacto	1
Método táctil	dedo
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	DVI x1
Salida de audio	Altavoces 2 x 1W

04 CARACTERÍSTICAS

Protección contra el agua y el polvo	IP54 (front)
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Menú, Desplazar hacia arriba / Brillo, Desplazar hacia abajo / Silencioso, Seleccionar, Encender
Los controles de usuario	contraste, brillo, ajuste automático, Posición H., Posición V., dimensiones H., fase, Posición H. OSD, Posición V. OSD, tiempo de OSD agotado, reiniciar, seleccionar entrar, idioma OSD, temperatura de color, volumen, silencioso
Comodidad	preparado para Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Ángulo de inclinación	90° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, VGA, DVI, USB, Audio
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Tapa de cables	si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	15W typical, Modo en espera 1.14W, Modo apagado 0.5W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH
Clase de eficiencia energética	A
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	387 x 342 x 201mm
Peso (sin caja)	5.8kg
Código EAN	4948570111145



11 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite T1731SAW-B1
Clase de eficiencia energética	A
La pantalla en diagonal visible	43cm; 17"; (17" segment)
Consumo de energía en modo encendido	15W
Consumo anual de energía	22kWh/año*
Consumo en modo de espera	Modo en espera 1.14W
Power in OFF Mode	Modo apagado 3W
Resolución	1280 x 1024

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED