

# CITIZEN

## Impresión de alta velocidad para PDV con salida frontal

El mayor nivel de excelencia en hospitalidad



### Pantalla LCD

La primera impresora para PDV del mercado con pantalla LCD para facilitar su configuración y manejo. Numerosas opciones de ajuste e información de estado en color o mensajes de error.

### ¿Tiene prisa?

Con sus 300mm/s, la CT-S851II es la impresora para PDV más rápida del mercado.

### Mantenimiento sin herramientas

¿Atasco de papel? Ningún problema para la CT-S851II. La cortadora se libera de manera automática con una sola mano, sin necesidad de herramientas. La cortadora cuenta con una vida útil de larga duración, y si es necesario su reemplazo se logra tan sólo en 30 segundos gracias a su diseño por encaje.

## CT-S851II

**PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)**

### Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Kiosco
- Cocina
- Comercio minorista



Impresión de alta velocidad con facilidad de uso.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

## Especificaciones

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                               | CT-S851II                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnología de impresión                              | Térmica directa                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución                                           | 203 ppp                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad de impresión (máxima)                      | 300 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho de impresión (máximo)                          | 45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)           | 58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1mm)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo | Diámetro externo 83 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)         | 65 a 75 µm o 75 a 85 µm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaz principal                                   | Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz                                             | Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, WLAN premium, Serie (compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con concentrador, USB alimentado, Puerto de dispositivo externo, RJ-45, conector de 8 patillas, Ethernet, Ethernet + USB host |
| Fuente de alimentación                               | 100 - 240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fiabilidad                                           | 200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes                                                                                                                                                                                                             |
| Emulaciones (idiomas)                                | ESC/POS™                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drivers y software                                   | Gratuito desde web, compatible con varias plataformas                                                                                                                                                                                                             |
| Cortadora                                            | Tipo guillotina, total y parcial                                                                                                                                                                                                                                  |

## CT-S851II

**PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)**

### Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal: evita daños provocados por la humedad u objetos
- Carga de papel: Fácil carga de papel
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida de recibos: hasta 300mm por segundo
- Pantalla: Pantalla LCD que facilita la configuración y el manejo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado



Primera clase.

Modelo

CT-S851II

Estándares de EMC y seguridad

CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CT-S851II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)