



PUNTO DE ACCESO SYMBOL AP7532 802.11ac

MXIMA VELOCIDAD. COSTE MNIMO.

OBTENGA UNA SORPRENDENTE VELOCIDAD WI-FI 802.11AC Y EL MXIMO RENDIMIENTO PARA OFRECER SOPORTE A TODOS SUS USUARIOS Y APLICACIONES, TODO ELLO CON UN COSTE REDUCIDO.

Necesita obtener ms de la red LAN inalmblica; debe dar soporte a ms usuarios inalmblicos, y ofrecer compatibilidad con un mayor nmero de las aplicaciones de datos y voz extremadamente exigentes de hoy en da. Necesita el mximo rendimiento y ancho de banda que 802.11ac puede ofrecer, pero, hasta ahora, el coste haba sido un problema.

Ya puede sacar el mximo rendimiento de 802.11ac con un coste mnimo gracias al punto de acceso AP7532 de Symbol. El AP7532 incluye un conjunto completo de funciones que proporciona las velocidades Wi-Fi ms rpidas disponibles actualmente. No importa cuantos usuarios se encuentren en su red WLAN o qu© aplicaciones est©n utilizando; es posible contar con velocidades similares a las de equipos de escritorio de forma fiable. La nueva generacin de radio 802.11ac ofrece hasta cuatro veces la velocidad de la versin 802.11n. La radio 802.11n garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos mviles actualmente en uso y la tecnologa ms avanzada le ayuda a aumentar el ancho de banda de la radio 802.11n a los niveles de la versin 802.11ac. Si necesita la funcin de sensor, le ofrece la flexibilidad para satisfacer las distintas necesidades de su negocio: es posible implementar un nico AP7532 como sensor y punto de acceso para obtener la mxima rentabilidad, o bien como sensor dedicado para obtener una funcionalidad de deteccin ms slida. No importa dnde necesite velocidad 802.11ac, ya que el AP7532 se adapta a todo: desde espacios a la vista del pblico hasta plantas de almac©n. Elija antenas internas para conseguir un aspecto impecable, la solucin perfecta para reas a la vista u oficinas. Asimismo, puede elegir antenas externas que le permitan seleccionar las antenas que proporcionan el mximo alcance y rendimiento en reas industriales exigentes. Adems, gracias a nuestras radios de alta potencia, se necesitan implementar menos puntos de acceso. El resultado? Mximo nivel de capacidad y rendimiento en su red LAN inalmblica, todo ello a un precio menor.

UN ANCHO DE BANDA SIN PRECEDENTES PARA QUE EL RENDIMIENTO DE LA RED Y DE LAS APLICACIONES SEA INIGUALABLE

La tecnologa de 802.11ac se basa en 802.11n y proporciona un ancho de banda hasta cuatro veces superior mediante nuevos avances tecnolgicos. La configuracin 3X3 MIMO (Entrada mltiple, salida mltiple) permite enviar 3 flujos espaciales de datos de forma simultnea a un nico dispositivo mvil, lo que mejora considerablemente la eficacia y utilizacin del ancho de banda. La modulacin 256 QAM ofrece un impulso adicional en el rendimiento de la radio 802.11ac y colabora con la tecnologa MIMO para aumentar el ancho de banda de la radio 802.11n a la velocidad de 802.11ac. Como 802.11ac funciona nicamente en la banda de 5 GHz, por fin se eliminan las interferencias de los dispositivos de 2,4 GHz (desde auriculares Bluetooth® hasta microondas). El resultado? La red WLAN ofrece soporte a un nmero sin precedentes de usuarios y aplicaciones, entre los que se incluyen voz y vdeo, para que pueda implantar con toda confianza iniciativas que permitan a los usuarios utilizar sus propios dispositivos y dotar de movilidad a nuevos grupos de trabajo.

COMPATIBILIDAD FLEXIBLE CON SENSOR WIPS

CARACTERSTICAS INNOVADORAS DEL AP7532

Velocidad inalmblica de mayor rendimiento con modulacin 3X3 MIMO y 256 QAM

Tres flujos espaciales y compatibilidad con la modulacin 256 QAM en radios de 2,4 GHz y de 5 GHz, que proporcionan el mximo rendimiento necesario para soportar prcticamente cualquier aplicacin empresarial, incluidas las aplicaciones de voz y vdeo en HD, y que colabora con la formacin de haz para lograr un mayor alcance.

Radio dual 802.11ac/802.11n

Incluye un sencillo sistema de actualizacin a la tecnologa Wi-Fi de 1,3 Gbps de quinta generacin para un rendimiento y una capacidad inigualables con soporte continuado en todos los dispositivos de clientes Wi-Fi actuales (2,4 GHz/5 GHz).

Estilo para cada centmetro de su entorno

Elija la opcin de la antena interna para conseguir un aspecto impecable en lugares pblicos en los que la est©tica es importante; tambi©n puede elegir antenas externas si necesita flexibilidad para ofrecer cobertura en zonas ms difciles.

Radio Share y escaneo fuera de canal

Hace posible que un nico AP7532 tenga doble funcin: punto de acceso y sensor.

Puede elegir cómo implementar la detección para admitir funciones de seguridad avanzada de servicios de seguridad WLAN. Si bien siempre puede elegir implantar un AP 7532 como sensor dedicado, las funciones de Radio Share y escaneo fuera de canal combinadas le permiten utilizar cada radio o ambas radios para transportar datos de clientes y funcionar como sensores, lo que proporciona detección de doble banda sin ningún coste añadido.

VOZ, LOCALIZACIÓN Y ACCESO DE INVITADOS

La compatibilidad con la calidad de servicio (QoS) de voz sobre red LAN inalámbrica (VoWLAN) garantiza la calidad de las llamadas gratuitas, incluso cuando se producen numerosas llamadas simultáneas en un único punto de acceso. Además, puede aprovechar servicios de localización para localizar y realizar un seguimiento de personas y activos, así como controlar la red y el acceso a las aplicaciones. Además, dado que puede impedir que los usuarios accedan a redes, sitios y aplicaciones autorizados, proporcionar puntos de acceso público y acceso a invitados es de lo más sencillo.

FÁCIL CONVERSIÓN A WI-FI 802.11AC DE QUINTA GENERACIÓN

La radio dual AP7532 proporciona la vía más simple a la tecnología Wi-Fi de nueva generación. La radio 802.11ac le permite dar soporte a los nuevos dispositivos móviles de 5 GHz, mientras que la radio 802.11n garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos móviles actuales, incluidos los clientes de 2,4 GHz. Las radios funcionan conjuntamente para permitirle migrar a 802.11ac a su propio ritmo, sin los elevados costes asociados a la 'eliminación y sustitución'.

LA VENTAJA DE ZEBRA: UNA POTENCIA EXTRAORDINARIA PARA UN RENDIMIENTO Y UNA ESCALABILIDAD SUPERIORES

Dado que el punto de acceso AP7532 802.11ac forma parte de nuestra familia WiNG 5 de infraestructura WLAN, detecta la red, es capaz de trabajar en conexión con los controladores WiNG 5 restantes de Zebra y los puntos de acceso para definir la ruta que se habilitará más rápido y la ruta más slida para cada transmisión. Además, dado que nuestros controladores pueden adoptar el AP7532 para una administración centralizada sencilla, es fácil ampliar la red. Independientemente del número de puntos de acceso y controladores que necesite, o de en qué parte del mundo se encuentren, puede implantarlos, supervisarlos, resolver los problemas y gestionarlos todos desde una única ubicación. No importa el número de usuarios a los que necesite dar soporte en la actualidad o en el futuro; puede tener la tranquilidad de que su red está siempre preparada.

CONEXIONES INALÁMBRICAS MÁS SLIDAS

Los usuarios pueden disfrutar de una conexión inalámbrica más slida que nunca, gracias a la formación de haz mejorada. La formación de haz crea la ruta más eficaz para la transmisión de datos entre un punto de acceso y un dispositivo móvil. Hasta hoy, la formación de haz de transmisión funcionaba solo para definir esta ruta. Ahora, el receptor también presta asistencia, proceso conocido como 'sondeo'. El resultado es una conexión más slida que permite una transmisión de datos más rápida. La productividad y el rendimiento de la aplicación mejoran junto con la carga de la batería del dispositivo móvil.

LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LE LLEVAN NUESTRA EXPERIENCIA A CASA

Minimice los riesgos, disminuya la inversión de capital y reduzca los costes operativos con los servicios de asistencia del fabricante. Nuestra familia de servicios puede ayudarle a mantener la red WLAN funcionando a pleno rendimiento con la asistencia necesaria para todas las etapas del ciclo de vida de la red, desde la planificación y la implementación, hasta la posterior asistencia cotidiana.

SEGURIDAD A PRUEBA DE FALLOS

El AP7532 protege todas las transmisiones inalámbricas, de forma que sea posible garantizar el cumplimiento de las normativas gubernamentales o del sector a las que pueda estar sujeta su empresa, como la HIPAA en sanidad y la PCI en venta minorista. La red permanece protegida cada segundo del día gracias a unas completas funciones de seguridad integradas, entre las que se encuentran un firewall de filtrado de paquetes con estado de capa 2-7, servicios AAA RADIUS, una puerta de enlace VPN y un control de acceso basado en la ubicación.

AP7532: velocidad inalámbrica de 802.11ac fiable y asequible, similar a la de equipos de sobremesa.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/wlan o acceda a nuestro directorio global de contactos en www.zebra.com/contact.

Estándar 802.3af

Simplifica y reduce el coste total de la instalación mediante un sistema de alimentación a través de Ethernet estándar.

Equilibrio de carga, roaming preferente e incremento de velocidad

Aumenta la fiabilidad y la resistencia de la red inalámbrica para dar soporte a aplicaciones de misión crítica.

Seguridad a prueba de fallos

Protege la red en todo momento gracias a las funciones de seguridad integradas.

MÁXIMO RENDIMIENTO

El sistema operativo de WiNG 5 WLAN de Zebra ofrece una arquitectura distribuida que amplía la calidad, la seguridad y la movilidad de los puntos de acceso, lo que le permite sacar partido de rutas más directas y disfrutar de una red mucho más resistente. Esto significa que no se producen atascos en el controlador inalámbrico, ni problemas de latencia con aplicaciones de voz, ni interrupciones en la transmisión de vídeo. Además, con nuestra amplia selección de puntos de acceso y configuraciones de red flexible, puede tener a su disposición la red que necesita, sin necesidad de comprar un número excesivo de dispositivos de hardware. Permítanos mostrarle una forma menos complicada y más barata de obtener mayor capacidad y agilidad, además de conseguir unos usuarios más satisfechos.

VENTAJAS DESTACADAS DE WiNG

- Roaming rápido 802.11r: Es compatible con roaming rápido entre los puntos de acceso de clientes móviles.

PATRONES DE ANTENA TPICOS DEL AP7532 (MODELO INTERNO)

2,4 GHz, antena de 4 dBi

PATRONES DE ANTENA TPICOS DEL AP7532 (MODELO INTERNO)

5 GHz, antena de 6 dBi

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL AP7532

CAPACIDADES DE 802.11AC		ESPECIFICACIONES DE LA RED (CONTINUACIN)	
- Las radios de doble banda admiten 256 QAM 3X3 MIMO con 3 flujos espaciales - Canales de 20, 40 y 80 MHz - Velocidad de datos de 1,9 Gbps en las operaciones de radio duales de funcionamiento en paralelo - Agregacin de paquetes (AMSDU, AMPDU) - Separacin de interfaz reducida 802.11 DFS - Ahorro de energia MIMO (esttico y dinmico) - Codificacin de correccin de errores de reenvo avanzada: STBC, LDPC - Formacin de haces de transmisin 802.11ac		Seguridad	Firewall con estado, filtrado IP, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, deteccin de acceso no autorizado triple WPA (deteccin de WIPS de doble banda permanente), IDS integrado y acceso de invitados seguro (punto de acceso pblico) con un portal cautivo, IPSec y servidor RADIUS
		Calidad de servicio (QoS)	WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv y TOS
CARACTERSTICAS FSICAS		ESPECIFICACIONES DE RADIO	
Dimensiones	180 mm x 165 mm x 41 mm (7,1 pulgadas x 6,5 pulgadas x 1,6 pulgadas)	Medio inalmbrico	Espectro de difusin de secuencia directa (DSSS), multiplexacin por divisin ortogonal de frecuencia (OFDM) y multiplexacin espacial (MIMO)
Peso	0,82 kg (1,8 libras)		
Carcasa	Chasis con certificacin Plenum (UL2043)	Estndares de red	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d y 802.11i WPA2, WMM, WMM-UAPSD, L2TPv3, cliente VPN, MESH (proporcionado en una versin futura de WiNG), servidor de portal cautivo
Montaje disponible	No se requiere hardware adicional para el montaje		
Configuraciones	Sobre techo, bajo techo o en pared	Velocidades de datos admitidas	802.11b/g: 1; 2; 5,5; 11; 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48 y 54 Mbps 802.11a: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48 y 54 Mbps 802.11n: MCS 0-23 hasta 450 Mbps; modo turbo (256 QAM) en banda de 2,4 GHz hasta 600 Mbps 802.11ac: MCS 0-9 hasta 1,3 Gbps
Indicacin de actividad mediante LED	2 LED montados en la parte superior, indicacin de actividad		
Ethernet LAN	1x IEEE 802.3 Gigabit Ethernet con deteccin automtica	Canales operativos	Banda de 2,4 GHz: canal 1 a travs del canal 13 banda de 5,2 GHz: canal 36 a travs del canal 165 * La disponibilidad de los canales depende de las restricciones normativas locales.
Antena	Banda de 2,4 GHz, 4 dBi; banda de 5 GHz, 6 dBi (solo para uso interno: AP-7532-67030-xx)		
Conectores de antena	Tres RP SMA (solo para uso externo: AP-7532-67040-xx)	Configuracin de la antena	3x3 MIMO (transmisin y recepcin en las tres antenas)
Puerto de consola	RJ45		
ENTORNO DEL USUARIO			
Temperatura de funcionamiento	Antenas internas: de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Antenas externas: de -20 °C a 40 °		

- Asistencia de roaming: Activa la red WLAN sin persistencia del cliente y mejora su rendimiento.
- RF INTELIGENTE: Permite que la red WLAN se adapte de forma automtica e inteligente a los cambios en el entorno de RF para proteger el rendimiento y eliminar las p©rdidas de cobertura inesperadas. Adems, detecta las posibles interferencias procedentes de fuentes Wi-Fi, entre otras (como antenas defectuosas y errores en puntos de acceso adyacentes), y ajusta automticamente los canales y la potencia segn sea necesario.
- Equilibrio de cargas inteligente: Distribuye los clientes uniformemente entre los puntos de acceso y las bandas.

	C (-4 °F a 104 °F)	Ajuste de potencia de transmisin	Incremento de 1 dB
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	Frecuencias de funcionamiento	De 2412 a 2472 MHz; de 5180 a 5850 MHz
Humedad de funcionamiento	85 % de humedad relativa sin condensacin	NORMATIVAS	
Descarga electrosttica	Interna AP-7532-67030-xx: 15 kV aire, 8 kV contacto Externa AP-7532-67040-xx: 12 kV aire, 6 kV contacto	Certificaciones de seguridad del producto	Cumple las normas UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1, UL2043, RoHS
ESPECIFICACIONES ELCTRICAS		Aprobaciones de radiofrecuencia	FCC (EE. UU.), UE, TELEC
Voltaje de funcionamiento	48 V	POTENCIA DE TRANSMISIN MXIMA CONDUCTIDA	
Corriente de funcionamiento	312 mA a 48 V	Potencia de transmisin 1 antena	
Compatibilidad con PoE integrada	802.3af	Antenas internas (AP-7532-67030-xx)	Banda de 2,4 GHz: 20 dBm Banda de 5 GHz: 20 dBm
CERTIFICACIONES		Antenas externas (AP-7532-67040-xx)	Banda de 2,4 GHz: 19 dBm Banda de 5 GHz: 18 dBm
Wi-Fi Alliance (WFA) certificado 802.11 a/b/g/n/ac		Potencia de transmisin 2 antenas	
ESPECIFICACIONES DE LA RED		Antenas internas (AP-7532-67030-xx)	Banda de 2,4 GHz: 23 dBm Banda de 5 GHz: 23 dBm
Capas 2 y 3	Enrutamiento de Capa 3, 802.1q, DynDNS, servidor/cliente DHCP, cliente BOOTP, PPPoE y LLDP	Antenas externas (AP-7532-67040-xx)	Banda de 2,4 GHz: 22 dBm Banda de 5 GHz: 21 dBm
		Potencia de transmisin 3 antenas	
		Antenas internas (AP-7532-67030-xx)	Banda de 2,4 GHz: 24,7 dBm Banda de 5 GHz: 24,7 dBm
		Antenas externas (AP-7532-67040-xx)	Banda de 2,4 GHz: 23,7 dBm Banda de 5 GHz: 22,7 dBm
NOTA: Las especificaciones tcnicas son preliminares y estn sujetas a cambios.			

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR AP7532

802.11B (CCK)				5GHZ: 802.11N (HT20)				2,4 GHZ: 802.11AC			
-98	@	1	Mbps	- 96	@	MCS	0	ndice MCS	Flujos espaciales	VHT20	VHT40
-94	@	2	Mbps	- 94	@	MCS	1	0	1	-95	-94
-93	@	55	Mbps	- 92	@	MCS	2	8	1	-72	-72
-90	@	110	Mbps	- 90	@	MCS	3	0	2	-93	-90
802.11G (SIN HT20)				- 89	@	MCS	4	8	2	-68	-67
-95	@	6	Mbps	-	@	MCS	5	0	3	-93	-91

-95	@	9	Mbps	- 80	@	MCS	6	8	3	-69	-67	
-95	@	12	Mbps	- 78	@	MCS	7	5GHZ: 802.11AC(VHT80)				
-93	@	18	Mbps	- 95	@	MCS	8	ndice MCS	Flujos espaciales	VHT20	VHT40	VHT80
-90	@	24	Mbps	- 92	@	MCS	9	0	1	-97	-94	-90
-86	@	36	Mbps	- 90	@	MCS	10	8	1	-70	-71	-68
-82	@	48	Mbps	- 86	@	MCS	11	0	2	-93	-90	-86
-81	@	54	Mbps	- 83	@	MCS	12	8	2	-68	-66	-63
802.11A (SIN HT20)				- 78	@	MCS	13	0	3	-94	-90	-87
-95	@	6	Mbps	- 77	@	MCS	14	8	3	-68	-67	-63
-95	@	9	Mbps	- 75	@	MCS	15	9	3	-65	-65	-61
-95	@	12	Mbps	- 94	@	MCS	16					
-93	@	18	Mbps	- 91	@	MCS	17					
-90	@	24	Mbps	- 88	@	MCS	18					
-86	@	36	Mbps	- 85	@	MCS	19					
-82	@	48	Mbps	- 82	@	MCS	20					
-81	@	54	Mbps	- 77	@	MCS	21					
2,4GHZ: 802.11N (HT20)				- 76	@	MCS	22					
-95	@	MCS	0	- 74	@	MCS	23					
-93	@	MCS	1	5GHZ: 802.11N (HT40)								
-91	@	MCS	2	- 94	@	MCS	0					
-88	@	MCS	3	- 92	@	MCS	1					
-86	@	MCS	4	- 89	@	MCS	2					
-81	@	MCS	5	- 85	@	MCS	3					
-79	@	MCS	6	- 86	@	MCS	4					

-78	@	MCS	7	-	@	MCS	5
				79			
-94	@	MCS	8	-	@	MCS	6
				77			
-91	@	MCS	9	-	@	MCS	7
				75			
-89	@	MCS	10	-	@	MCS	8
				92			
-85	@	MCS	11	-	@	MCS	9
				89			
-82	@	MCS	12	-	@	MCS	10
				86			
-78	@	MCS	13	-	@	MCS	11
				83			
-76	@	MCS	14	-	@	MCS	12
				80			
-75	@	MCS	15	-	@	MCS	13
				76			
-93	@	MCS	16	-	@	MCS	14
				74			
-90	@	MCS	17	-	@	MCS	15
				72			
-88	@	MCS	18	-	@	MCS	16
				91			
-84	@	MCS	19	-	@	MCS	17
				88			
-81	@	MCS	20	-	@	MCS	18
				85			
-76	@	MCS	21	-	@	MCS	19
				82			
-75	@	MCS	22	-	@	MCS	20
				79			
-73	@	MCS	23	-	@	MCS	21
				75			
				-	@	MCS	22
				73			
				-	@	MCS	23
				71			

**TECNOLOGIA WLAN DE
ZEBRA
PARA UN RENDIMIENTO
PTIMO**



ZEBRA

Nmero de pieza: SS-AP7532-A4-SP. Impreso en EE.UU. 04/15. ©2015 ZIH Corp y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Zebra y la cabeza estilizada de Zebra son marcas registradas propiedad de ZIH Corp., registrada en las diferentes jurisdicciones de todo el mundo. Todas las dems marcas comerciales son propiedad de sus respectivos due±os.

