



ZEBRA DS9808

IMAGER DE PRESENTACIÓN CON DISEÑO HÍBRIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

INNOVADOR ESCÁNER COMBINADO QUE OFRECE LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

Alcance niveles máximos de productividad y rendimiento en el paso por caja gracias al dispositivo DS9808 de Zebra. Este innovador escáner está totalmente diseñado para conseguir el máximo de versatilidad, funcionalidad y rendimiento en el paso por caja. En el exterior, el DS9808 ofrece un extraordinario y exclusivo formato híbrido que combina una base sólida con la avanzada ergonomía de nuestros dispositivos de mano. ¿El resultado? Una comodidad y facilidad de uso superiores tanto en el modo de escaneo con el dispositivo de mano como en el modo manos libres. La base que incorpora no requiere mucho espacio en el punto de venta, por lo que es la solución perfecta para zonas de paso por caja que disponen de un espacio limitado. En su interior, el DS9808 dispone de la tecnología más vanguardista para alcanzar una excelente velocidad de escaneo de códigos de barras de 1-D y 2-D, así como para ofrecer la capacidad de captura de imágenes y firmas.

PERFECTO PARA ALCANZAR LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

El DS9808 permite mantener el ritmo en las cajas, lo que mejora el grado de satisfacción de los clientes y aumenta las ventas. Con una velocidad de escaneo programable de hasta 254 cm (100 pulgadas) por segundo, facilita el escaneo a gran velocidad, algo imprescindible en lugares con mucho trabajo. Puesto que dispone de escaneo omnidireccional, no es necesario orientar el código de barras ni el escáner. Además, como el DS9808 puede capturar códigos de barras de 1-D y 2-D de etiquetas de papel y pantallas de teléfonos móviles, el personal de las cajas ya no tendrá que introducir manualmente los códigos UPC. El disparador, colocado de forma ergonómica, permite realizar un escaneo fácil y cómodo con el modo de mano. El patrón de referencia generado por láser está especialmente diseñado para mostrar un campo de visión luminoso y claro incluso cuando se expone a la luz solar, por lo que asegura la mayor de las precisiones con una sola lectura. Además, el zumbador extra fuerte emite un sonido de verificación cuando el escaneo se ha realizado de forma precisa, incluso en los comercios con altos flujos de trabajo. Una sola lectura es suficiente para escanear el precio y desactivar una etiqueta EAS. De este modo, se aumenta la productividad en el paso por caja y se evita que salten alarmas accidentalmente que puedan causar molestias al cliente y resten tiempo al personal de seguridad.

ALCANCE DE ESCANEO FLEXIBLE

En lo referente a la lectura, el DS9808 ofrece máxima flexibilidad. El modelo de alcance estándar (SR) puede escanear a una distancia de hasta 26,7 cm (10,5 pulgadas) en modo de dispositivo de mano, aunque el modelo de largo alcance (LR) puede escanear a una distancia de hasta 45,7 cm (18 pulgadas), ideal cuando la mercancía es muy pesada o voluminosa para sacarla fácilmente del carro del cliente. Además, el alcance de descodificación con manos libres se puede ajustar en ambos modelos para cubrir cualquier necesidad: por ejemplo, hacer que sea el mismo que el alcance de desactivación EAS o evitar el escaneo accidental de artículos en cajas que disponen de espacio limitado.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES Y AUMENTO DE LAS VENTAS CON LAS APLICACIONES ACTUALES Y FUTURAS

CARACTERÍSTICAS Innovador diseño híbrido

Diseñado específicamente para facilitar el uso e intercambio dinámico de los modos de mano y manos libres.

Captura de datos completa: simbologías 1-D, 2-D y PDF417, captura de imagen, captura de firma y RFID*

Herramienta de gran flexibilidad para un gran número de aplicaciones, que elimina la necesidad de utilizar varios dispositivos y, por consiguiente, todos los gastos asociados; ofrece gran rentabilidad y asistencia integrada para aplicaciones futuras.

Compatible con EAS

Desactiva automáticamente las etiquetas de seguridad EAS.

Escaneado omnidireccional; amplio alcance de trabajo, patrón de referencia láser

Fácil de usar; no necesita orientar el artículo hacia la ventana del escáner; prácticamente no se requiere formación.

Resiste múltiples caídas sobre hormigón desde 1,5 m (5 pies)

Diseñado específicamente para soportar el uso intensivo diario y ofrecer la máxima fiabilidad y el máximo tiempo de actividad, así como para reducir el coste total de propiedad.

El adaptable DS9808 es ideal para una gran variedad de operaciones en establecimientos minoristas. Para los países que utilizan un código de barras PDF417 en los documentos nacionales de identidad o permisos de conducir, el agente de análisis incorporado puede descodificar la información de identificación rápidamente, lo que permite a los establecimientos utilizar esa información en diversas aplicaciones con el fin de mejorar la productividad, el servicio de atención al cliente, la retención de clientes y las ventas. Por ejemplo, con un rápido escaneo se puede rellenar al instante y con precisión una solicitud de crédito, de manera que los clientes no tienen que dedicar tiempo a completar los formularios de solicitud. En la farmacia, un escaneo rápido puede capturar la información del cliente como ayuda para el cumplimiento de determinadas normativas que rigen la compra de algunos medicamentos de venta con y sin receta. Por su parte, los minoristas que realizan ventas con restricciones de edad pueden leer rápidamente los documentos de identidad para comprobar la edad de forma automática y evitar transacciones ilegales. En el mostrador de devoluciones, un escaneo rápido ayuda a evitar devoluciones fraudulentas, incluso en los casos en los que no se precisa prueba de compra. El DS9808 también descodifica códigos de barras de 1-D y 2-D desde la pantalla del teléfono móvil, por lo que se pueden aceptar cupones, pagos, tarjetas de embarque, programas de fidelidad digital y otras aplicaciones modernas de comercio a través del móvil. Además, el soporte de módulo RFID optativo* facilita las operaciones de los minoristas para poder aprovechar las ventajas de RFID en el futuro.

DISEÑO DURADERO PARA REDUCIR EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD

El DS9808 está diseñado para resistir las condiciones de los exigentes entornos de venta al por menor, y nuestros ensayos de resistencia lo demuestran. Con una resistencia a caídas desde 1,5 m (5 pies) sobre hormigón, el escáner ofrece un rendimiento fiable, a pesar de las inevitables caídas y golpes que pueda sufrir a diario.

RÁPIDA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (ROI)

Con la flexibilidad del escáner DS9808, no tendrá que adquirir numerosos dispositivos para poder realizar los diversos tipos de captura de datos en su empresa. Independientemente de las aplicaciones que necesite ahora o en el futuro, el potente y exhaustivo conjunto de funciones es capaz de responder a sus necesidades. Podrá disfrutar de las funciones de captura de imágenes, lectura de código de barras, desactivación de etiquetas EAS y lectura RFID*, todo en un único dispositivo. Al tener que comprar y gestionar menos dispositivos, sus gastos de capital y de explotación se reducirán considerablemente. La compatibilidad con RSM (del inglés Remote Scanner Management, gestión remota del escáner) permite realizar la configuración, la implementación y la gestión cotidianas de los dispositivos a distancia. Y para que pueda disfrutar de una tranquilidad absoluta, nuestro programa Service from the Start Advance Exchange Support le ofrece la sustitución de dispositivos al siguiente día laborable, de forma que sus empleados siempre tengan a su disposición los escáneres. Además, este plan integra una amplia cobertura que protege al DS9808 de lo inesperado y cubre los daños internos y externos causados por accidente. El resultado es un extraordinario ciclo de vida, un tiempo de actividad inmejorable y una alta rentabilidad de la inversión (ROI).

Para obtener más información sobre el imager de presentación híbrido DS9808, visite nuestro sitio web en www.zebra.com/ds9808 o acceda a nuestro directorio global de contactos en www.zebra.com/contact.

Velocidad de lectura programable de hasta 254 cm (100 pulgadas) por segundo

Velocidad de escaneo mejorada que ofrece un rendimiento excelente y una captura precisa de una amplia gama de códigos de barras.

Rango de trabajo flexible

Dos modelos para cubrir sus necesidades: el DS9808-SR, que ofrece un rango de descodificación con el dispositivo de mano de hasta 26,7 cm (10,5 pulgadas); y el DS9808-LR, con un rango de descodificación en modo de mano de hasta 45,7 cm (18 pulgadas).

Soporte de gestión remota del escáner (RSM)

Reduce los gastos de TI mediante la gestión remota desde una ubicación central.

Múltiples interfaces; compatibilidad con cables universales

Fácil de instalar; diseño rentable que permite conectarse fácilmente a hosts actuales y futuros.

Zumbador extra fuerte

Se puede oír incluso en entornos muy ruidosos.

Indicador LED de gran tamaño

Visibilidad total desde cualquier posición de escaneo.

Mango de goma

Dota a los empleados de una empuñadura segura y cómoda

Conector acoplado en la base

Reduce al mínimo el tamaño del escáner.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN	
Dimensiones	20,3 cm (máx.) x 13,7 cm x 8,6 cm (8 pulgadas (máx.) x 5,4 pulgadas x 3,4 pulgadas)	Soporte de formato de gráficos	Las imágenes pueden exportarse como mapa de bits, JPEG o TIFF.
Peso	340 g (12 onzas)	Velocidad de transferencia de imágenes	USB 2.0: hasta 12 megabits/segundo RS-232: hasta 115 kb/segundo
Voltaje y corriente	Máximo: 5 V CC +/-10 % a 450 mA Máximo (con módulo RFID optativo*): 5 V CC +/-10 % a 1,2	Tiempo de transferencia de imágenes	La aplicación USB típica es de ~ 0,2 segundos para una imagen en formato Jpeg de 100 kb.
Color	Negro	Calidad de imagen	120 PPP en un documento de 10,2 x 15,2cm (4 x 6pulgadas) a 16,5cm (6,5pulgadas)
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO			
Modo imager del DS9808SR y DS9808LR			

Fuente de luz	Patrón de referencia: diodo láser de 650 nm Iluminación: LED de 630 nm
Campo de visión del imager	39° H x 25° V
Rotación/ángulo vertical/ángulo horizontal	360°, ±65°, ±60°
Velocidad de lectura de banda	Programable hasta 254 cm (100 pulgadas) por segundo (velocidad de lectura horizontal)
Velocidad secuencial	Hasta 60 fotogramas por segundo
<i>Modo de escáner láser DS9808LR</i>	
Fuente de luz	650nm LED
Ángulo de escaneo	40° ±3° nominal

FUNCIÓN DE DECODIFICACIÓN DE SIMBOLOGÍA

1-D	UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 con suplementos, ISBN (Bookland), ISSN, código cupón), código 39 (estándar, ASCII completo, trióptico), código 128 (estándar, ASCII completo, UCC/EAN-128, ISBT -128 concatenado), código 93, Codabar/NW7, código 11 (estándar, matriz 2 de 5), Zebra Plessey, I 2 de 5 (entrelazado 2 de 5/ITF, discreto 2 de 5, IATA, chino 2 de 5), GS1 DataBar (omnidireccional, truncado, apilado, omnidireccional apilado, limitado, expandido, apilado expandido, inverso), Base 32 (código farmacéutico italiano)
PDF417 (y variantes) :	PDF417 (estándar, macro), MicroPDF417 (estándar, macro), códigos compuestos (CC-A, CC-B, CC-C)
2-D	TLC-39, Aztec (estándar, inverso), MaxiCode, matriz de datos/ECC 200 (estándar, inverso), código QR (estándar, inverso, Micro)
Servicios postales	Números de Postnet y U.S. Planet, Reino Unido, Japón, Australia, código KIX de los Países Bajos, Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB, Canadian Post (Postbar)

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad	Del 5 % al 95 % de humedad relativa sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Especificación de caídas	Resiste múltiples caídas sobre hormigón desde 1,5 m (5 pies)
Tolerancia a luz ambiental	Tolerancia a condiciones de iluminación artificial en interiores y exteriores naturales (luz solar directa). Fluorescente, incandescente, vapor de mercurio, vapor de sodio. LED1: 4844 lux (450 bujías-pie). Luz solar: 86 111 lux (8000 bujías-pie)

INTERFACES

Interfaces soportados	USB, RS-232, RS-485 (protocolos IBM 46xx), interfaz de teclado
-----------------------	--

NORMATIVAS

Seguridad eléctrica	UL6950-1, CSA C22.2 n.º 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1
Seguridad láser	EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10, CDRH Clase II, IEC Clase 2
EMI/RFI	FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, EN 55022, EN 55024, AS/NZS 4268:2008, VCCI de Japón
Especificaciones medioambientales	Conforme a la directiva RoHS 2002/95/CEE

OPCIONES

Protección electrónica de artículos	Compatible con los sistemas de desactivación EAS en la caja registradora
Accesorios	Soporte para montaje en pared; módulo RFID*

GARANTÍA

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el modelo DS9808 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 3 años a partir de la fecha de envío al cliente. Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra en <http://www.zebra.com/warranty>.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Rango nominal de trabajo (de mano):	
DS9808-LR	
Código 39 – 5 mil:	0 – 12,70 cm (0 - 5,00 pulgadas)
UPC/EAN – 10 mil (80%):	0 – 34,30 cm (0 - 13,50 pulgadas)
UPC/EAN – 13 mil (100%):	0 - 45,70 cm (0 - 18,00 pulgadas)
DS9808-SR	
Código 39 – 5 mil:	0 - 11,40 cm (0 - 4,50 pulgadas)
UPC/EAN – 10 mil (80 %):	0 - 21,60 cm (0 - 8,50 pulgadas)
UPC/EAN – 13 mil (100 %):	0 - 26,70 cm (0 - 10,50 pulgadas)
DS9808-LR/DS9808-SR	
PDF417 – 6,6 mil:	0 - 12,7 cm (0 - 5,00 pulgadas)
Datamatrix – 10 mil:	0 - 15,2 cm (0 - 6,00 pulgadas)
Rango nominal de trabajo (manos libres):	
DS9808-LR/DS9808-SR	
Código 39 – 5 mil:	0 - 11,40 cm (0 - 4,50 pulgadas)
UPC/EAN – 10 mil (80 %):	0 - 17,80 cm (0 - 7,00 pulgadas)
UPC/EAN – 13 mil (100 %):	0 - 20,30 cm (0 - 8,00 pulgadas)
PDF417 – 6,6 mil:	0 - 11,40 cm (0 - 4,50 pulgadas)
Datamatrix – 10 mil.:	0 - 11,40 cm (0 - 4,50 pulgadas)
Resolución mínima	Código 39 – 4 mil, UPC – 7,8 mil (60 %), PDF417 – 5 mil, matriz de datos – 5 mil

Atención al cliente

Servicio desde el primer día: Start
Advance Exchange Support

*El módulo RFID es una opción no introducida aún en el mercado que deberá utilizarse solo con el modelo DS9808-LR y que no estará disponible en todos los países. Para obtener información acerca de la disponibilidad, póngase en contacto con su representante local de Zebra.

1 - La iluminación LED con un alto contenido de ondulación de CA puede afectar al rendimiento del escaneo.

Nota: el alcance de descodificación en el modo de manos libres es programable y se puede limitar a 16,50 cm (6,50 pulgadas) para los códigos de barras UPC/EAN – 13 mil, si se desea.

Company Name

Address 1, Address 2, City, State, Zip

www.xxxxxxxxxx.com | Phone: 888.555.1212, 555.555.1212 | Fax: 555.555.1212

Channel Identifier | Additional Line | Additional Line



Número de pieza: SS-DS9808-A. Impreso en EE.UU. 04/15. ©2015 ZIH Corp o sus afiliados. ZEBRA, la cabeza estilizada de Zebra y el logotipo de Zebra Technologies son marcas registradas propiedad de ZIH Corp, registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ZEBRA TECHNOLOGIES