

PD43 y PD43c

IMPRESORA TÉRMICA INDUSTRIAL LIGERA DE 4"

La familia de impresoras térmicas industriales ligeras PD43 y la PD43c, de tamaño más reducido, incorpora las últimas innovaciones de impresión en un paquete compacto y asequible. La serie PD, ideal para espacios estrechos, mostradores poco profundos y armarios extraíbles, se diseñó para ofrecer un buen rendimiento de impresión ocupando el menor espacio posible y sin perder calidad.

La PD43, adecuada para almacenes y centros de distribución, así como para el servicio de atención a los pasajeros en las aerolíneas, es fiel a la larga tradición de rendimiento fiable de la serie PD. Un chasis completamente metálico y un fuerte mecanismo de impresión de aluminio fundido, además de la posibilidad de sustituir el rodillo y el cabezal de impresión sin necesidad de herramientas, ayudan a minimizar los períodos de inactividad y las necesidades de mantenimiento. La PD43, que ofrece varias opciones para la tapa superior, es compatible con una amplia gama de soportes (incluidas las cintas con bobinado interior o exterior, con tamaños de núcleo de media pulgada o de una pulgada), lo que permite maximizar el tiempo entre cada reabastecimiento de soportes. Gracias a las rápidas velocidades de etiquetado e impresión, de hasta 200 mm/s (8 pps), se adapta a las cambiantes necesidades de las operaciones dinámicas.

La PD43 lleva la impresión industrial hasta un nuevo nivel de sencillez, con una pantalla gráfica a color que facilita la instalación, la configuración y el ajuste preciso de los parámetros sin necesidad de utilizar un ordenador. De hecho, gracias a sus capacidades de Impresión inteligente, la PD43 puede ejecutar aplicaciones desde de la impresora, por lo que elimina por completo la necesidad de conectar un PC.

Agregue el Plan de servicio completo Medallion de Honeywell para garantizar los niveles más altos de productividad, optimización de recursos y tiempo de actividad. Para que la protección sea total, hay disponibles opciones de mantenimiento preventivo y de soporte técnico in situ.



Características

- **Increíblemente compacta:** ocupa poco espacio para que se pueda instalar sobre encimeras compactas y armarios extraíbles.
- **Duradera:** el chasis de metal y el mecanismo de impresión, muy resistentes, protegen la inversión.
- **Fácil de usar:** la intuitiva interfaz de iconos o pantalla a color, en diez idiomas, simplifica la configuración, el uso y el mantenimiento.
- **Lenguajes de comando integrados:** admite ESim, ZSim, DSim, IPL y Direct Protocol sin necesidad de configuración.
- **Impresora inteligente:** ejecute las aplicaciones directamente dentro de la impresora, controle los periféricos y elimine la necesidad de conectar un PC mediante C# o FingerPrint.
- **Mantenimiento sencillo:** es posible sustituir el rodillo y el cabezal de impresión sin necesidad de herramientas.
- **Compatible con una amplia variedad de soportes:** admite núcleos de cinta de media pulgada y de una pulgada, con bobinado interior o exterior.
- **Productos multimedia de ingeniería conjunta:** se ha probado de forma intensa con productos multimedia de ingeniería conjunta de Intermec, con lo que se garantiza un óptimo rendimiento. Compatible con la amplia gama de productos multimedia de Honeywell.
- **Accesorios disponibles:** personalícela con una gran variedad de accesorios disponibles, como el cortador de etiquetas y el módulo Wi-Fi/Bluetooth®.

Especificaciones técnicas de la PD43 y la PD43c

Características físicas

Modelo	Longitud	Anchura	Altura	Peso
PD43 con Puerta estándar	470 mm	211 mm	249 mm	8,4 kg
PD43 con Puerta superior plana	470 mm	211 mm	209 mm	8,3 kg
PD43c	236 mm	211 mm	205 mm	5,1 kg
PD43c con opción de Portapapeles externo	432 mm	211 mm	217 mm	6,0 kg

Compatibilidad de medios

Diámetro máximo del medio (diámetro exterior)	PD43 con tapa estándar: 213 mm PD43 con tapa superior plana: 152 mm PD43c con Portapapeles externo: 203 mm
Tamaños de núcleo de los medios (diámetro interior)	1 pulgada, 1,5 pulgadas, 3 pulgadas
Anchura del medio	De 19 mm a 118 mm
Longitud de la etiqueta	De 6,4 mm a 172,7 cm

Compatibilidad de cintas

Soporte para cintas	Con bobinado interior o exterior.
Diámetro máx. de la cinta	68 mm
Tamaños de núcleo de las cintas	0,5 pulgadas, 1 pulgada
Anchura de la cinta	De 25,4 mm a 110,0 mm
Longitud máx. de la cinta	300 m

Características de impresión

Resolución de impresión	8,0 puntos por mm (203 ppp), 11,8 puntos por mm (300 ppp)
Máx. velocidad de impresión	203 mm/s (8,0 pps) a 8,0 puntos por mm (203 ppp), 152 mm/s (6,0 pps) a 11,8 puntos por mm (300 ppp)
Máx. anchura de impresión	104 mm

Comunicaciones

Interfaces estándar	Dispositivo USB, host USB ¹
Opcional: por medio de cables de adaptador	Ethernet interna (NIC), puerto en paralelo, puerto en serie
Opcional: se puede instalar de fábrica o a través del servicio técnico	Ethernet interna (NIC), RFID HF/UHF, Bluetooth™ y conexión inalámbrica 802.11 b/g/n
Protocolos: conexión inalámbrica	WEP dinámico; WEP estático (64/128 bits); WPA; WPA2; EAP (FAST, PEAP, TLS, TTLS); LEAP
Protocolos: control de flujo en serie	XON/XOFF, RTS/CTS (DTR/DSR)
Certificaciones	Cisco CCXv4, Wi-Fi®

Interfaz de usuario

Pantalla	Pantalla gráfica a color o pantalla de iconos
Idiomas: estándar	Alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués y ruso
Idiomas: opcionales	Chino simplificado, chino tradicional y coreano

Gráficos y códigos de barras

Formatos gráficos nativos	BMP, GIF, PCX, PNG
Simbologías de los códigos de barras	Las principales simbologías en 1D, 2D y compuestas

Software

Lenguajes de comando de impresora	Direct Protocol, IPL, DSim (DPL), ESim (EPL), ZSim (ZPL), habilitados para XML en SAP All y Oracle® WMS
Lenguajes de impresión inteligentes	C# para Impresoras, FingerPrint
Herramientas de desarrollador	Kit de recursos para desarrollador de impresión inteligente, Creador de aplicaciones para huellas dactilares de Intermedic (IFAB)
Aplicaciones y controladores	Controlador de impresora InterDriver de Windows, tipos de dispositivos certificados para SAP, BarTender Ultralite
Gestión de dispositivos	PrintSet, SmartSystems™, Wavelink Avalanche™
Conjuntos de caracteres	Inglés y latinos ampliados, árabes, bálticos y de las lenguas bálticas, cirílicos, griegos, hebreos, tailandeses, turcos, vietnamitas, etc., con Tecnología de escalado de fuentes universales Monotype (UFST®) y Motor de diseño WorldType (WTLE)
Fuentes residentes	Andale Mono, Andale Mono Bold, Century™ Schoolbook, CG Times™, CG Times Bold, CG Triumvirate Bold Condensed, Letter Gothic™, OCR-A, OCR-B, Univers®, Univers Bold, Univers Condensed Bold, Univers Extra Condensed
Fuentes adicionales	Compatibilidad con las fuentes TrueType y OpenType basadas en TrueType, fuentes que el usuario puede descargar

Ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +40 °C (de +40 °F a +104 °F); del 10 % al 80 % de humedad relativa, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F) con una humedad relativa del 85 %

Eléctricas

Entrada	De 100 V a 240 V de CA; 50-60 Hz y 1,5 A, de conformidad con Energy Star
Salida	24 V de CC; 2,5 A

Memoria

Estándar	Flash de 128 MB, RAM de 128 MB (DDR2)
Opcional	Hasta 32 GB (a través de la memoria USB de usuario Thumbdrive)

Accesorios y actualizaciones opcionales

Para instalar por el usuario	300 PPP, unidad cortadora de etiquetas con LTS, dispensador de etiquetas con LTS, bandeja de etiquetas frontal, sin revestimiento
Para instalar de fábrica o a través del servicio técnico	RFID HF (13,56 MHz, ISO 15693); RFID UHF (EPC Clase 1 Gen. 2, ISO 18000-6C)

Homologaciones

Normativa	UL, cUL, cULus, CE, FCC Clase A, D Mark CCC, KCC, RCM
Seguridad	América del Norte: Incluida en UL y cUL, UL 60950-1; Europa: D Mark, EN 60950-1; CE; México: Certificación NYCE, NOM 19; otros países: IEC 60950-1
EMC	FCC de EE. UU. Título 47, Apartado 15, Subapartado A, Clase A; Directiva europea de la EMC (EN55022 Clase A + EN55024); CISPR22

Garantía

Garantía estándar de un año

¹PD43 admite dos conectores host USB



Para obtener más información:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

Avda. de la Vega, 15
Edificio 3 Planta 2ª
28108 Alcobendas – Madrid
España
Tel.: +34 911 14 65 87
www.honeywell.com

PD43-DS Rev. A 09/14
© 2014 Honeywell International Inc.
Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Honeywell