



T800 FULLY RUGGED TABLET

- Pantalla de 8.1" HD con Tecnología LumiBond® 2.0, para una mejor experiencia visual
- El complemento SnapBack patentado de Getac cuenta con lector de Smart Card y RFID sin contacto o batería secundaria expandida
- Elija entre el lector de código de barras 1D/2D, puerto serial, puerto Ethernet o MicroSD
- Certificación MIL-STD 810G e IP65
- Seguridad empresarial mejorada, con Windows Disk Encryption y TPM 2.0



Acoplamiento para
escritorio



Batería SnapBack



Especificaciones Técnicas

Generation

G2

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8750 1.6GHz,
velocidad de hasta 2.56GHz
-2MB Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

Pantalla

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits,
legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3 expandible a 8GB
Opcional: 64GB / 128GB / 256GB eMMC

Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de funciones, Captura de cámara y Activador de lector de código de barras, Subir volumen, Bajar volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D, Puerto serial, MicroSD o Puerto Ethernetⁱ
Opcional Complemento SnapBack: Lector de Smart Card y lector HF RFID / NFC sin contacto comboⁱ
Opcional Complemento SnapBack: Batería secundariaⁱⁱ

Opcional Complemento SnapBack: Lector de Smart Card y lector de banda magnéticaⁱⁱ
Opcional Complemento SnapBack: Lector de Smart Card & UHF RFIDⁱⁱⁱ

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Puerto USB 3.0 x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono combo x 1
Conector DC x 1
Micro HDMI x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 7265, 802.11ac
Bluetooth (versión 4.2)
Opcional: Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Opcional: GPS dedicado
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0
Opcional: Complemento SnapBack:
Lector de Smart Card y lector sin contacto
RFID/NFC comboⁱⁱⁱ
Opcional: Complemento SnapBack: Lector de Smart Card y lector de banda magnética
Opcional: Complemento SnapBack: Lector de Smart Card & UHF RFID^{iv}

Alimentación

Adaptador de CA (65 W, 100-240 VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)
Tecnología LifeSupport™ de batería
intercambiable (solo con la 2da batería
expandible SnapBak)

Dimensiones y peso

227 mm x 151 mm x 24 mm (8.93" x 5.94" x 0.94")
0.88 kg (1.94 lbs)^v

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G
Certificación IP65
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m
Certificación e-Mark para uso en vehículos
Opcional: ANSI/ISA 12.12.01

Especificaciones ambientales

Temperatura: ^{vi}
- De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -5,8°F a 122°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software

Utilidad Getac
Cámara Getac
Lector de código de barras de Getac
Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Bolso
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Acoplamiento multibahía de batería con adaptador (seis bahías)
Batería principal (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)
Batería secundaria expandida (14.4V, 2100 mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz digital capacitivo (punta-dura)
Lápiz digitalizador
Correa de hombro (2 puntos)
Correa de mano
Correa de muñeca Protector de pantalla
Montura para vehículo
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i Lector de código de barras, serial, Ethernet, y puerto MicroSD son opciones mutuamente excluyentes.
- ii Todos los complementos SnapBacks son opciones mutuamente excluyentes.
- iii Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- iv US (902~928MHz, UHF RFID con etiquetas EPC Clase 1 Gen2 con cumplimiento de ISO18000-63)
UE (865~868 MHz, UHF RFID con etiquetas EPC Clase 1 Gen2 con cumplimiento de ISO18000-63)
La distancia máxima de lectura de UHF RFID está determinada por el diseño, el tamaño de las etiquetas individuales y los entornos. Se recomienda ponerse en contacto con los representantes de ventas locales de Getac para los arreglos de prueba.
- v El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- vi Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

T800

Fully Rugged Tablet



Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Puerto serial	1	--
VGA externo	--	1
Micrófono	1	1
Salida de audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
Conector antena RF (WWAN, WLAN, GPS)	3	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.es



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M02Y20LATAM