

POS portátil

SUNMI V2 PRO



reddot design award
winner 2019



COMPUTEX
d&awards 2019

El primer terminal POS portátil de pantalla completa de 5,99" del sector.

Diseñado por un maestro de fama mundial. La parte más delgada sólo mide 13 mm.

Impresión térmica de recibos e impresión de etiquetas de 58 mm disponible.

Equipado con un motor de escaneo de códigos de barras 2D profesional y un módulo NFC.

Conectividad 4G; WiFi 2,4G/5G; eSIM.



Móvil
Pago



Mano
Realizar pedidos



Pedido en línea
Recepción



Etiqueta
Impresión



Artículo
Gestión



Cola
Gestión



Escanear para canjear
Cupones



PSAM



SUNMI V2 PRO

Especificaciones técnicas

V2PRO

motor de escaneo de códigos de barras 1D; Impresión térmica de recibos de 58 mm.



V2PRO

Versión de etiqueta

motor de escaneo de códigos de barras 2D; Impresión térmica de recibos/etiquetas de 58 mm.



Configuraciones estándar



SO
Sistema operativo
Android 7.1 SUNMI



UPC
Corte-A53,
cuatro núcleos a 1,4 GHz



Memoria
2 GB de RAM + 16 GB de almacenamiento



Pantalla
5,99"HD+,1440*720
multitáctil capacitiva



Cámara trasera
AF de 5MP + linterna
Reconocimiento de códigos de barras 1D/2D



Impresora
Impresora térmica incorporada de 58 mm
Velocidad de impresión: 70 mm/s
Rollo de papel: Φ 40mm



Lector de tarjetas NFC
Admite tarjeta tipo A y B Tarjeta Mifare
Tarjeta Felica; ISO/ICE 14443 y
Cumple con ISO15693



Escáner
Motor de escaneo de códigos de barras 1D



Vocero
1*1W



Ranura para tarjetas
1" PSAM
1" MINISIM



eSIM
Si



Red
2G y 3G y 4G



Wifi
2,4 GHz/5 GHz
Compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n



Bluetooth
Compatible con Bluetooth 2.1/3.0/4.2
Compatible con BLE



GPS
Soporta AGPS
Soporta GPS, Glonass, Beidou



Botones
1" botón de encendido (pantalla de bloqueo)
2" Botón de volumen (+/-)



Puertos
1" tipo C
Soporta OTG



Batería
Batería de polímero de litio no extraíble; 7,6 V/2580 mAh



Adaptador de corriente
Entrada: CA 100 ~ 240 V.
Salida: CC 5 V/2 A.



Dimensiones (largo*ancho*alto)
215,2*83*17mm



Peso Total 356g



Ambiente
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70



Cuna (Opcional)
Base USB
Soporta carga y tiene un puerto USB

Configuraciones de versión de etiqueta



Impresora
Impresora térmica incorporada de 58 mm; Rollo de papel: Φ 40mm
Velocidad de impresión (recibo/etiqueta): 70 mm/s
Especificaciones del papel de etiqueta: 50-58 mm de ancho, 220 mm de alto, espacio de 2 mm de ancho



Escáner
Motor de escaneo de códigos de barras 2D

Nota:

- La memoria real se reducirá debido a varios factores y puede variar. El sistema operativo también ocupa algo de memoria.
- Las especificaciones reales de los productos lanzados al mercado prevalecerán sobre las indicadas en este catálogo; cualquier cambio podrá realizarse sin previo aviso.