

ZoneFlex R700

AP Smart WiFi 802.11ac doble banda 3x3:3



HOJA DE DATOS



BENEFICIOS

AP THREE-STREAM DE MAYOR RENDIMIENTO DE LA INDUSTRIA

ZoneFlex R700 ofrece un mejor rendimiento sobre los AP de tres flujos de la competencia

MENOR INTERFERENCIA DE WIFI

Mitigación de la interferencia de hasta 15 dB y reducción del 50 por ciento de la interferencia en los AP vecinos

NO SE DEBEN ACTUALIZAR LOS SWITCHES POE

Funciona con potencia 802.3af sin limitaciones que requieran la actualización de los switches PoE

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLES

Implementación independiente o basada en el controlador con cualquier Ruckus ZoneDirector

BEAMFLEX+ Y MIMO 3X3:3 SIMULTÁNEOS Y DOBLES

Tres "Streams" espaciales combinados con la tecnología de antena adaptable BeamFlex+ aseguran el mejor rendimiento del total de 1300 Mbps disponible sin las capacidades del cliente para la formación de haces de transmisión

DIVERSIDAD DE POLARIDAD ADAPTABLE CON BEAMFLEX+ (PD-MRC)

Antenas de doble polaridad que se seleccionan dinámicamente para proporcionar una mejor recepción para los clientes con problemas en la administración de la señal de entrada y un rendimiento más consistente debido a que los clientes cambian la orientación constantemente. BeamFlex+ con 802.11ac permite índices de hasta dos veces el rango a diferencia de otros proveedores

RENDIMIENTO MEJORADO PARA LOS CLIENTES EXISTENTES

Aumentos en rendimiento para clientes con flujos simples y dobles al combinar BeamFlex+, la diversidad de polaridad y tres cadenas de radio

MEJOR SELECCIÓN DE CANAL CON CHANNELFLY™

La selección de canal según la capacidad predice y selecciona automáticamente el canal de mejor rendimiento según un análisis de capacidad en tiempo real y estadístico de todos los canales RF


EL AP 802.11AC THREE-STREAM DE MÁS ALTO RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA

Ruckus ZoneFlex R700 es el primer punto de acceso 802.11ac de tres flujos y doble banda de la industria en incorporar los conjuntos de antenas adaptativas BeamFlex+™ patentadas por Ruckus.


ZoneFlex R700 asegura la conectividad más confiable en entornos RF desafiantes y en cambio constante. Con BeamFlex+, ZoneFlex R700 duplica el rendimiento y rango, y es capaz de proporcionar hasta 6 dB de mejora de señal a ruido más transferencias (SINR) y hasta 15 dB de mitigación de la interferencia en otros AP. El ZoneFlex R700 admite simultáneamente el multiplexado espacial y BeamFlex+ para proporcionar el mejor precio/rendimiento que cualquier AP 802.11ac de tres flujos.

Con una emisión de flujo de 450 Mbps (2,4 GHz) y 1300 Mbps (5 GHz), ZoneFlex R700 asegura un rendimiento máximo a los clientes con capacidad para tres flujos mientras que también mejora el rendimiento de clientes de flujo simple y doble. Esto se logra a través de una combinación única de la tecnología de antena adaptable, la selección de canal predictiva y la diversidad de polaridad adaptable. Con compatibilidad retroactiva con todos los clientes existentes, ZoneFlex R700 puede funcionar como un AP individual o como parte de una LAN inalámbrica administrada de forma centralizada con el controlador WLAN inteligente ZoneDirector de Ruckus.


ZoneFlex R700 está diseñado para entornos de alta capacidad, alto rendimiento y cargados de interferencias como aeropuertos, lugares públicos, hoteles, universidades y centros de conferencia. La opción perfecta para aplicaciones multimedia de transmisión intensiva de datos, ZoneFlex R700 proporciona vídeo por IP de alta definición con una imagen perfecta al mismo tiempo que admite VoIP y aplicaciones de datos con requisitos severos de calidad de servicio.



802.11ac de tres flujos
más rápidos que la vista



Densidad de usuario muy alta



Arquitectura flexible



El peso es 1 kg (2,25 lbs)

CARACTERÍSTICAS

- Admisión de doble banda (5 GHz/2,4 GHz) en simultáneo
- Con compatibilidad retroactiva con los clientes heredados 802.11
- Canalización de 80 MHz; soporte de modulación de 256.QAM; 1300 Mbps velocidad física a 5 GHz
- Evasión de interferencia automática, optimizada para entornos de alta densidad
- Codificación de bloqueo de tiempo y espacio para un mejor rendimiento del terminal
- Combinación de ratio máxima (MRC) mejorada para la mejor sensibilidad de recepción de la clase
- Verificación de paridad de densidad baja (LDPC) para un mejor rendimiento de datos en todos los rangos
- BeamFlex+ (PD-MRC) mejora la recepción de la señal de los dispositivos móviles
- Antena inteligente integrada con más de 3000 patrones únicos para una máxima confiabilidad
- Sensibilidad Rx sin igual hasta -99 dBm
- Independiente o administrado de forma centralizada
- Soporte de DHCP y NAT integrado
- Compatible con la alimentación a través de Ethernet (PoE) de 802.3af
- Admisión de transmisión de vídeo por IP de multidifusión
- Cuatro colas de calidad de servicio de software por estación de cliente
- Admisión futura para análisis de espectro avanzado
- Hasta 32 (2,4 GHz) y 16 (5 GHz) BSSID con políticas de seguridad y QoS únicas
- Para montar en la pared o el techo con un diseño discreto
- Opciones de montaje integradas para una implementación rápida y sencilla

- Admisión WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y AD*
- Zero-IT y Dynamic PSK*
- Control de admisión/balance de la carga*
- "Bandsteering" y equidad de conexión
- Portales cautivos y cuentas de invitados *
- SmartMesh Networking*

* cuando se lo utiliza con administración.

ZoneFlex R700

AP Smart WiFi 802.11ac doble banda 3x3:3

HOJA DE DATOS

LA TECNOLOGÍA BEAMFLEX+ PATENTADA EXTIENDE EL RANGO DE SEÑAL Y MEJORA LA ESTABILIDAD DE LAS CONEXIONES DE CLIENTES

ZoneFlex R700 integra un conjunto de antenas adaptables controladas por software patentado que proporciona una ganancia de señal adicional por cadena de radio. A medida que BeamFlex+ se adapta a las ubicaciones de los clientes y la polaridad de la antena, el conjunto de antenas inteligentes optimiza la energía RF hacia el cliente por paquete. Esto permite mejorar hasta 2 veces el rango de señal y reducir la pérdida de paquetes gracias a la habilidad de mitigar automáticamente interferencias y obstáculos. Al combinar BeamFlex+ con la formación de haces basada en la transmisión, el ZoneFlex R700 es capaz de otorgar hasta 6 dB de ganancia SINR y ofrecer asistencia simultánea para el multiplexado espacial.

DIVERSIDAD DE POLARIDAD ADAPTATIVA PARA UNA RECEPCIÓN SIN IGUAL DE SEÑALES DE CLIENTE MÓVIL


En entornos interiores dinámicos y de WiFi urbano, la orientación de los dispositivos se modifica constantemente. Esto afecta la polaridad de las transmisiones. Las antenas de WiFi tradicionales son estáticas por naturaleza y solo escuchan por medio de una polaridad. Esto evita que capturen la señal completa desde dispositivos de cliente móviles. Ruckus R700 escucha en todas las polaridades al mismo tiempo. Esto resulta en el doble ganancia (4 dB) de señal de recepción para los dispositivos móviles con transmisores débiles.

APLICACIONES AVANZADAS WLAN CON SMART/OS

Cuando se utiliza con el controlador WLAN Inteligente ZoneDirector de Ruckus, el ZoneFlex R700 admite una gran variedad de aplicaciones de valor agregado tales como sistemas de redes de visitantes, PSK dinámica, autenticación de hotspots, prevención de intromisión inalámbrica y muchas más. Un AP específico también puede agrupar y compartir las WLAN. En una configuración administrada de forma centralizada, ZoneFlex R700 funciona con varios servidores de verificación que incluyen AD, LDAP y RADIUS.

Efecto aditivo de la formación de haces basada en chip de una ganancia de señal de 3 dB una vez que la compatibilidad del cliente se hace omnipresente en los años venideros

Dobles radios 3x3:3 (1750 Mbps)



Polaridad vertical y horizontal

Más de 3000 patrones de antena únicos

Tecnología de antenas adaptables y gestión de RF avanzada que tienen como resultado una ganancia de antena de hasta 6 dB



Vista frontal

Orificios claves integrados para el montaje sobre pared o techo (soporte ajustable para cielo raso acústico incluido)



Dos puertos Ethernet 10/100/1000 con PoE 802.3af/at

Cables ocultos

Bloqueo Kensington

ZoneFlex R700

AP Smart WiFi 802.11ac doble banda 3x3:3

HOJA DE DATOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Alimentación	- Entrada de CC: 12 V CC – 1,5 A - PoE: según 802.3af
Tamaño físico	20,3 cm / 7,99" (L), 20,3 cm / 7,99" (A), 5 cm / 1,99" (H)
Peso	1 kg / 2,25 lb
RF	- Conjunto de antenas adaptables que proporcionan más de 3000 patrones de antena únicos - Potencia de transmisión máxima (I) de 29 dBm en 2,4 GHz; 27 dBm en 5 GHz - Ganancia de antena física: 3 dBi (2,4 y 5 GHz) - Ganancia BeamFlex SINR Tx2: hasta 6 dB - Ganancia Rx SINR BeamFlex: hasta 4 dB - Mitigación de interferencia: hasta 15 dB - Sensibilidad Rx mínima: -99 dBm
Puertos Ethernet	2 puertos, auto MDX, detección automática 10/100/1000 Mbps, RJ-45 - Alimentación a través de Ethernet (802.3af) con cable de categoría 5/5e/6
Opciones de montaje	- Caja eléctrica de pared; tomacorriente simple estándar de los EE. UU. y la UE - Soporte opcional para montaje externo y montaje de pared
Opciones de bloqueo	- Mecanismo de cerrojo oculto - Bloqueo Kensington - Barra en T Torx - Soporte (902-0108-0000) Tornillo y candado Torx (se venden por separado)
Condiciones del entorno	- Temperatura de funcionamiento: 32 °F (0 °C) - 140 °F (60 °C) - Humedad de funcionamiento: hasta 95 % sin condensación
Consumo de energía	5 W (mínimo) 7 W (típico) 12,95 W (máximo)

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD	
Velocidades de datos físicos	- Hasta 450 Mbps (2,4 GHz) - Hasta 1300 Mbps (5 GHz)
Estaciones simultáneas	Hasta 512
Clientes de VoIP simultáneos	Hasta 60 (soporte 802.11e/WMM), 30 por radio

ARQUITECTURA DE RED	
IP	IPv4, IPv6, doble pila
VLAN	802.1Q (1 por BSSID o dinámica, por usuario basado en RADIUS) - Estática
802.1X Para puertos con cable	- Verificador - Solicitante
Tunelización	L2TP, PPPoE

* Las ganancias de BeamFlex son efectos de nivel de sistema estadísticos que se traducen a SINR mejorado sobre la base de las observaciones en el tiempo en condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes

ADMINISTRACIÓN	
Opciones de implementación	- Independiente (administrado de forma individual) - Administrado por SmartZone (versión 2.5.1 y superior) - Administrado por ZoneDirector (versión 9.8 y superior) - Administrado por FlexMaster
Configuración	- Interfaz de usuario web (HTTP/S) - CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3 - TR-069 a través de FlexMaster
Actualizaciones de software automáticas	FTP o TFTP, automatización remota disponible

WiFi	
Estándares	- IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Funcionamiento en simultáneo de 2,4 GHz y 5 GHz
Velocidades de datos admitidas	802.11ac: 29,3 Mbps a 1300 Mbps (80 MHz) 802.11n: 6,5 Mbps – 216,7 Mbps (20 MHz) 13,5 Mbps – 450 Mbps (40 MHz) 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 802.11b: 11; 5,5; 2 y 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps
Cadenas de radio/ Flujos	3 x 3:3
Canalización	20 MHz 40 MHz y/o 80 MHz
Banda de frecuencia	- IEEE 802.11ac: 5,15 – 5,85 GHz - IEEE 802.11a/n: 5,15 – 5,85 GHz - IEEE 802.11b: 2,4 – 2,484 GHz
Canales operativos	- EE. UU./Canadá 1-11, Europa (ETSI X30): 1-13, Japón X41: 1-13 - Canales de 5 GHz: Según el país
BSSID	- Hasta 32 (2,4 GHz) - Hasta 16 (5 GHz)
Ahorro de energía	Soportado
Certificaciones ⁴	- Cumple con WEEE/RoHS - EN 60601-1-2 Médico - Certificación WiFi Alliance - Calificación Plenum UL 2043
Certificaciones para red subterránea y ferroviaria	- EN50121-1 EMC - EN50121-4 Inmunidad - IEC 61373 Choque y vibración

- 1 La energía máxima varía según la configuración, banda y velocidad MCS de cada país
- 2 Las ganancias de BeamFlex+ son efectos de nivel de sistema estadísticos (incluida la TxBF), que se traducen a SINR mejorado aquí y sobre la base de las observaciones en el tiempo en condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes
- 3 La sensibilidad de Rx varía según la banda, el ancho del canal y la velocidad de MCS
- 4 Consulte la lista de precios para obtener la disponibilidad más reciente del país

INFORMACIÓN DE PEDIDO DEL PRODUCTO

MODELO	DESCRIPCIÓN
Punto de acceso 802.11ac de doble banda ZoneFlex R700	
901-R700-XX00	Punto de acceso inalámbrico 802.11ac de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz simultáneos) ZoneFlex, flujos 3x3:3, conjunto de antenas adaptables, puertos dobles, admite PoE. Incluye soporte ajustable para cielo raso acústico. No incluye adaptador de alimentación.
Accesorios opcionales	
902-0162-XXYY	inyector PoE (90 – 264 V CA 47-63 Hz)
902-0169-XX10, XX11	Fuente de alimentación (90 – 264 V CA 47-63 Hz)
902-0100-0000	Soporte de montaje accesorio con opciones de seguridad

TENGA EN CUENTA: Cuando haga el pedido de los AP interiores de Ruckus, debe especificar la región de destino indicando -US, -WW o -Z2 en lugar de XX. Cuando pida inyectores PoE o fuentes de alimentación, debe especificar la región de destino con -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK o -UN en lugar de -XX.

Para puntos de acceso, -Z2 se utiliza en los siguientes países: Argelia, Egipto, Israel, Marruecos, Túnez y Vietnam

Para más detalles, consulte: <http://support.ruckuswireless.com/warranty>