



PA550

PDA Inteligente Industrial

Sin lugar a dudas Las funcionalidades de PA550 integran todas las funciones deseadas por un usuario de PDA. Esto permite a los trabajadores móviles beneficiarse de un formato muy compacto y pequeño, con pantalla táctil capacitiva. La última versión de Windows Mobile 6.5.3, La integración del microprocesador más rápido de Marvell y todas las comunicaciones inalámbricas integradas.

PA550 es una cuidadosa propuesta de Unitech para convertirse en el PDA que pueda soportar las necesidades más críticas en aplicaciones de toma de datos o de preventa. Integra resistencia a caídas sobre hormigón a 1,2 mts y un sellado IP54 contra polvo y agua. El teclado único que integra, combina teclas individuales por letra, compuestas en un formato que permite una introducción de datos en campo completa, unido a la potente batería integrada, permite al usuario poder trabajar desplazado durante toda la jornada y en contacto permanentemente.

Seguimiento & Conexión, en cualquier lugar y momento

PA550 integra cámara de 5MB con flash. Que permite la captura de fotos& videos de alta calidad para pruebas de servicio en campo. Incorpora GPS, Bluetooth 2.1+EDR, 802.11 b/g and 3.5G WWAN HSDPA, lo que permite comunicaciones de banda ancha para aplicaciones móviles, como punto de servicio, entrada de partes, localización en ruta y todo tipo de gestiones en aplicaciones en exterior de modo completamente profesional.

GPS de Altas Prestaciones

PA550 utiliza el GPS Ublox NEO-5Q profesional con tecnología Kick-Start®. Para proporcionar una conexión casi instantánea en entornos de baja señal. Utilizando la tecnología SuperSense®, permite un seguimiento de satélites y localización profesional, en zonas de señal precaria, con un tiempo mínimo conexión desde estado desconectado,

Pantalla Táctil de Última Generación

Gracias a la tecnología Blanview® nuestra pantalla ofrece una excelente visión en exterior y con luz del sol. El consumo mínimo de energía y gran ángulo de visión de 80 grados, le convierten ideal para aplicaciones de exterior. Un sensor de luz permite a PA550 ajustar su brillo dependiendo de la luz exterior.

Características Principales

- PDA Industrial Rugerizado
- Múltiples comunicaciones integradas: Bluetooth, 802.11 b/g, 3.5G UMTS/HSDPA and GPS
- Teclado QWERTY con teclas de función y individuales
- Pantalla Táctil de 2.8" con visión con luz solar
- Lector 1D scanner
- Procesador 806MHz Marvell PXA320
- Sistema Operativo Windows Mobile 6.5.3 Professional OS
- Resistencia a caídas a 1.2M sobre suelo de hormigón
- Sellado Ambiental IP54

PA550

Especificaciones

Sistema

Microprocesador Marvell PXA320 806mhz
Memoria Mobile DDR: 256MB
NaND Flash: 512MB
Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 6.5.3

Pantalla

Pantalla de 2,8" QVGA transmisiva, con excelente visión con luz solar
80 grados de ángulo de lectura, táctil con retroiluminación

Teclado

Qwerty con teclas numéricas individuales y teclas de función
Teclado Numérico (Opcional)

Cámara

5.0. Megapixels, Autofocus con Flash
Unitech MPEG-4 Video códec (Resolución VGA)

Indicadores

LEDs y vibrador

Lector Código de Barras

Laser 1D

Simbologías

1D Barcode Engine (opcionales)
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93,
Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/
Plessey, Code 128, Toshiba

Audio

Micro, Altavoz, Conector de Auriculares, Receptor

Communication

USB USB V1.1 Host y Cliente
WLAN IEEE 802.11b/g
PAN Bluetooth 2.1 + EDR
WWAN 3.5G Cinco Bandas, GSM/GPRS 850Mhz,
900Mhz, 1800Mhz and 1900Mhz, UMTS
WCDMA/HSDPA 50Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz /
GPRS Edge

Localización

Ublox NEO-5D GPS con tecnología Kickstart® & Supersense®

Fuente de energía

Batería principal 9,5 Watios (3,7V 2500mAH) Ion Litio
Batería de Backup de NIMH Recargable
Tiempo de Operación Mas de 10 horas dependiendo de tipo de uso

Slot de expansión

Micro SD Soporta SDHC

Enclosure

Peso 320g con batería
Medidas 125mm x 82mm x 35mm
(Antena Excluida)

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operacional -10oC a 50oC
Temperatura de Almacenamiento -20oC a 60oC
Humedad Relativa 5% ~ 95% (non-condensación)
Caídas sobre hormigón (1.2M)
Sellado ambiental IP54

Software

Microsoft Visual Studio 2005/2008
Mobile SIP (VOIP)
Auto Installer

Accesorios

Cuna USB con slot de carga separado de segunda batería.
Cuna Ethernet con slot de carga separado
USB Cable de carga y comunicaciones
Batería principal de 2500 Mah Ion Litio
Batería de 4000 Mah
Cargador Universal
Cargador de vehículo
Auriculares Mono 3,5 mm
Kit de Vehículo

Regulaciones soportadas

CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS Compliant

Preguntas o información

Joan Gimenez Canal

Territory Manager Southern Europe & North Africa

T. 0034 - 60 943 69 58

E-mail: Joangimenezcanal@eu.ute.com

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +13. (0)13.460.929
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: http://eu.ute.com



unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan