



EX80 FULLY RUGGED TABLET

- Diseño intrínsecamente seguro para operaciones en Zona 1, Zona 2 y áreas no peligrosas
- Mayor eficiencia en captura y transferencia de datos. Pantalla de 8" con Tecnología LumiBond® 2.0, legible a la luz del sol, avanzados modos táctiles, cámara posterior, lector de HF RFID y GPS dedicado
- Más delgada y compacta. Opcionalmente cuenta con correa para mano u hombro y acoplamiento para oficina, para una máxima movilidad
- Cuenta con Windows 10 Pro OS
- Extremadamente robusta, con certificación MIL-STD 810G e IP67, resistente a niebla salina



Acoplamiento para
escritorio



Especificaciones Técnicas

Generation

G1

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Procesador Intel® Atom™ x5-Z8350 1.44GHz,
velocidad de hasta 1.92GHz
-2MB Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

Pantalla

8.0" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800)
Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits, legible
a la luz del sol y pantalla multi-touch
capacitiva sensible al tacto con guantes

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3
128GB eMMC

Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de
función 1, Botón de función 2, Subir volumen,
Bajar volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1
Cámara posterior de 8MP de enfoque
automático con luz LED x 1
Conector de acoplamiento
Opcional: Ranura para tarjeta SIM

Interfaz de comunicación

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth (versión 4.0)
GPS dedicado (con antena interna)
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0
Lector de RFID HF

Alimentación

Acoplamiento de carga para escritorio con
adaptador de CA (24W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ
Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)

Dimensiones y peso

240 mm x 155 mm x 29 mm (9.4 " x 6.1 " x 1.14")
1.48 kg (3.2lbs)ⁱⁱⁱ

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G
Certificación IP67
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.82 m
Resistente a niebla salina

Especificaciones ambientales

Temperatura:^{iv}
- De Funcionamiento: -21 °C a 50 °C / -5.8 °F a 122 °F
- De Almacenamiento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F
Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Protección

ATEX/IECEX
Ex II 1 GD
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T135°C Da

UL913

Clase I, Zona 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Clase II, Zona 20, AEx ia op is IIC T135°C Da
Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase III, División 1

Software

Utilidad Getac (incluye el Administrador de Poder)
Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Cargador multibahía (seis bahías)
Lápiz capacitivo (punta-dura)
Portalápiz
Correa giratoria para mano, con soporte y
portalápiz
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Correa de hombro (2 puntos)
Acoplamiento de carga para escritorio con
adaptador de CA (24W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)ⁱⁱ

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un
producto, que contar con un respaldo directo de
su fabricante. Hemos diseñado nuestros
dispositivos para que puedan soportar caídas,
golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho
más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello
Getac presenta la mejor garantía de la industria,
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que
estará cubierto y con su equipo en
funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El funcionamiento de Bluetooth y la distancia
a la que se puede conectar pueden estar
sujetos a interferencias de los entornos y el
rendimiento de los dispositivos del cliente. Los
usuarios pueden reducir los efectos de la
interferencia si minimizan el número de
dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que
se están usando en el área.
- ii Para uso únicamente en áreas no peligrosas.
- iii El peso varía según las configuraciones y los
accesorios opcionales.
- iv Probado por un laboratorio de pruebas
nacional e independiente, siguiendo el
estándar MIL-STD-810G.

EX80

Fully Rugged Tablet



Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | latam.getac.com



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M02Y20LATAM