



MS926 (2D escáner con 1" OLED display)

Lector inalámbrico de bolsillo tecnología avanzada



El nuevo MS926 forma parte de la última generación Unitech en lectores 2D de códigos de barras. Este escáner tamaño bolsillo ofrece un rendimiento excelente y varias características excepcionales, todo combinado en su tamaño bolsillo.

MS926 2D tamaño bolsillo es el dispositivo ideal para cualquier trabajador móvil

Alta precisión

MS926 proporciona resultados excepcionales gracias a su capacidad para leer la mayoría de los códigos 1D, 2D y PDF417 desde diversas posiciones – incluso aquellos sobre LCD o pantallas móviles.

Diseño compacto y resistente

Diseñado específicamente para usuarios móviles y profesionales de negocios. Con un tamaño de tan sólo 95.9mm x 36.9mm x 21.1mm (LxWxH) y un peso de 63g, el MS926 ofrece a los usuarios un alto grado de portabilidad y versatilidad. Su diseño elegante se combina perfectamente con su fácil portabilidad. El MS926 puede llevarse en cualquier bolsillo o colgado de su correa de mano.

El MS926 está fabricado para resistir impactos (IP42) y múltiples caídas sobre hormigón desde 1.5 metros. El rendimiento del MS926 se mantiene inalterado tras el impacto.

Tecnología inteligente de asignación de datos.

Su avanzada Tecnología de Asignación de Datos ofrece a los usuarios flexibilidad y fiabilidad para transmitir sus datos correctamente.

- Evitar los errores de inmediato – Ver, editar o eliminar sus datos antes de ser transmitidos.
- Añadir fecha y hora en toma de datos.
- Mapeo de datos y reducción de errores – Importe su tabla de búsqueda (lookup table). Precargue hasta 10,000 códigos de barras.

Fácil de utilizar

A través de su avanzada tecnología inalámbrica el MS926 se conecta fácilmente a prácticamente cualquier ordenador portátil, Tablet o Smartphone (Windows, Android o Apple iOS por conexión HID y SPP). El MS926 cuenta con una capacidad de almacenamiento de memoria flash de 2MB, lo que hace muy improbable la pérdida de datos, incluso cuando está fuera del alcance de la señal inalámbrica. Esto permite a los usuarios completar intensas jornadas sin necesidad de interrumpir su actividad.

Además, el MS926 también permite cargar su batería Li-ion mediante micro-USB a cable USB mediante cualquier puerto USB estándar. La batería se carga completamente en 4 horas.

Este lector tamaño bolsillo viene estándar con correa de mano, cable micro USB-to-USB y un manual rápido de uso para comenzar a trabajar inmediatamente.

Como accesorios opcionales: adaptador universal de energía con enchufe USB, cuna de carga de 1 ranura y cuna de carga de 5 ranuras.

El MS926 está equipado con 1" OLED display y Smart Data Mapping Technology.

Features:

- Escáner 2D de alto rendimiento capaz de leer todos los códigos 1D, 2D y PDF417 estándar.
- Diseño tamaño bolsillo fácil de utilizar.
- Capaz de leer códigos de barras sobre pantallas móviles.
- 1" OLED display: luminoso y fácil lectura
- Compatible con dispositivos móviles Windows, Android, e iOS mediante conexión HID y SPP.
- Smart Data Mapping Technology: Fecha / hora para facilitar el seguimiento de la captura. Lookup table function y función para ver/editar/eliminar para mapeo de datos.
- Soporta función de emparejamiento NFC-BT para dispositivos inteligentes.



unitech
because we care



MS926 2D pocket scanner

1" OLED Display & Smart Data Mapping Technology



v1 MS926

Specifications

Operational & Performance

Display	1" OLED, 128 x 64
Memory	64 Kbytes SRAM / 2MB Flash ROM
Key	3 keys: Page up, Page down, Scan with power on/off feature
Sensor	CMOS sensor with 640 x 480pixel
Light Source	White LED with CCT 5000K
Ambient light	0-100,000 lux (total darkness to bright sunlight)
Motion Tolerance	Up to 100 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus
Typical frame rate	30 frames per second
Skew Angle	±45 degrees
Pitch Angle	±45 degrees
Print Contrast	35% minimum print contrast ratio

Compatibility

Compatible with Windows, Android and iOS mobile devices

Reading distance (DOF)

Depth of Field (DOF PCS=80%)

SR	Near	Far
100% U.P.C.	55mm	280mm
Code 39, 5 mil	61mm	130mm
Code 39, 20 mil	60mm	380mm
PDF417, 6.7 mil	60mm	125mm
Data Matrix, 10 mil	60mm	130mm
QR, 20 mil	50mm	230mm

*dependents on width of barcode

Symbologies

1D code

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar, GS1DataBar Omn, GS1DataBar Ltd, GS1DataBar Exp, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, China Post, Korea Post.

2D code

QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, Han Xin Code, Australian Post, British Post, Canadian Pos, InfoMail, Intelligent.

Operation modes

Trigger mode, Auto mode, Wedge mode, Batch mode

Regulatory approvals

CE, FCC, BSMI, VCCI

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292



Power Source

Operation Voltage	DC 3V to 5V
Current Consumption	Operation mode: 400 mAh Standby mode: 160 mAh
Battery Type	Rechargeable Li-ion battery
Battery Capacity	680 mAh
Battery Charging time	Fully charged within 4 hours
Operating Time	±5 hours (at condition of 1 scan/5 sec)

Connectivity

Radio Frequency	Bluetooth V2.1+EDR, Class 2
NFC	NFC-BT
Protocol	Wireless SPP & HID profiles
Range	Up to 10 meter (Open space)
Host Interface supported	Micro USB

Enclosure

Scanner dimension	36.9mm x 95.9mm x 21.1mm
Scanner weight	63g
Switch life	10 million times

Environmental

ESD Protection	Functional after 8K Contact and 12K Air
Drop rate	1.5m onto concrete
IP Rate	IP42
Operating Temperature	0°C to 50°C
Storage Temperature	-30°C to 70°C
Relative Humidity	95% non-condensing

Accessories



USB cable




Handstrap



1 Slot charging cradle



5 Slot charging cradle



Power Adapter USB outlet

Hand-strap
Micro USB to USB cable
1 Slot charging cradle (optional)
5 Slot charging cradle (optional)
USB Power adapter (optional)

unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan