

Dolphin 99EX

Terminal portátil

Concebido para aplicaciones de transporte y logística, el terminal móvil Dolphin™ 99EX de Honeywell proporciona una ergonomía sencilla para el usuario, tecnología inalámbrica de última generación, capacidad multifuncional para la captura de datos y extrema durabilidad para los trabajadores que operan en contacto directo con el público en una gran variedad de ubicaciones, desde muelles de carga hasta la recepción de un edificio residencial.

El intuitivo y fiable terminal portátil Dolphin 99EX ofrece un extraordinario conjunto de características que permite mejorar la productividad de los trabajadores móviles. La tecnología Shift-PLUS integrada consigue que la batería dure todo el día, con lo cual se reduce el tiempo y los gastos incurridos en la recarga o la sustitución de la batería. El terminal portátil Dolphin 99EX cuenta con un grado de protección IP67 y puede soportar varias caídas sobre hormigón desde una altura de 1,8 metros, lo cual garantiza varios años de funcionamiento sin problemas.

El terminal portátil Dolphin 99EX incorpora los últimos avances en tecnología inalámbrica, incluida una radio definida por software que permite cambiar sobre la marcha entre redes GSM y CDMA, lo cual aumenta la cobertura de red y reduce los costes relacionados con el abastecimiento y la implementación de dispositivos. Además, la conexión Wi-Fi integrada permite que los trabajadores accedan a los datos importantes con la nueva y veloz norma 802.11n sin dejar de tener compatibilidad con los protocolos a/b/g anteriores.

Los sensores integrados de movimiento, luz y proximidad ayudan a mantener la vida útil de la batería y aumentan la facilidad de uso, ya que optimizan automáticamente el dispositivo para el entorno actual. De manera similar, existen varias opciones de teclado disponibles para garantizar que el dispositivo esté configurado para cumplir diversas necesidades de introducción de datos. Gracias a características adicionales como la pantalla ultrabrillante de 94 milímetros (3,7 pulgadas), que se puede leer incluso con luz solar directa, el terminal portátil Dolphin 99EX ofrece excelentes posibilidades de uso.

Diseñado con la colaboración de empresas líderes en el sector del transporte y la logística, el terminal portátil Dolphin 99EX de Honeywell ofrece una solución sólida que aumenta la productividad, puesto que conecta empresas, trabajadores en contacto directo con el público y clientes a través de una comunicación inalámbrica en tiempo real.



El resistente terminal portátil Dolphin 99EX acelera la productividad con una batería que dura todo el día y la tecnología inalámbrica más avanzada.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Incorpora un diseño con un grado de protección IP67 que soporta varias caídas desde 1,8 m de altura sobre hormigón y 2000 golpes recibidos desde 1 metro de distancia, con lo que se reduce el coste total de propiedad para las empresas.



Mejora la productividad al conseguir que la batería dure un turno completo, lo cual elimina la necesidad de que los empleados lleven consigo baterías de repuesto o cargadores.



Permite la captura de datos multifuncional mediante la rápida lectura de códigos de barras lineales y 2D con una excelente tolerancia de movimiento, así como la captura impecable de imágenes mediante el uso de una cámara en color integrada.



Proporciona una cobertura inalámbrica total para aplicaciones utilizadas en interiores y exteriores, lo que permite un acceso en tiempo real a los datos críticos.



Protección completa y sin problemas de la inversión del dispositivo durante cinco años después de su adquisición, lo que alarga la esperanza de vida del producto más de lo habitual en dispositivos de consumo.

Dolphin 99EX Especificaciones técnicas

MECÁNICAS/AMBIENTALES

Dimensiones: 215 mm L x 69 mm An. (teclado) x 39 mm (batería estándar)/45 mm (batería de larga duración)

Peso:

Batería estándar: 505 g

Batería de larga duración: 581 g

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a 70 °C

Humedad: 95 % de humedad, sin condensación

Caídas: resiste varias caídas desde 1,8 m de altura sobre hormigón, en todos los ejes y en el rango de temperaturas de funcionamiento

Golpes: soporta más de 2000 golpes (desde 1 metro de distancia), en cumplimiento de lo especificado en IEC 60068-2-32

Sellado medioambiental: certificado independiente de cumplimiento de las normas IP67 sobre la resistencia al paso de partículas y humedad

ESD: Aire: ±15 KV; Contacto: ±8 KV

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Procesador: procesador Texas Instruments OMAP3715 a 1,0 GHz

Sistema operativo: Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 Professional y Classic

Memoria: 512 MB de RAM x 1 GB de Flash

Pantalla: pantalla de cristal químicamente reforzada de 94 mm (3,7 pulg.) con matriz activa transreflectiva, VGA (480 x 640), 333 nits

Panel táctil: panel táctil industrial con resistencia táctil y soporte para entrada con los dedos y lápiz óptico

Teclado: teclado alfanumérico retroiluminado de 55 teclas, teclado numérico de 43 teclas con acceso a caracteres alfabéticos mediante la tecla de mayúsculas, teclado alfabético de 34 teclas con acceso a caracteres numéricos mediante la tecla de mayúsculas (tipo teléfono o calculadora), teclado de 54 teclas para minoristas y de 43 teclas para almacenes

Audio: altavoz, receptor compatible con HAC, micrófono

Cámara: cámara de 3,1 megapíxeles con Automated Camera Control (ACC). Incluye las siguientes funciones: perfiles de imagen automatizados, Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para cámaras, uso cooperativo de cámara y lector, además de utilidad de linterna.

Puertos E/S: conector RS-232/USB 2.0/de salida de audio/de carga, puerto IrDA integrado compatible con el modo SIR

Ampliación de almacenamiento: ranura para tarjetas de memoria Micro SDHC accesible por el usuario. Consulte la guía de precios actuales para obtener las opciones de tarjetas cualificadas disponibles

Batería: estándar: batería de iones de litio de 3,7 V, 3060 mAh; larga duración: batería de iones de litio de 3,7 V, 5000 mAh

Duración de la batería: estándar/larga duración: 9 horas/15,5 horas (lectura y envío de datos por WLAN cada 9 segundos)

Estándar/larga duración: 8 horas/14,75 horas (lectura y envío de datos por WWAN cada 15 segundos, con recepción de datos continua por GPS)

Escáner de imágenes/lector: lectores N5600/5603 de alcance normal (SR), de alcance ampliado (ER) y de alta densidad (HD) con puntero láser de alta visibilidad o puntero LED verde. Todos los lectores de imágenes tienen un ángulo de 25° e incorporan la tecnología Adaptus™ 6.0 Imaging Technology

Capacidades de descodificación: permite leer símbolos estándares de 1D y 2D

Entorno de desarrollo: Honeywell SDK para Windows Embedded

Garantía: un año de garantía de fábrica

Planes de servicio: los programas de servicios de reparaciones opcionales de tres y cinco años de Honeywell ofrecen servicios de informática móvil sin preocupaciones

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

WWAN: GSM (voz y datos): 3,9G; HSPA+ (800/850/1900/1700/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz); radio definible mediante software: 3,9G - HSPA+/UMTS (850/1900/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz), EVDO Rev A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz)

WLAN: 802.11a/b/g/n, certificación Wi-Fi

Seguridad de WLAN: WPA, WPA2 (Personal y Empresarial), 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WMM, perfil CWG-RF, CCX v.4, WAPI

WPAN: Bluetooth® V2.1, admite tasa de datos mejorada de 2.0 Mbps y 3.0 Mbps Clase II

GPS: GPS asistido integrado (A-GPS) con adquisición de posición rápida y bajo consumo de energía

Para consultar la lista completa de homologaciones y certificados, visite www.honeywellaidc.com/compliance.

Para consultar la lista completa de simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

La marca comercial de Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. EE. UU. y su licencia se ha otorgado a Honeywell International Inc.

Adaptus y Dolphin son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Honeywell International Inc.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener más información

www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Avda. de la Vega, 15

Edificio 3 Planta 2ª

28108 Alcobendas – Madrid

España

Tel.: +34 911 14 65 87

www.honeywell.com

Ficha técnica del 99EX | Rev I | 11/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell