



PS705i (Compatible sistema EAS)

Avanzado escáner 2D sobremesa

Unitech PA705i es el escáner area imager de sobremesa ideal para aplicaciones retail donde es necesaria una alta precisión en un diseño compacto. Soporta todos los códigos 1D & 2D, PA705i puede ser aplicado en una alta variedad de mercados y aplicaciones, como punto de venta, farmacias, seguimiento de documentos en el precio más competitivo!

Unitech PS705i escáner de sobremesa proporciona una gran productividad y eficiencia. Integrando las funciones más avanzadas en un área imager, diseño inteligente y compatible con sistema de activación EAS!

- Control en Kiosco, sistema desactivación EAS - Retail
- Seguimiento de documentos – Automatización de Oficinas
- Seguimiento de Libros, gestión de libros- Bibliotecas
- Pedido de productos – Tiendas Web
- Punto de información de Productos- Centros de atención comercial
- Control de documentos de transporte-aeropuertos, estaciones.
- Control de medicamentos – Farmacia & Sanidad

Área Imager de sobremesa de alta precisión

Conjuntamente con la lectura de la mayoría de códigos 1D y 2D, este avanzado lector puede leer códigos compuestos y sucios. Para cumplir con los nuevos estándares en identificación tiene la capacidad de leer códigos QR mostrados en diversos tipos de pantalla o teléfono móviles sin perder su eficacia y precisión en lectura.

Avanzado lector integra el sistema EAS

La antena de RF convierte a PS705i compatible con el sistema de control y vigilancia de artículos (EAS). PS705i puede conectarse al sistema EAS

y con ello poder desconectar de forma automática el tag electrónico de seguridad en artículos en el proceso de lectura, con ello el sistema de alarma queda desconectado y se aumenta la eficacia y comodidad del usuario.

Si, PS705i puede realizar la lectura de la etiqueta de precio y el EAS tag queda desactivado en el mismo momento. Lo que no solo proporciona el proceso de control más eficiente, si no que permite una gestión más eficiente del espacio en tienda.

Diseño compacto Inteligente

Cuando el espacio de tienda es limitado pero se requiere una alta precisión. El formato compacto es la solución ideal para gestionar la posición ideal en cada tipo de tienda. PS705i puede mover su cabeza lectora delante o atrás y gestionar el lector a la postura más conveniente para la lectura manos libre. La opción de montaje en pared permite aumentar las posibilidades de instalación & aplicación en el lugar más adecuado.

Main Features

- Área Imager escáner de sobremesa de alta precisión
- Compatible EAS compatible – Antena RF integrada
- Calidad contrastada – Lee códigos 1D, compuestos, deteriorados y códigos 2D, que cumple
- Con los nuevos estándares de identificación.
- Lee códigos impresos o en formato electrónico en pantalla de teléfono,
- Tablets (códigos QR)
- Diseño resistente, durable- sellado IP42
- Diseño compacto – perfecto para cualquier espacio
- Eficiente coste inversión

unitech
because we care

Operacional & Características

Tecnología	Área imager
Fuente de Luz	Visible red LED 625nm± 5 nm
Nivel de Luz	Max 100.000 LUX
Profundidad de campo	hasta 300mm @ 20mil/0.5mm, Code 39, 90% PCS (Precisión puede ser modificada por la calidad de impresión del código).
Angulo de Campo	40° horizontal, 25° vertical
Ratio/Frame	60 fps en cuadro completo/ 120 fps en emulación 1D
Indicador de lectura	Beep y LED (Stand-by Azul/ Lectura correcta - Naranja)

Desactivación EAS

Artículo electrónico Vigilancia (EAS)	Antena RF interna compatible integra sistema estándar de desactivación EAS
--	--

Simbologías soportadas

1D : UPCA/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/
EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13
plus supplementals, ISBN, ISSN,
Coupon Code), Code 39, Code 32,
Code 128 (Standard, Full ASCII,
UCC/EAN-128,ISBT-128 Concat
enated), Code 93, Codabar/ NW7,
2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete
2 of 5, IATA , Chinese 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 11), MSI
Plessey, GS1 DataBar (Omni-
directional, Truncated, Stacked,
Stacked Omni-directional, Limited,
Expanded, Expanded Stacked),U.S.
Postnet and Planet, U.K. Post,
Japan Post, Australian Post,
Netherlands KIX Code, Royal Mail 4
State Customer, UPU FICS 4 State
Postal, USPS 4CB.

2D: PDF417 (Standard, Macro), Micro
PDF417 (Standard, Macro),
Composite Codes (CC-A, CC-B,
CC-C) TL C-39, Aztec (Standard,
Inverse), MaxiCode, DataMatrix/
ECC 200 (Standard, Inverse),
QR Code (Standard, Inverse, Miro).

Modos de Operación

Modo Operación, Activación o reposo automática, Modo
reposo.

Electrico

Energía en pico	DC +5 V, 500mA (típico)
Energía en Operación	DC +5 V, 270mA (típico)
Energía en Reposo	DC +5 V, 250mA (típico)

Interfaces

USB, RS232

Dimensiones

Dimensión escáner	161.51mm x 94 mm x 97.71 mm (wxhxd) incluida base escáner
Peso escáner	325g

Medio Ambiente

Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Temperatura de Operación	-20°C to 60°C
Humedad Relativa	5% - 95%RH (no condensación)
Sellado	IP42

Colores disponibles

Negro (escáner + base) o Blanco (Escáner + Base)



Accesorios

Interface cable RS232
Interface cable USB
Adaptador de corriente

Seguridad Electrica

EN 60950-1 :2001

Regulaciones soportadas

CE, FCC

Compatibilidad EM

Radio & TV Interference	EN 55024/22, PCC Part 15 classB, CNS 13438
Electro Static Dicharge	IEC 801-2 (1991)

Garantía

1 Año

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



unitech
Green Product

unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan