

Terminal móvil inteligente SUNMI V2s PLUS

New

Superando los límites para ayudarle a lograr más.

Versión estándar/Versión de escáner/Versión GMS

Se admiten tres tipos de impresión para una mayor flexibilidad.

Admite impresión de recibos, etiquetas y marcas negras* y tamaños de impresión de 80 mm. Además, la velocidad de impresión se actualiza a 80 mm/s MAX.

Batería extraíble de gran capacidad de 7,7 V/3500 mAh. Servicio las 24 horas del día y sin esfuerzo.

Un V2s PLUS completamente cargado puede durar 14 días en modo de espera o funcionar de forma continua durante más de 16 horas. El diseño de batería extraíble brinda un tiempo de funcionamiento más prolongado y una productividad duradera.

Un motor de escaneo compatible con todo tipo de códigos de barras*.

Lea cualquier código de barras 1D o 2D, incluso si está rayado, doblado o manchado.

Nueva configuración para aumentar el rendimiento.

El salto en rendimiento le brinda la posibilidad de cambiar sin problemas entre múltiples aplicaciones y potenciar su negocio. El sistema operativo Android 11 mejoró aún más la seguridad del dispositivo y la integración con otros sistemas.



* La impresión de marcas negras está disponible en la versión de escáner/versión GMS. El motor de escaneo está disponible con la versión del escáner.





Especificaciones técnicas de SUNMI V2s PLUS

Configuración general

SO Android 11 Sistema operativo Sunmi	UPC Cortex-A53 Octa-Core (4*2,0 GHz+4*1,5 GHz)	Pantalla 6,22"HD+, 1520x720, IPS	Impresora Impresión térmica de alta velocidad 80, velocidad de impresión 80 mm/s MAX, admite diámetro del rollo 50 mm Admite impresión de recibos 80 mm, impresión de etiquetas (ancho 60 mm ~ 80 mm; Alto>20 mm; Espacio>2mm)	
Vocero 1*1,2 W	SIM 2*Nano-SIM	Ranura MicroSD 1 tarjeta microSD.	Comunicación 4G/3G/2G	Wifi 2,4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth Soporte Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Compatible con BLE	GPS GPS/Glonass/Beidou/ galileo	Interfaz USB tipo C OTG	Batería Polímero de litio extraíble. batería 7,7 V/3500 mAh (igual a 3,85 V/7000 mAh)	Adaptador ENTRADA: CA 100~240V SALIDA: 5V/2A
Dimensiones 237,2*100,91*63mm	Peso total 535g	Prueba de caída 1,0 m *Datos del laboratorio Sunmi	Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0~45 temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70	Base (opcional) Base multifuncional

	Estándar V2s PLUS	Escáner V2s PLUS y NFC	V2s PLUS GMS
Memoria	2 GB de RAM + 16 GB de almacenamiento	3 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento	3 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento
Escáner	N / A	Motor de escaneo de códigos de barras 2D	N / A
NFC	N / A	Admite tarjeta tipo A y B, tarjeta Mifare Tarjeta Felica; ISO/CEI 14443 y Cumple con ISO15693	Admite tarjeta tipo A y B, tarjeta Mifare Tarjeta Felica; ISO/CEI 14443 y Cumple con ISO15693
Ranura PSAM	N / A	4* PSAM	4* PSAM
Cámara	Parte trasera: enfoque automático de 5MP con Flash LED, Soporte 1D/2D	Trasera: Enfoque automático de 13 MP con LED de destello, soporte 1D/2D Frontal: 2MP FF	Trasera: Enfoque automático de 13MP con LED de destello, soporte 1D/2D Frontal: 2MP FF
Botón	Botón de encendido Subir/bajar volumen	Botón de encendido Subir/bajar volumen Escáner	Botón de encendido Subir/bajar volumen