



## Lector manual de códigos de barra 2D Area Imager de uso general con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Gracias a sus conjuntos de características de alta calidad, la serie de productos Gryphon™ de Datalogic Scanning representa el nivel superior en equipos de recolección de datos para aplicaciones en diversos campos. El escáner Gryphon I GBT4400 2D combina una avanzada tecnología de lectura con la capacidad de detectar las acciones naturales del operador para producir funciones fáciles de usar y un rendimiento extraordinario.

Liviana y cómoda para usar, la luz fija color rojo intenso oscuro es mucho más agradable a la vista que otros productos similares con iluminación intermitente, incluso durante periodos de uso prolongados. El puntero de 4 puntos, altamente visible, define la zona de lectura del escáner y la cruz del centro proporciona un localizador para direccionar al escanear una hoja o producto con varios códigos de barra.

El lector Gryphon GBT4400 2D está diseñado con tecnología de detección de movimiento Motionix™ de Datalogic que permite al escáner cambiar de manera intuitiva al modo manual cuando se levanta el dispositivo. Al volver a colocarlo en el soporte, regresa al modo de espera, lo que elimina la necesidad de escanear

un código o depender de un interruptor mecánico para hacer este cambio. La estación de base de dos posiciones brinda la flexibilidad de usar el escáner en modo presentación o espera mientras se está cargando. El escáner también cuenta con el 'Green Spot' patentado de Datalogic para ofrecer una confirmación adicional de buena lectura al colocar un punto verde directamente en el código.

El escáner lee códigos comunes, entre ellos códigos de 1D, de 2D y postales, además de códigos superpuestos y compuestos como PDF417 y GS1 DataBar™. También ofrece un rendimiento excelente al leer códigos de barras de teléfonos móviles o dispositivos móviles para comercialización móvil o aplicaciones para poner etiquetas. Se encuentran disponibles modelos de alta densidad para leer códigos más pequeños y condensados.

La lectura veloz y omnidireccional hace del Gryphon GBT4400 el escáner ideal para usar en aplicaciones de captura de firmas y escaneo de documentos. La tolerancia al movimiento y a la lectura a gran velocidad lee códigos de movimiento rápidos, lo que le permite pasar de un código al otro velozmente.

Al contar con tecnología inalámbrica Bluetooth®, el lector puede transmitir datos al anfitrión a través de la estación de base, como también a cualquier dispositivo compatible Bluetooth v2.0 comercial o incorporado.



## Características

- Tecnología inalámbrica Bluetooth con rango de hasta 30 m / 98 pies
- Lectura omnidireccional
- Ópticas avanzadas de tolerancia al movimiento: 60 marcos por segundo
- Captura de imágenes
- Lee códigos en 1D, 2D y postales además de códigos superpuestos y compuestos como PDF417 y GS1 DataBar™
- Opciones de interfaces múltiples: RS-232 / IBM 46XX / USB o RS-232 / USB / Teclado en cuña / Lector óptico manual
- 'Green Spot' patentado de Datalogic para obtener información de buena lectura además de puntero de 4 puntos
- Transmisión de punto a punto y de puntos múltiples
- Soporte de dos posiciones con capacidad de escaneo durante la carga
- Capacidad de modo en lotes: +1200 códigos almacenados en la memoria
- Batería duradera de iones de litio que el usuario puede reemplazar
- Resistencia a caídas a 1,8 m / 5,9 pies
- Kits USB certificados disponibles

[www.scanning.datalogic.com](http://www.scanning.datalogic.com)



## Especificaciones

### COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

TECNOLOGÍA BLUETOOTH INALÁMBRICA Cobertura de Radio (Campo abierto): 30,0 m / 98,4 ft  
 Conexión a otros periféricos con Bluetooth podría obtener resultados levemente diferentes. Las distancias de alcance se miden con la estación de base. Perfiles: SPP (perfil de puerto de serie)  
 Piconet: Num. Máximo de lectores por cada receptor de Radio: 7 (cuando se utiliza un adaptador externo piconet)  
 Protocolo: Certificado Bluetooth 1,2 clase 2; Radio Frecuencia: 2,4 GHz  
 Seguridad: Autenticación del escáner; Cifrado de datos

### CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / CÓDIGOS LINEALES

Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™.

CÓDIGOS 2D

CÓDIGOS APILADOS

Aztec Code; Código Chino Han Xin; Código QR; Data Matrix; MaxiCode EAN/JAN compuestos; GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1 DataBar compuestos; GS1 DataBar Expandidos Apilados; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compuestos Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

### ELÉCTRICAS

BATERÍA

Lecturas por Carga: 50.000; Tiempo de carga: Alimentación externa: 4 horas  
 Tipo de batería: Lithium-Ion, 2100 mAh

CORRIENTE

Cargando (Típico): < 8 W; En Espera (Típico): < 2,5 mA @ 5 VDC;

INDICADORES LED DE LA CUNA

En Funcionamiento (Típico): < 2,5 W @ 5 VDC  
 Alimentación/Datos (Amarillo) Batería Cargando (Rojo); Carga completa (Verde)

VOLTAJE DE ENTRAD

4,5 - 14,0 VDC

### AMBIENTAL

HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN)

0 a 95%

LUZ AMBIENTAL

0 a 100.000 lux

PROTECCIÓN ESD (DESCARGA AÉREA)

16 kV

RESISTENCIA A LAS CAÍDAS

Soporta caídas continuas desde 1,8 m / 5,9 ft sobre hormigón.

SELLADO CONTRA AGUA Y OTRAS PARTÍCULAS

IP52

TEMPERATURA

Almacenaje/Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F; Operación: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F

### INTERFACES

RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface;

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLORES DISPONIBLES

Blanco; Negro

DIMENSIONES

Base: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 in;

Lector: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in

Base: 246 g / 8,68 oz; Lector: 245 g / 8,64 oz

PESO

### CAPACIDAD DE LECTURA

ÁNGULO DE LECTURA

Grado: +/- 40°; Inclinación: +/- 40°; Rotación: 360°

CAPTURA DE IMAGEN

Formatos de imagen: BMP, JPEG, TIFF; Escala de grises: 256, 16, 2

FUENTE DE LUZ

Sistema de Apunte/Mira: 650 nm VLD

INDICADORES DE LECTURA

Beeper (Tono ajustable); LED de lectura correcta; Punto Verde Datalogic  
 Comprobación de lectura correcta

25 IPS

TOLERANCIA AL MOVIMIENTO

PROPORCIÓN DE CONTRASTE

25%

TE IMPRESIÓN (MÍNIMO)

RESOLUCIÓN (MÁXIMA)

### DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA

Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.  
 Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.

#### High Density (HD)

Code 39: 3 mils: 2,4 a 9,1 cm / 0,9 a 3,6 in  
 Code 39: 5 mils: 0,8 a 11,3 cm / 0,3 a 4,5 in  
 Data Matrix: 5 mils: 2,8 a 6,1 cm / 1,1 a 2,4 in  
 EAN-13: 13 mils: 1,1 a 17,2 cm / 0,4 a 6,8 in  
 PDF417: 4 mils: 1,8 a 6,8 cm / 0,7 a 2,7 in  
 PDF417: 10 mils: 0 a 14,3 cm / 0 a 5,6 in  
 QR Code: 6,7 mils: 2,1 a 4,2 cm / 0,8 a 1,7 in

#### Standard Range (SR)

Code 39: 5 mils: 4,0 a 19,0 cm / 1,6 a 7,5 in  
 Code 39: 10 mils: 1,0 a 30,0 cm / 0,4 a 11,8 in  
 Data Matrix: 10 mils: 2,0 a 16,0 cm / 0,8 a 6,3 in  
 Data Matrix: 15 mils: 0 a 23,6 cm / 0 a 9,3 in  
 EAN-13: 13 mils: 1,5 a 40,0 cm / 0,6 a 15,7 in  
 PDF417: 10 mils: 0,5 a 22,0 cm / 0,2 a 8,6 in  
 QR Code: 10 mils: 3,0 a 12,5 cm / 1,2 a 4,9 in

### SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES DE AGENCIA

El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso.

La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones.

IEC 60825 Class 2; Precaución con la Radiación del Láser – No lo mire fijamente  
 Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

CLASIFICACIÓN DEL LÁSER  
 CONFORMIDAD AMBIENTAL

### UTILIDADES/SERVICIOS

DATALOGIC ALADDIN™

El programa de configuración Datalogic Aladdin está disponible para su descarga sin cargo alguno

OPOS / JAVAPOS

Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.

Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.

Disminuye el coste del servicio y mejora su operatividad: BC4010

3 años

REMOTE HOST DOWNLOAD

### GARANTÍA

## Accesorios



### Estaciones base / Cargadores

- BC4010-BK-BT Cargador/Base Multi-Interfase POS, Negro
- BC4010-WH-BT Cargador/Base Multi-Interfase POS, Blanco
- BC4030-BK-BT Cargador/Base Multi-Interfase Standard, Negro
- BC4030-WH-BT Cargador/Base Multi-Interfase Standard, Blanco
- CHR-GM40 Carga solamente en la Estacion Base

### Baterías / Cargadores de Batería

- RBP-GM40 Paquete de baterías extraíbles



### Soportes/Stands

- 11-0360 Soporte Multi propósito, Negro
- 11-0362 Soporte Multi propósito, Gris
- HLD-G040-BK Soporte para sobremesa/ pared, G040, Negro
- HLD-G040-WH Soporte para sobremesa/ pared, G040, Blanco
- STD-AUTO-G040-BK Base Inteligente, G040, Negro
- STD-AUTO-G040-WH Soporte para sobremesa/ pared, G040, Blanco
- STD-G040-BK Base Estandar, G040, Oscuro
- STD-G040-WH Base Estandar, G040, Blanco

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Scanning Inc. is under license. The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

© 2010-2011 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries including the U.S.A. and the E.U. • Datalogic Aladdin is a trademark of Datalogic Scanning Group S.r.l. Gryphon and Motionix are trademarks of Datalogic Scanning, Inc. • Other brands and product names may be trademarks of their respective owners. Product specifications are subject to change without notice.

DS-GRYPHONIGBT44002D-ES 20110223

[www.scanning.datalogic.com](http://www.scanning.datalogic.com)