



DISEÑO PARA DURAR

Los lectores de código de barras PowerScan™ son lo último en dispositivos manuales industriales, diseñados y contruidos para soportar las condiciones ambientales más difíciles en las aplicaciones exigentes. Los lectores ofrecen máxima durabilidad y fiabilidad, junto con un rendimiento de lectura y precisión excelentes. El escáner láser PowerScan PBT9300 cuenta con tecnología inalámbrica *Bluetooth®* estándar combinada con la excelente fiabilidad y rendimiento de lectura que caracteriza a la familia PowerScan.

FÁCIL DE USAR E IMPLANTAR

Basado en la tecnología inalámbrica estándar *Bluetooth 3.0*, Clase 1 (al aire libre) hasta 100 m / 328 ft. La conectividad se implementa a través de la base receptora, la cual se comunica con el host a través de diferentes interfaces (Serie, USB o Teclado Wedge) o conectando el lector directamente a cualquier dispositivo compatible con *Bluetooth* comercial o integrado, o a través de Ethernet utilizando la base/cargadora BC9180-BT utilizando los protocolos Ethernet estándar y Ethernet industrial (Ethernet IP y Modbus).

GRAN CAPACIDAD DE LECTURA

El lector PowerScan PBT9300 montado en una carretilla elevadora con un terminal de carretilla (Vehicle Mount Terminal -VMT) proporciona una excelente solución para aplicaciones de almacén.

El lector láser PowerScan PBT9300 está disponible en dos ópticas diferentes: Standard Range (SR) o Auto Range (AR) para distancias de hasta 11,5 m / 37,0 ft en códigos reflectantes.



CARACTERÍSTICAS

- *Bluetooth 3.0* Class 1 compliant
- Soporta Tecnología inalámbrica *Bluetooth* de perfiles SPP y HID
- Piconet con hasta 7 lectores conectadas a la misma base
- Conectividad Ethernet (Estándar e Industrial)
- Ópticas disponibles en:
 - **Standard Range:** contacto hasta 1,6 m / 5,2 ft
 - **Auto Range:** hasta 11,5 m / 37,0 ft sobre códigos de barras reflectivos
- Datalogic 3GL™ y beeper audible para confirmación de lectura correcta
- Batería de Lithium-Ion reemplazable por el usuario
- Opera en un amplio rango de temperatura
- Protección IP65 contra agua y polvo
- Resistencia a caídas desde 2,0 m / 6,5 ft
- El Programa de Servicios EASEOFCARE ofrece una amplia variedad de opciones que protegerán tu inversión, asegurando una mayor productividad y un rápido retorno de la inversión

INDUSTRIA – APLICACIONES

- Almacenes y Centros de Distribución: Envíos y Recepción, Procesamiento de Pedidos, Preparación de Paquetes, Seguimiento de Pallets y Put-away
- Empresas Fabricantes: Plantas de Fabricación, Seguimiento de Componentes, Control de Calidad e Inventario

ESPECIFICACIONES

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

TECNOLOGÍA <i>BLUETOOTH</i> INALÁMBRICA PERFILES	Número máximo de lectores por base 7 HID (dispositivo de interfaz humana) SPP (perfil de puerto de serie) <i>Bluetooth</i> 3.0 Certified Clase 1 2,40 a 2,48 GHz
PROTOCOLO RADIO FRECUENCIA COBERTURA DE RADIO (CAMPO ABIERTO)	Clase 1: hasta 100 m / 328 ft Las distancias de alcance se miden con la estación de base. Conexión a otros periféricos con <i>Bluetooth</i> podría obtener resultados levemente diferentes. Cifrado de datos; Autenticación del escáner

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

PBT9300-XX	Códigos lineales GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F
PBT9300-ARXX	Códigos lineales GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI, Code 93

ELÉCTRICAS

BATERÍA	Lithium-Ion, 2150 mAh; Tiempo de carga: Alimentación externa: 4 horas; Alimentado a través del Host: 10 horas 50,000+ (lectura continua)
LECTURAS POR CARGA INDICADORES LED DE LA CUNA	Batería Cargando (Rojo); Carga completa (Verde); Alimentación/Datos (Amarillo)
CORRIENTE	Carga externa: Max. 10 W (carga) POT: Max. 500 mA (carga)
VOLTAJE DE ENTRADA	10 - 30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

AMBIENTAL

LUZ AMBIENTAL	Inmune a la exposición de la luz en oficinas/ instalaciones y exposición directa a la luz del sol.
RESISTENCIA A LAS CAÍDAS	Soporta 50 caídas desde 2,0 m / 6,5 ft sobre hormigón
PROTECCIÓN ESD (DESCARGA AÉREA)	20 kV
HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN)	0 - 95%
SELLADO CONTRA AGUA Y OTRAS PARTÍCULAS	IP65
TEMPERATURA	Operación: -20 a 50 °C / -4 a 122 °F Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	Teclado Wedge RS-232; USB: OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard; Ethernet Opcional (Estándar, Industrial)
------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES	Cuna: 24,0 x 10,8 x 9,5 cm / 9,4 x 4,3 x 3,8 in PBT9300: 21,2 x 11,0 x 7,4 cm / 8,3 x 4,3 x 2,9 in Base: 380,0 g / 13,4 oz; PBT9300-XX: 405,0 g / 14,2 oz PBT9300-ARXX: 435,0 g / 15,3 oz
PESO	

CAPACIDAD DE LECTURA

FUENTE DE LUZ	630 - 680 nm VLD
RATIO DE IMPRESIÓN DE CONTRASTE (MÍNIMO)	25%
VELOCIDAD DE LECTURA	PBT9300-XX: 104 +/- 12 lect/seg. PBT9300-ARXX: 35 +/- 5 lect/seg.
ÁNGULO DE LECTURA	PBT9300-XX: Grado: 40°; Rotación: +/- 35°; Inclinación: +/- 65° PBT9300-ARXX: Grado: 60°; Rotación: +/- 10°; Inclinación: +/- 65°
INDICADORES DE LECTURA	Beeper; Three Green Lights (3GL™) de Datalogic de confirmación de lectura correcta: Datalogic 'Punto Verde' Datalogic en el código, Dos LED de lectura correcta; Buena Transmisión
RESOLUCIÓN (MÁXIMA)	PBT9300: 0,076 mm / 3 mils; PBT9300 Auto Range: 0,190 mm / 7,5 mils

DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA	Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental; Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.
PBT9300: Code 39	PBT9300 AR: Code 39
5 mils: 1,5 a 28,0 cm / 0,4 a 11,8 in	7,5 mils: 9,0 a 50,0 cm / 3,5 a 19,7 in
7,5 mils: 1,5 a 42,0 cm / 0,6 a 16,5 in	10 mils: 14,0 a 85,0 cm / 5,5 a 33,5 in
10 mils: 2,0 a 50,0 cm / 0,8 a 19,7 in	15 mils: 15,0 a 155,0 cm / 5,9 a 61,0 in
20 mils: 2,0 a 110,0 cm / 0,8 a 43,3 in	20 mils: 15,0 a 220,0 cm / 5,9 a 86,6 in
40 mils: 2,0 a 160,0 cm / 0,8 a 63,0 in	40 mils: 20,0 a 340,0 cm / 7,9 a 133,9 in
40 mils: 2,0 a 160,0 cm / 0,8 a 63,0 in	55 mils: 25,0 a 420,0 cm / 9,8 a 165,4 in
	Etiquetas Reflectivas: Code 39: 70 mils: hasta 9,0 m / 29,0 ft 100 mils: hasta 11,5 m / 37,0 ft

Nota: el rendimiento de lectura puede cambiar con las diferentes simbologías

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES DE AGENCIA	El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso. Consultar la normativa para más detalles. Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS
CONFORMIDAD AMBIENTAL CLASIFICACIÓN DEL LÁSER	Precaución con la Radiación del Láser – No lo mire fijamente; CDRH Clase II; IEC 60825-1 Clase 2

UTILIDADES/SERVICIOS

DATALOGIC ALADDIN™	El programa de configuración Datalogic Aladdin está disponible para su descarga sin cargo alguno
OPOS / JAVAPOS	Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno; Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Disponible bajo pedido

GARANTÍA

GARANTÍA	3 años
----------	--------

ACCESORIOS

Estaciones base / Cargadores



▪ BC9030-BT Base/cargador, Multi-Interfaz



▪ BC9130-BT Base/Doble cargador, Multi-Interfaz
▪ BC9180-BT Base/Doble cargador, Multi-Interfaz/
Ethernet (Estándar, Industrial)

Funda/Soportes



▪ HLS-P080 Funda universal (HLS-8000)

Soportes/Stands



▪ HLD-P080 Soporte para sobremesa/pared (HLD-8000)



▪ 7-0404 Carrete receptor industrial