

## Latihan

### 1. Dynamic Fragment Navigation Bar

- a. Pada file fragment.html pada folder templates/fragments, tambahkan

`<a class="navbar-brand" href="#" th:text="${pageTitle}">APAP</a>` pada bagian sesuai gambar di bawah.

```
<body>
  <nav th:fragment="navbar" class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <a class="navbar-brand" href="#" th:text="${pageTitle}">APAP</a>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" th:href="@{/}">Home</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</body>
```

Tujuannya seperti membuat variable, `th:text="${pageTitle}"` berperan sebagai variable bernama `pageTitle` dengan format text.

- b. Selanjutnya, pada setiap view, ketika mengaplikasikan fragment bagian navbar, tambahkan: `<nav th:replace="fragments/fragment :: navbar (pageTitle='Welcome!')"></nav>` pada bagian sesuai gambar di bawah. `pageTitle` diisi sesuai dengan nama title yang diinginkan.

```
<body>
  <nav th:replace="fragments/fragment :: navbar (pageTitle='Welcome!')"></nav>
  <div class="container-fluid">
    <h2>Hello!</h2>
    <!-- Untuk Menambah Pilot -->
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
```

Tujuannya untuk mengganti variable `pageTitle` sesuai dengan yang diinginkan.

## 2. Dynamic Fields: Add Row

- i. Pada bagian FlightController.java tambahkan kode baris seperti gambar di bawah

```
@RequestMapping(value = "/flight/add/{licenseNumber}", method = RequestMethod.GET)
private String add(@PathVariable(value = "licenseNumber") String licenseNumber, Model model) {
    FlightModel flight = new FlightModel();
    PilotModel pilot = pilotService.getPilotDetailByLicenseNumber(licenseNumber);
    flight.setPilot(pilot);
    ArrayList<FlightModel> pilotFlight = new ArrayList<>();
    pilotFlight.add(flight);
    pilot.setPilotFlight(pilotFlight);

    model.addAttribute("flight", flight);
    model.addAttribute("pilot", pilot);
    return "addFlight";
}

@RequestMapping(value = "/flight/add/{licenseNumber}", params = {"addRow"}, method = RequestMethod.POST)
private String addRow(@ModelAttribute PilotModel pilot, BindingResult bindingResult, Model model) {
    if(pilot.getPilotFlight()==null) {
        pilot.setPilotFlight(new ArrayList<FlightModel>());
    }

    pilot.getPilotFlight().add(new FlightModel());
    model.addAttribute("pilot", pilot);
    return "addFlight";
}

@RequestMapping(value = "/flight/add/{licenseNumber}", params = {"submit"}, method = RequestMethod.POST)
private String addFlightSubmit(@ModelAttribute PilotModel pilot) {
    PilotModel pilot2 = pilotService.getPilotDetailByLicenseNumber(pilot.getLicenseNumber());
    for (FlightModel flight : pilot.getPilotFlight()) {
        flight.setPilot(pilot2);
        flightService.addFlight(flight);
    }
    return "add";
}
```

- ii. Lalu pada bagian addFlight.html, tambahkan kode baris seperti gambar di bawah

```
<body>
<nav th:replace="fragments/fragment :: navbar (pageTitle='Add Flight')"></nav>
<h2>Hello!</h2>

<h3>Tambah Penerbangan</h3>
<form th:action="@{'/flight/add/' + ${pilot.licenseNumber}}" th:object="${pilot}" method="POST">
    <input type="hidden" th:field="${licenseNumber}"/>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Flight Number</th>
                <th>Origin</th>
                <th>Destination</th>
                <th>Time</th>
                <th><button type="submit" name="addRow">Add</button></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr th:each="flight, iterationStatus : ${pilotFlight}">
                <td><input type="text" th:field="${pilotFlight[__${iterationStatus.index}__].flightNumber}" /></td>
                <td><input type="text" th:field="${pilotFlight[__${iterationStatus.index}__].origin}" /></td>
                <td><input type="text" th:field="${pilotFlight[__${iterationStatus.index}__].destination}" /></td>
                <td><input type="date" th:field="${pilotFlight[__${iterationStatus.index}__].time}" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <button type="submit" name="submit">Save</button>
</form>

</body>
```