

Latihan

1. Membuat sebuah fragment navigation bar yang dinamis. Dimana, aspek dinamis tersebut terdapat pada title navbar yang sebelumnya hanya bertuliskan "APAP" akan berubah sesuai dengan nama page yang sedang diakses. Silahkan implementasi dengan kebutuhan tersebut, dan jika sudah berhasil, pastikan Anda mengimplementasikannya pada setiap view yang ada di project ini.

Pada fragment.html tambahkan `th:text="${title}"` pada tag `APAP`

```
<body>
  <nav th:fragment="navbar" class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <a class="navbar-brand" href="#" th:text="${title}">APAP</a>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" href="#">Home</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</body>
```

Pada setiap view, di dalam tag body tambahkan title yang sesuai dengan nama page dari view tersebut. Contoh pada file home.html

```
<body>
```

```
<nav th:replace="fragments/fragment :: navbar(title='Home')"></nav>
```

Maka pada home page akan muncul:




Contoh lain pada file view-pilot.html

```
<body>
```

```
<nav th:replace="fragments/fragment :: navbar(title='View Pilot')"></nav><br>
<h3 th:text="'Pilot License Number : ' + ${pilot.licenseNumber}"></h3>
<h3 th:text="'Name : ' + ${pilot.name}"></h3>
<h3 th:text="'Fly Hour : ' + ${pilot.flyHour}"></h3>
<h3 th:text="${pilot.flyHour} >= 100 ? 'Status: Senior Pilot' : 'Status: Junior'"></h3>
<br>
```

Maka pada page view pilot akan muncul:



Pilot License Number : 1234

Name : barry

Fly Hour : 75

Status: Junior Pilot

Dan terapkan pada tiap view lainnya.

2. Pada bagian form handler, anda telah mempelajari cara meng-handle input multiple checkbox untuk dapat melakukan delete banyak flight sekaligus. Pada latihan ini, Anda diminta untuk dapat melakukan insert banyak flight sekaligus.