- 1. Mengapa perlu menginisiasi object PilotModel, sedangkan yang di test hanya FlightModel? Karena flight model memiliki foreign key ke pilotmodel yaitu licenseNumber
- 2. Jelaskan apa yang akan terjadi jika object PilotModel dihapus dan tidak dilakukan setPilot pada FlightModel?

Error, karena adanya constraint foreign key dari flightmodel ke pilotmodel, sehingga tidak bisa menemukannya.

3. Jelaskan apa yang dilakukan oleh code

```
\label{lem:mockito.when(flightDb.findByFlightNumber(flight.get(),getFlightNumber())), then Return(flight);} \\
```

Pada code tersebut, static Mockito akan mencari flightmodel yang memiliki flightnumber "x550", jika ketemu, diharapkan akan mengembalikan object flight yang Optional<FlightModel> yang diharapkan

4. Jelaskan apa yang dilakukan oleh code

```
\label{lem:mockito.when(flightService.getFlightDetailByFlightNumber(flight.get().getFlightNumber())).thenReturn(flight);} \\
```

Pada code tersebut, sama seperti nomor 3, static Mockito akan mencari flightmodel yang memiliki flightnumber "x550", jika ketemu, diharapkan akan mengembalikan object flight yang Optional<FlightModel> yang diharapkan

5. Jelaskan apa yang ditest oleh code

```
.andExpect(MockMvcResultMatchers.status().is0k())
```

Pada code tersebut, sama seperti assertThat, mengecek apakah hasil dari pencarian berdasarkan flightnumber apakah null atau tidak, diharapkannya tidak null 6. Jelaskan apa yang ditest oleh code

```
.andExpect(MockMvcResultMatchers.jsonPath("5.flightNumber", Matchers.is(flight.get().getFlightNumber())));
```

Pada code tersebut, sama seperti assertThat, mengecek apakah hasil dari pencarian berdasarkan flightnumber apakah sesuai atau tidak, diharapkannya sesuai


7. Jelaskan anotasi @ResponseBody yang ada pada route "/flight/view"

```
@RequestMapping(value = "/flight/view", method = RequestMethod.GET)
private @ResponseBody FlightModel view(@RequestParam(value = "flightNumber") String flightNumber. Model model) {
    FlightModel archive = flightService.getFlightDetailByFlightNumber(flightNumber).get();
    return archive;
}
```

@ResponseBody digunakan untuk mendapatkan object yang diterima secara otomatis menjadi json, dan di-pass-kan kembali ke objek HttpResponse.

Nurul Aisyah - 1606889660

Jalanin JUnit



Load Testing Dengan Apache JMeter

