



Henkel Loctite Adesivos Ltda

Av. Prof. Vernon Kriebel, 91
06690-111 - Itapevi
São Paulo – Brasil
Fone: 55-11-4143-7000

Folha de Dados Técnicos Fluído para Freios

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Líquido para todos os sistemas hidráulicos de freio a disco e a tambor de veículos automotivos. Atende às normas SAEJ 1703, ABNT-EB 155 Tipo A e DOT 3 da Federal Motor Vehicle Safety Standard n.º 116 dos EUA.

PROPRIEDADES

Composição: Glicol, éteres glicólicos, lubrificantes e aditivos.

Aparência: Líquido azul.

Consistência: Líquido de baixa viscosidade.

Características do filme: Leve, transparente.

Densidade: 1,015 – 1,030

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de aplicar, limpe o sistema com o próprio líquido.

Verifique o nível do líquido de freio a cada mês. Troque o líquido a cada 10.000 km ou 12 meses

PRECAUÇÕES:

- Líquido inflamável.
- Mantenha a embalagem fechada após o uso.
- Evite contato com a pintura do veículo.
- Não reutilizar a embalagem.
- No caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. A ingestão do produto é perigosa, neste caso não provoque vômito e procure um médico.

Nota

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Loctite Corporation especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Loctite Corporation especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Loctite Corporation que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países.

NÃO SERVE PARA ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE DESTINAM-SE A SIMPLES REFERÊNCIA
PEDIMOS CONTACTAR O DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA LOCTITE PARA ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES A RESPEITO DE ESPECIFICAÇÕES DESTE PRODUTO