

Ashtech Pay

Direct API — SDK Documentation

v1 • Mobile Money — 16 pays africains

Initiez des paiements Mobile Money directement depuis votre serveur, sans redirection. Gérez les flux USSD Push, OTP SMS, OTP USSD et Wave en 16 pays.

ENDPOINT COLLECT
POST /v1/collect

AUTHENTICATION
Bearer ak_live_XXXXXXX

BASE URL
https://ashtechpay.top

VERSION
v1 — Mai 2026

Sommaire

1. Introduction
2. Authentification
3. GET /v1/countries — Pays et opérateurs
4. POST /v1/collect — Initier un paiement
5. Flux de paiement (USSD Push · OTP SMS · OTP USSD · Wave)
6. GET /v1/transaction/:id — Statut d'une transaction
7. Webhooks
8. Codes d'erreur

1. Introduction

L'API Ashtech Pay permet à vos applications d'initier des paiements Mobile Money dans 16 pays africains, sans redirection. Elle gère automatiquement le routage entre les opérateurs et vous notifie du résultat via webhook.

Caractéristique	Détail
Base URL	https://ashtechpay.top
Format	JSON uniquement — Content-Type: application/json
Authentification	Bearer token dans l'en-tête Authorization
Protocole	HTTPS obligatoire
Versioning	Préfixe /v1/ dans tous les endpoints

2. Authentification

Toutes les requêtes doivent inclure votre clé API dans l'en-tête HTTP Authorization.

```
http

Authorization: Bearer ak_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Utilisez votre clé API uniquement depuis votre serveur (Node.js, Python, PHP...). Ne l'incluez jamais dans du code côté navigateur ou application mobile.

Exemple d'appel authentifié (Node.js) :

```
javascript
```

```
const response = await fetch("https://ashtechpay.top/v1/collect", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer ak_live_xxxxxxx",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({ /* ... */ })
});
```

3. Pays et opérateurs — GET /v1/countries

Retourne la liste complète des pays actifs et leurs opérateurs Mobile Money. Utilisez cet endpoint pour peupler dynamiquement votre interface de paiement.

```
javascript
```

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/countries", {
  headers: { "Authorization": "Bearer ak_live_xxxxxxx" }
})
```

Pays disponibles (16)

Pays	Code	Devise	Opérateurs
Bénin	BJ	XOFB	Moov Money, MTN Mobile Money
Burkina Faso	BF	XOFF	Moov Money, Orange Money &i
Cameroun	CM	XAF	MTN Mobile Money, Orange Money
Centrafrique	CF	XAF	Orange Money &i
Congo	CG	XAFC	Airtel Money, MTN Mobile Money
Côte d'Ivoire	CI	XOFC	Moov Money, MTN, Orange &i, Wave Ø=Ý
Gabon	GA	XAFG	Airtel Money, Moov Money
Guinée Conakry	GN	GNF	MTN Mobile Money, Orange Money &i
Guinée éq.	GQ	XAF	Orange Money &i
Guinée-Bissau	GW	XOF	Orange Money &i
Mali	ML	XOF	Moov Money, Orange Money &i
Niger	NE	XOFN	Airtel Money
RD Congo	CD	CDF	Afrimoney, Airtel, Orange &i, Vodacom M-Pesa
Sénégal	SN	XOFS	Free Money, Orange Money &i, Wave Ø=Ý
Tchad	TD	XAF	Airtel Money, Moov Money
Togo	TG	XOFT	Flooz (Moov), T-Money

4. Initier un paiement — POST /v1/collect

Initie un paiement Mobile Money. Le client reçoit une demande de validation sur son téléphone. Les frais de la plateforme sont déduits automatiquement — le champ `credited\_amount` est le montant net crédité.

Corps de la requête (JSON)

Paramètre	Type	Statut	Description
amount	number	Requis	Montant brut à collecter
currency	string	Requis	Devise du pays (XAF, XOF, GNF, CDF...)
phone	string	Requis	Numéro de téléphone du payeur
operator	string	Requis	Nom exact de l'opérateur (depuis /v1/countries)
country_code	string	Requis	Code ISO du pays (CM, SN, CI...)
reference	string	Optionnel	Référence unique de votre commande
otp	string	Optionnel	Code OTP si requis (voir réponse 400 otp_required)
notify_url	string	Optionnel	URL webhook pour recevoir le résultat du paiement

Requête exemple

javascript

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/collect", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer ak_live_XXXXXXX",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    amount: 5000,
    currency: "XAF",
    phone: "670000000",
    operator: "MTN Mobile Money",
    country_code: "CM",
    reference: "ORDER-001",
    notify_url: "https://monsite.com/webhook"
  })
})
```

Réponse 202 (succès USSD Push)

json

```
{
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",
  "reference":      "ORDER-001",
  "status":        "pending",
  "amount":        5000,
  "credited_amount": 4750,
  "fee_amount":     250,
  "currency":      "XAF"
}
```

5. Flux de paiement

Selon le pays et l'opérateur, l'API utilise automatiquement l'un des 4 flux. Votre code doit gérer chacun différemment.

Flux	Opérateurs	Réponse	Action
USSD Push	MTN, Moov, Airtel, Orange CM, Free SN, T-202	202 pending	Attendre webhook — client valide sur son tél.
OTP SMS	Orange (CI, SN, ML, GN, CF, CG, GA, GW, 400, 00)	400 otp_required, ussd_code=null	Le client reçoit SMS OTP. Relancer avec otp.
OTP USSD	Orange Money BF uniquement	400 otp_required, ussd_code: *140	Client compose le code USSD puis renvoie OTP.
Wave	Wave CI, Wave SN	202 pending, flow: wave, wave_url	Afficher wave_url comme bouton/QR code.

Détection du flux dans votre code

javascript

```
const res = await fetch("/v1/collect", { method: "POST", ... });
const data = await res.json();

if (res.status === 202 && data.flow === "wave") {
  // Flux Wave !' afficher data.wave_url
  return { type: "wave", waveUrl: data.wave_url };
}
if (res.status === 202) {
  // Flux USSD Push !' attendre webhook
  return { type: "ussd_push", txId: data.transaction_id };
}
if (res.status === 400 && data.error === "otp_required") {
  if (data.ussd_code) {
    // OTP USSD (BF Orange) !' afficher code USSD
    return { type: "otp_ussd", ussdCode: data.ussd_code };
  } else {
    // OTP SMS !' demander OTP au client
    return { type: "otp_sms" };
  }
}
throw new Error(data.message);
```

6. Statut d'une transaction — GET /v1/transaction/:id

Consultez le statut d'une transaction à tout moment via le `transaction_id` retourné lors de l'initiation.

```
javascript
```

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/transaction/8f3e1c2d-...", {  
  headers: { "Authorization": "Bearer ak_live_XXXXXXX" }  
})
```

```
json
```

```
{  
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",  
  "reference": "ORDER-001",  
  "status": "success",  
  "amount": 5000,  
  "credited_amount": 4750,  
  "fee_amount": 250,  
  "currency": "XAF",  
  "phone": "6700000000",  
  "created_at": "2026-03-15T14:00:00Z",  
  "confirmed_at": "2026-03-15T14:02:17Z"  
}
```

Statut	Description	Final ?
pending	En attente de confirmation de l'opérateur	Non
success	Paieement confirmé — compte marchand crédité	Oui
failed	Paieement refusé, expiré ou annulé	Oui

7. Webhooks

Quand une transaction atteint un état final, Ashtech Pay envoie une requête POST à la `notify_url` passée dans votre appel à `/v1/collect`.

json

```
// Paiement réussi
{
  "event": "payment.completed",
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",
  "reference": "ORDER-001",
  "status": "completed",
  "amount": 4750, // net après frais
  "total_amount": 5000, // brut collecté
  "currency": "XAF",
  "phone": "6700000000",
  "timestamp": "2026-03-15T14:02:17.000Z"
}
```

Événements disponibles

Événement	Déclencheur
payment.completed	Paielement (dépôt) confirmé avec succès
payment.failed	Paielement refusé, expiré ou annulé
payout.completed	Retrait ou virement sortant confirmé
payout.failed	Retrait ou virement échoué

Handler — Node.js / Express

javascript

```
app.post("/webhook", express.json(), async (req, res) => {
  res.status(200).json({ received: true }); // Répondre 200 en PREMIER

  const { event, transaction_id, reference, amount, currency } = req.body;

  if (event === "payment.completed") {
    await markOrderAsPaid(reference, { transaction_id, amount, currency });
  }
  if (event === "payment.failed") { await cancelOrder(reference); }
  if (event === "payout.completed") { await markPayoutDone(reference); }
  if (event === "payout.failed") { await markPayoutFailed(reference); }
});
```

Répondez toujours HTTP 200 immédiatement. Traitez la logique métier après. Vérifiez le `transaction_id` pour éviter les doublons. Votre `notify_url` doit être une URL HTTPS publique (pas localhost).

8. Codes d'erreur

En cas d'erreur, l'API retourne un objet JSON avec les champs `error` et `message`.

```
json
```

```
{
  "error": "bad_request",
  "message": "Champs requis : amount, currency, phone, operator, country_code"
}
```

HTTP	Erreur	Signification
400	bad_request	Paramètre manquant ou format invalide
400	otp_required	OTP nécessaire — vérifiez ussd_code dans la réponse
401	unauthorized	Clé API manquante, invalide ou révoquée
403	forbidden	Cette transaction n'appartient pas à votre compte
404	not_found	Transaction introuvable
422	unprocessable	Pays ou opérateur non supporté / devise incorrecte
429	rate_limited	Trop de requêtes — ralentissez
502	gateway_error	Le réseau de l'opérateur a rejeté le paiement
500	server_error	Erreur interne — réessayez

Pour toute question technique non résolue par cette documentation, contactez notre équipe via le support intégré à l'application.