

Recorte de ventana

java EE

java ee

java ee vs java se

java ee 8

java ee とは

| Estado | Método | Dominio | Archivo | Iniciador | Tipo | Transferido | Tamaño |
|--------|--------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|---------|
| 204 | POST | www.google.com | gen_204?atyp=i&ei=ZeABYeH7HjVW1sQPiyfoA4&ved=0ahUKI | rs=ACT90cE5gRwI37c... | html | 384 B | 0 B |
| 200 | GET | www.google.com | search?q=java &cp=5&client=gws-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz&r | rs=ACT90cE5gRwI37c... | json | 1.44 KB | 1.27 KB |
| 200 | GET | www.google.com | search?q=java EE&cp=6&client=gws-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz& | rs=ACT90cE5gRwI37c... | json | 1.29 KB | 790 B |
| 200 | GET | www.google.com | search?q=java EE&cp=7&client=gws-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz | rs=ACT90cE5gRwI37c... | json | 1.11 KB | 550 B |
| 204 | POST | www.google.com | gen_204?atyp=i&ei=ZeABYeH7HjVW1sQPiyfoA4&ct=slh&v=t1 | rs=ACT90cE5gRwI37c... | html | 384 B | 0 B |

6 solicitudes | 2.58 KB / 4.97 KB transferido | Finalizado: 7.61 s

Filtrar las URL

Filtrar cabeceras

GET https://www.google.com/complete/search?q=java EE&cp=7&client=gws-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz&rs=ACT90cE5gRwI37c...
-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz&rs=ACT90cE5gRwI37c...
-wiz&ssi=t&gs_r=gws-wiz&rs=ACT90cE5gRwI37c...

Estado: 200 OK
Versión: HTTP/3
Transferido: 1.11 KB (tamaño: 550 B)

Errores | Advertencias | Registros | Información | Depurar | CSS | XHR | Peticiones

Content Security Policy: Ingrando "unsafe-inline" en script-src o style-src: se ha especificado nonce-source o hash-source

Content Security Policy: Se ignora 'x-frame-options' por la directiva 'frame-ancestors'.

Content Security Policy: Ingrando "unsafe-inline" en script-src o style-src: se ha especificado nonce-source o hash-source

Algunas cookies están haciendo mal uso del atributo recomendado "SameSite"

Content Security Policy: Ingrando "unsafe-inline" en script-src o style-src: se ha especificado nonce-source o hash-source

MouseEvent.mozPressure está obsoleto. Use PointerEvent.pressure en su lugar.

www.google.com:21:153

Al escribir en el cuadro de búsqueda de Google, se puede ver como se van realizando peticiones GET en donde uno de los parámetros es la palabra que introducimos, en este caso **q=java EE**

La respuesta que se recibe es un archivo **json** con la siguiente estructura

```
[
  [
    [
      "java ee",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> vs java se</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> 8</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> download</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> 7</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> vs spring</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> base plugin for netbeans 8.2</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> tutorial</b>",
      0
    ],
    [
      "java ee<b> eclipse</b>",
      0
    ]
  ]
]
```

```
0
],
[
  "java ee<b> 8 download</b>",
  0
],
{
  "q": "Jtj95JDTPX28LomNFAlisvXJKT8"
}
```

Como se puede ver, la respuesta contiene los términos relacionados a la busque, que son visualizado debajo del buscador