

Montaje Experimental de Movimiento Armónico Amortiguado

López N., Vitola J., Velandia M., Riaño L.

Diciembre 2025

1 Montaje Experimental

Soporte universal con un resorte posicionado en vertical con una masa m en el extremo inferior. La masa se encuentra sumergida en un recipiente con agua, dispuesta de tal manera que no salga del mismo durante las oscilaciones.



Figure 1: Montaje experimental realizado.

Al fondo se dispone de una regla que sirve como referencia de calibración para VideoTracker, programa del cual se obtuvieron los datos para el archivo de entrada (posición y tiempo).

2 Condiciones Iniciales y Datos Conocidos

$$\begin{cases} x(t) = -0.052195650(m) \Rightarrow t = 0(s), \\ \frac{dx(t)}{dt} = v(t) = 0(m/s) \Rightarrow t = 0(s) \end{cases}$$

En cuanto a las características conocidas de los implementos tenemos que:

$$\begin{aligned} m &= 0.145\text{kg} \\ k &= 2.9686\text{N/m} \\ \lambda &= 0.1718\text{s}^{-1} \end{aligned}$$

3 Solución numérica

Se uso derivación numérica por diferencias centradas para hallar las velocidades punto a punto, y con estas se halló el momentum.

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} \\ \rho_i &= v_i * m \end{aligned}$$

4 Resultados

El código genera un gráfico en el que se la evolución temporal de la posición, la velocidad y el momentum. Genera tambien un .dat con 4 columnas: t, x, v, ρ

5 Conclusión

En la gráfica se observa un movimiento oscilatorio, cuya amplitud disminuye al avanzar el tiempo, indicando una disminución en la altura máxima alcanzada por la masa y un aumento en su altura mínima.

Ligado a esto se observa que la velocidad describe un comportamiento similar, dando cuenta del frenado rápido de la masa debido al agua del recipiente. De igual forma para el momentum.