

KPTC Scheduler

ファイル機能・役割一覧と関係図

Git管理43ファイル、内部・外部配布境界、保守時の影響範囲を現行構成で整理

43 Git管理ファイル	2 Vite配布物	1+1 内部DB / 外部JSON
-----------------	--------------	----------------------

文書版 v2.0 | 更新日 2026-08-16 | 実装基準コミット 83577b6 | ブランチ agent/secure-json-delivery-auth

01 システム関係図

社内利用者 管理者 / 一般 / 閲覧者	内部サーバー React画面 + PHP API 認証DB + SQLite	HTTPS JSON送信 HMAC-SHA256 再送・監視	外部サーバー 受信API + 単一JSON 空き状況画面	一般閲覧者 3室・3か月 ログイン不要
-------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

公開ファイル	内部配布	内部配布・認証	送信	受信配布	一般公開サーバー
sakura/index.html sakura/main.tsx	app/page.tsx app/globals.css group-watcher-api.ts	api.php + auth.php group-watcher.sqlit e	availability-json.php availability-publish er.php HMAC HTTPS	receive-availability.php public-availability.json reservations-page.tsx	sakura/reservations.html /GW/calendar

- 内部配布は予定・認証・SQLite・送信CLIを含む。外部配布は受信・公開読取・公開画面だけ。
- scripts/copy-distribution-files.mjsが許可リストでdist-internalとdist-publicへコピーする。
- 公開側は内部DBへ接続せず、単一の3か月JSONだけを読む。

02 画面・通信・入ロファイル

区分	ファイル	役割	主な関係先
画面	app/page.tsx	ログイン、日週月予定表、複数操作、権限別UI、ユーザー・予定種別・履歴管理	group-watcher-api.ts / globals.css / api.php
通信・型	app/lib/group-watcher-api.ts	共有型、認証型、祝日、PHP APIクライアント	page.tsx / api.php
表示	app/globals.css	内部画面、ログイン、予定表、管理表、モーダル、レスポンス	page.tsx
公開画面	app/reservations-page.tsx	3室・3か月の空き状況、記号、満室判定、ロゴ	public-availability.php / reservations.css
公開表示	app/reservations.css	カレンダー、土日祝、濃灰予約、凡例、モバイル	reservations-page.tsx
内部入口	sakura/index.html	内部画面のHTML、メタ情報、og.png	sakura/main.tsx
内部起動	sakura/main.tsx	Reactを起動し内部画面とCSSを読み込	page.tsx / globals.css
外部入口	sakura/reservations.html	空き状況ページHTML	sakura/reservations.tsx
外部起動	sakura/reservations.tsx	Reactを起動し公開画面とCSSを読み込	reservations-page.tsx / reservations.css

03 内部API・ 認証・ 送信ファイル

区分	ファイル	役割	主な関係先
内部API	public/api.php	SQLite初期化・ 移行、bootstrap、正式/ゲストログイン、CSRF、権限、保存、競合、履歴、取り消し、JSON送信起動	auth.php / publisher / group-watcher-api.ts
認証	public/auth.php	auth_users、ロール移行、任意長パスワードハッシュ、照合、試行制限、セッション検証、ログイン候補	api.php / SQLite
認証CLI	public/manage-auth-user-cli.php	初期アカウント、一覧、有効化、無効化、パスワード変更	auth.php / SQLite
公開モデル	public/availability-json.php	内部予定をm6/m7/m8の3か月・ 4状態へ変換	contract / publisher
送信	public/availability-publisher.php	local保存またはHMAC署名付きHTTPS POST	availability-json.php / cURL
再送CLI	public/publish-availability-cli.php	最新状態の送信、pending、失敗回数、最終成功を記録	SQLite / publisher
監視CLI	public/monitor-availability-cli.php	再送待ち・ 連続失敗・ 鮮度をJSONと終了コードで通知	SQLite / systemd timer

04 外部受信・公開・共通契約ファイル

区分	ファイル	役割	主な関係先
共通契約	public/availability-contract.php	JSONキー、期間、室、状態、世代の検証、読取、比較、原子的置換	内部変換 / 外部受信 / 公開読取
外部受信	public/receive-availability.php	POST、128KiB、時刻差、HMAC、JSON、世代を検証し単一JSONへ保存	contract / internal publisher
公開API	public/public-availability.php	公開JSONだけを返す。DBへ接続しない	reservations-page.tsx / contract
外部監視	public/health-availability.php	JSON形式、更新鮮度、当月rangeStartを確認し200/503	contract / URL監視
設定読込	public/runtime-config.php	環境変数または公開領域外internal-env.php / public-env.phpを読込	全PHP入口
内部画像	public/og.png	内部URL共有時のOpen Graph画像	sakura/index.html
外部画像	public/technology-center-logo-white.png	空き状況ページのフッターロゴ	reservations-page.tsx

05 ビルド・配布・検証ファイル

区分	ファイル	役割
設定	vite.internal.config.ts	内部入口だけをdist-internalへビルド。base=../
設定	vite.public.config.ts	空き状況入口だけをdist-publicへビルド。base=../
互換	vite.sakura.config.ts	開発・旧一体型build:combined向けの2入口設定
配布	scripts/copy-distribution-files.mjs	用途別許可リストを生成物へコピー。公開側index.htmlも作成
試験	tests/rendered-html.test.mjs	機能、認証、配布分離、公開JSON、不要機能不在を8件で回帰検査
依存	package.json	Node要件、Vite/React/TypeScript依存、dev/build/check/testコマンド
依存	pnpm-lock.yaml	依存パッケージの解決結果を固定
依存	pnpm-workspace.yaml	pnpmワークスペースとビルド許可
型	tsconfig.json	TypeScript厳格検査、未使用検出、対象ファイル
除外	.gitignore	依存物、生成物、秘密鍵、DB、環境固有ファイルをGit管理外へ

06 Linux配備・運用テンプレート

ファイル	役割	使用先
deploy/internal-server.env.example	内部DB、送信モード、外部受信/画面URL、共有鍵、期限の設定例	/etc/kptc-scheduler/internal-server.env
deploy/external-server.env.example	外部JSON、共有鍵、鮮度の設定例	/etc/kptc-availability/external-server.env等
deploy/kptc-availability-publish.service	www-dataで送信CLIを一回実行するoneshot	内部systemd
deploy/kptc-availability-publish.timer	起動2分後、以後5分間隔、最大20秒ランダム遅延	内部systemd
deploy/kptc-availability-monitor.service	内部連携状態の監視CLIを一回実行	内部systemd
deploy/kptc-availability-monitor.timer	起動10分後、以後10分間隔	内部systemd

deploy/*.exampleには本番秘密値を入れません。実値は権限600の環境ファイルまたはWeb公開領域外の設定ファイルへ置きます。

07 案内・資料ファイル

ファイル	役割	更新契機
README.md	機能、開発、正式認証、JSON連携、さくら配置の入口	機能・ コマンド・ URL・ 環境変数変更
docs/KPTC_Scheduler_現行アプリケーション仕様書.pdf	画面、権限、データ、API、非機能のAs-Is仕様	現行挙動変更
docs/KPTC_Scheduler_ファイル機能・ 役割一覧_関係図.pdf	全43ファイルの役割、依存、配布境界	ファイル追加・ 削除・ 責務変更
docs/KPTC_Scheduler_独立Linuxサーバー構築・ 移行手順書.pdf	2サーバー構築、移行、検証、監視、復旧	配備方式・ 環境変数・ 運用変更

Git管理ファイル数の内訳

分類	件数	主な内容
画面・ 入口	9	app 5 + sakura 4
PHP・ 画像	14	public配下
配備テンプレート	6	deploy配下
ビルド・ 依存・ 試験	9	Vite 3、package系、型、script、test
案内・ 資料・ 除外	5	README、PDF 3、.gitignore
合計	43	生成物dist-*、node_modules、DB、秘密値は含まない

08 配布ファイル分離図

dist-internal	共通生成工程	dist-public
index.html / 内部assets api.php / auth.php availability-contract.php availability-json.php availability-publisher.php publish・ monitor・ manage CLI runtime-config.php / og.png	Viteで画面を生成 ↓ copy-distribution-files.mjs 許可リストだけをコピー ↓ 禁止ファイル混入を回帰試験	reservations.html + index.html 公開assets availability-contract.php receive-availability.php public-availability.php health-availability.php runtime-config.php technology-center-logo-white.png

検査項目	内部	外部
必須	画面、api、auth、SQLite処理、送信/監視/認証CLI	空き画面、受信、公開読取、health、契約
禁止	外部受信用配置の秘密値	api.php、auth.php、認証CLI、SQLite、内部画面
データ	内部DBは配布物と別に保持	単一JSONは配布物と別に保持
秘密値	含めない	含めない

09 保守時の影響確認マップ

変更目的	主変更	同時確認	検証
ログイン・権限	page.tsx / auth.php / api.php	group-watcher-api.ts / manage CLI / env	管理者・一般・room・guest、403、セッション失効
パスワード	auth.php / page.tsx	api.php / CLI / README	空文字、長文、旧ハッシュ移行、未変更維持
予定操作	page.tsx	型 / api.php / globals.css	単一・複数、D&D;、ショートカット、一般権限
ユーザー・種別	page.tsx / api.php	auth.php / audit / JSON送信	管理者限定、最後の管理者、削除整合
公開判定	availability-json.php	contract / 公開画面 / tests	4状態、3室、3か月、個人情報なし
送受信	publisher / receiver	env / timers / health / monitor	署名、時刻、サイズ、世代、再送
URL・配置	env / Vite / runtime-config	README / 2サーバー手順書	内部・外部URL、Cookie Path、リンク新規タブ
ファイル追加削除	copy script / tests	本資料 / .gitignore	43件内訳、配布許可リスト、禁止混入

変更後の最小確認: npm run check → npm test → npm run build → PHP全構文 → 内部ログイン/権限 → JSON送受信/health。