



SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler

最小構成版

ファイル機能・役割一覧および関係図

24 files

Git管理する全ファイル

2 screens

予定表と試験室空き状況

1 internal DB

PHP APIを介したSQLite共有

Next.js・Cloudflare・D1等の未使用基盤を除き、Vite + React + PHP/SQLite + 公開JSONへ一本化

1. 現行システムの関係図

内部スケジューラーと外部公開ページはデータ経路を分離しています。予定の保存時に、公開可能な空き状態だけを3か月分のJSONへ変換します。



SQLiteと公開JSONはWeb公開フォルダ外の /home/apfelrunner/GW/ に保存されます。公開画面は内部DBへ直接接続しません。

2. 画面・ 入口ファイル

ブラウザへ表示される2画面と、その起動・通信・表示定義です。

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
画面	app/page.tsx	日・週・月予定表、予定登録、複数選択、コピー・貼り付け、ユーザー・予定種別・履歴管理を制御。	group-watcher-api.ts、globals.css
通信	app/lib/group-watcher-api.ts	共有データ型、初期デモデータ、祝日、PHP API呼び出しを集約。	page.tsx、reservations-page.tsx、api.php
表示	app/globals.css	メイン画面の配色、予定表、管理画面、ダイアログ、右クリック、レスポンス表示。	page.tsx、sakura/main.tsx
画面	app/reservations-page.tsx	3試験室の直近3か月の空き状況、午前・午後、予約済み、メンテナンスを表示。	public-availability.php、reservations.css
表示	app/reservations.css	空き状況ページのカレンダー、土日祝、凡例、ロゴ、モバイル表示。	reservations-page.tsx
入口	sakura/index.html	メイン画面のHTML入口と検索・共有用メタ情報。	main.tsx、public/og.png
入口	sakura/main.tsx	Reactを起動し、メイン画面と共通CSSを描画。	page.tsx、globals.css
入口	sakura/reservations.html	試験室空き状況ページのHTML入口。	reservations.tsx
入口	sakura/reservations.tsx	Reactを起動し、空き状況画面を描画。	reservations-page.tsx

3. 内部API・公開JSON・画像

内部の共有状態と、外部公開用の空き情報を明確に分離します。

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
内部API	public/api.php	デモログイン、CSRF、共有保存、競合検知、履歴、取り消し、公開JSON更新を提供。	group-watcher-api.ts、SQLite、availability-json.php
変換	public/availability-json.php	内部予定を個人情報のない3か月分の空き状況JSONへ変換し、安全に置換保存。	api.php、public-availability.php、CLI
公開API	public/public-availability.php	公開JSONだけを読み出す。内部DBや操作履歴には接続しない。	reservations-page.tsx、availability-json.php
定期処理	public/publish-availability-cli.php	月替わりに内部DBから公開JSONを再生成するCLI。	SQLite、availability-json.php、cron
画像	public/og.png	URL共有時に表示するKPTC Schedulerの共有画像。	sakura/index.html
画像	public/technology-center-logo-white.png	試験室空き状況ページのフッターロゴ。	reservations-page.tsx

内部保存

api.php → group-watcher.sqlite

公開変換

availability-json.php → 3か月JSON

外部閲覧

public-availability.php → 予約画面

4. プロジェクト管理・検証ファイル

開発、型検査、ビルド、回帰試験、Git管理に必要なファイルです。

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
案内	README.md	実装機能、開発、公開JSON連携、さくら配置を説明。	プロジェクト全体
依存	package.json	Vite、React、TypeScriptだけの実行・検証スクリプトと依存を定義。	pnpm-lock.yaml、vite.sakura.config.ts
依存	pnpm-lock.yaml	必要パッケージの版と解決結果を固定。	package.json、pnpm
設定	pnpm-workspace.yaml	Viteが使うesbuildのインストール時実行を許可。	pnpm、package.json
型	tsconfig.json	TypeScriptの厳格検査と未使用コード検出の対象を定義。	app、sakura、Vite設定
ビルド	vite.sakura.config.ts	2画面とpublic配下をdist-sakuraへ生成。	sakura、public、dist-sakura
試験	tests/rendered-html.test.mjs	主要機能、最小構成、公開JSON分離を回帰検査。	app、public、package.json、Vite設定
設定	.gitignore	依存物、生成物、秘密鍵、作業ファイルをGit管理から除外。	node_modules、dist-sakura、work、outputs
資料	docs/KPTC_Scheduler_ファイル機能・役割一覧_関係図.pdf	現行24ファイルの役割と関係をまとめた本資料。	README.md、プロジェクト全体

5. 保守時の確認マップ

変更目的ごとに、同時に確認すべきファイルをまとめます。

区分	ファイル	機能・役割	主な関係先
予定機能	app/page.tsx	登録、選択、移動、コピー、表示ロジックを変更。	group-watcher-api.ts、api.php、tests
共有保存	public/api.php	認証、保存、競合、履歴、取り消しを変更。	group-watcher-api.ts、既存SQLite
公開変換	public/availability-json.php	予約判定、対象期間、公開項目を変更。	api.php、public-availability.php、CLI
空き状況	app/reservations-page.tsx	記号、満室判定、対象室を変更。	reservations.css、public-availability.php、tests
画面表示	app/globals.css	予定表・管理画面の見た目を変更。	page.tsx、main.tsx
公開構成	vite.sakura.config.ts	入口、出力先、公開素材を変更。	sakura、public、dist-sakura

変更後 型検査・ 回帰テスト・ 本番ビルド	API変更後 既存DB互換・ CSRF・ 競合・ 取り消し	公開後 トップ・ 空き状況・ API・ PHP構文
---	---	---

削除済み: Next.js、vinext、Cloudflare Workers、D1、Drizzle、Tailwind、ChatGPT認証雛形、未使用CSS。これらは現行のさくら運用経路から参照されていませんでした。