

麦田学术

麦田学术-OpenAPI

一、背景

二、业务场景

三、技术方案

四、相关API

1. 图书基础数据

1.1. 基础书目信息

1.2. 精编书目信息

1.3. 国图Marc信息

1.4. CALIS Marc信息

1.5. 采访Marc信息

2. 图书供应链（纸质PDA）

2.1. 书籍信息列表

2.2. 书籍详情

2.3. 书籍库存

2.4. PDA订单提交

2.5. PDA订单查询（根据订单号）

2.6. PDA订单取消

麦田学术-OpenAPI

一、背景

基于当前互联网发展趋势，计算机软件正在由传统的单体架构模式转向微服务架构模式。在实际场景中一套完整的微服务架构设计需考虑内外多种场景的服务调用，因此，为保证平台微服务下应用数据的安全性和API接口的稳定性，我们从

实际业务场景出发建立了一套适合自己的微服务认证鉴权体系，该体系满足在不同的业务场景下建立不同的认证鉴权机制。

二、业务场景

从服务提供者角度考虑，目前实际业务场景API被调用大致可分为以下几种情况：

1. 服务于第三方公司的外部产品调用；
2. 服务于公司内部产品调用；
3. 服务于微服务下各模块调用；

三、技术方案

API接口地址规范：{module名称}/{命名空间}/{位置}/{版本}/{行为}

用户请求后，根据用户请求地址的{命名空间}区分不同的业务场景，

命名空间分四个种类：api、edge、hide、view

此文档主要介绍api命名空间下方案：

1. api空间（服务于第三方公司的外部产品调用），因为是对外提供第三方公司调用，所以在调用前需识别出调用者是来自于哪家公司的哪个应用，所以调用前先根据秘钥参数进行认证获取jwt令牌。

关联图如下：



具体调用步骤如下:

1) 第三方产品通过access_key_id、access_key_secret密钥参数认证获取jwt令牌，jwt带有授权信息；

2) 生成sign签名、time时间参数，

加密方式：md5hex(数据载体)

- sign签名生成规则：组织以下json对象后通过对象key的ascii值进行排序后生成新的不同顺序的json对象

```

{
    "url": "",
    " method": "",
    " timestamp": "",
    " signKey": ""
}
  
```

- 遍历json对象，根据遍历的json对象生成规范字符串，字符串规范如下：url={url}&method={method}×tamp={timestamp}&signKey={signKey}
- 根据以上拼接字符串通过md5加密生成sign签名，样例如下：

```
md5(url={url}&method={method}&timestamp={timestamp}&signKey={signKey})
```

关键点：每对秘钥（access_key_id、access_key_secret）都对应一个单独唯一的signKey签名私钥，保证签名机制的安全性；

四、相关API

1. 图书基础数据

1.1. 基础书目信息

接口地址: /cckbapi/basisBookinfo/{format}

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json;charset=utf-8

接口描述:

返回json形式的基础书目信息

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
format	格式：json或xml	path	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
allsearch	多字段全部检索	query	false	string	
author	作者	query	false	string	
booktitle	题名	query	false	string	
cckbid	cckbid	query	false	string	
editionnum	版次	query	false	string	
isbn	isbn	query	false	string	
pagenum	页数	query	false	ref	

pagesize	每页显示数(最大不能超过50)	query	false	ref	
publish	出版社	query	false	string	
publishdesc	页数	query	false	ref	
status	状态	query	false	ref	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
datalist	返回数据	object	
message	返回说明	string	
result	返回类型 (success/error)	string	
total		integer(int32)	integer(int32)

响应示例:

```
1 {  
2   "datalist": {},  
3   "message": "",  
4   "result": "",  
5   "total": 0  
6 }
```

1.2. 精编书目信息

接口地址: `/cckbapi/selectBookinfo/{format}`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

响应数据类型: `application/json; charset=utf-8`

接口描述:

返回json形式的书目数据

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
format	格式: json或xml	path	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
author	作者	query	false	string	
bookprice	码洋	query	false	number(double)	
booktitle	题名	query	false	string	
cckbid	cckbid	query	false	string	
editionnum	版次	query	false	string	
isbn	isbn	query	false	string	
ispicfile	0,默认全部,1.显示图片	query	false	string	

publish	出版社	query	false	string	
cfinfo	cfinfo	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类_2
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
datalist	返回数据	array	返回书籍详情_1
author	作者	string	
authordesc	作者简介	string	
binding	装帧	string	
bookDy	导语	string	
bookLanguage	图书类型 0:中文 1: 外文	string	
bookdesc	书籍简介	string	
bookdir	书目录	string	
bookhj	后记	string	
bookjcy	精彩页	string	
bookkeys	关键词	string	
bookmttj	媒体推荐	string	
bookprice	图书价格	string	

bookqy	前言	string	
bookseries	丛书名	string	
booksize	开本	string	
booksortvalue	图书分类号	string	
booktitle	书名	string	
booktm	图书对应的条码	string	
cckbid	cckbid	string	
commonappended	一般性附注示例	string	
cwfl	财务分类	string	
edition	版本	string	
editionnum	版次	string	
hasmarc	是否有采访marc(0:没有, 1: 有)	integer	
isbn	ISBN	string	
kcs	库存数	string	
pagenum	页数	string	
picfile	图书封面	string	
publish	出版社	string	
publishdate	出版时间	string	
sortname	中图分类名称	string	
sortvalue	中图分类号	string	
subhead	副标题	string	
subject	主题词	string	
targetreader	读者对象	string	
translator	译者	string	

volumename	分册名	string	
volumenum	分册号(中)/卷次(外)	string	
ywdl	业务大类	string	
ywxl	业务小类	string	
yxxl	营销细类	string	
message	返回说明	string	
result	返回类型 (success/error)	string	

响应示例:

```
1  {
2    "datalist": [
3      {
4        "author": "",
5        "authordesc": "",
6        "binding": "",
7        "bookDy": "",
8        "bookLanguage": "",
9        "bookdesc": "",
10       "bookdir": "",
11       "bookhj": "",
12       "bookjcy": "",
13       "bookkeys": "",
14       "bookmttj": "",
15       "bookprice": "",
16       "bookqy": "",
17       "bookseries": "",
18       "booksize": "",
19       "booksortvalue": "",
20       "booktitle": "",
21       "booktm": "",
22       "cckbid": "",
23       "commonappended": "",
24       "cwfl": "",
25       "edition": "",
26       "editionnum": "",
27       "hasmarc": 0,
28       "isbn": "",
29       "kcs": "",
30       "pagenum": "",
31       "picfile": "",
32       "publish": "",
33       "publishdate": "",
34       "sortname": "",
35       "sortvalue": "",
36       "subhead": "",
37       "subject": "",
38       "targetreader": "",
39       "translator": "",
40       "volumename": "",
41       "volumenum": "",
42       "ywdl": "",
43       "ywxl": "",
44       "yxxl": ""
45     }
```

```

46     ],
47     "message": "",
48     "result": ""
49 }

```

1.3. 国图Marc信息

接口地址: /cckbapi/selectGtMarc/{format}

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json; charset=utf-8

接口描述:

返回json形式的国图marc数据

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
format	格式: json或xml	path	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
author	作者	query	false	string	
booktitle	题名	query	false	string	
cckbid	cckbid	query	false	string	
editionnum	版次	query	false	string	
isbn	isbn	query	false	string	
publish	出版社	query	false	string	
yearofpublication	出版年	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类marc

201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
datalist	返回数据	array	marc数据
bb	205 a 版本	string	
cbd	210 a 出版地	string	
cbrq	210 d 出版日期	string	
cbs	210 c 出版社	string	
cckbid	961 a cckbid	string	
csm	225 a 丛书名	string	
dyzrz	200 f 第一责任者	string	
dz	908 a 特指	string	
dzdx	333 a 读者对象	string	
fj	215 f 附件	string	
fjh	200 h 分册号	string	
fjm	200 i 分册名	string	
ftm	200 e 副题名	string	
grdtzrfs	701 4 个人等同责任方式	string	
grdtzrz	701 a 个人等同责任者	string	
grmczt	600 a 个人名称主题	string	
grqtzrz	702 a 个人其它责任者	string	

grqtzzfs	702 4 个人其它责任方式	string	
isbn	010-a-isbn	string	
kb	2215 d 尺寸	string	
marc	marc 注: marc是 unicode 需要转码	string	
nrjj	330 a 内容简介	string	
qtzrz	200 g 其他责任者	string	
tsdj	010 d 图书定价	string	
ttdtzrfs	711 4团体等同责任方式	string	
ttdtzrz	711 a 团体等同责任者	string	
ttqtzrfs	712 4 团体其它责任方式	string	
ttqtzrz	712 a 团体其它责任者	string	
ybfztm	300 a 一般附注题名	string	
ys	215 a 页数	string	
ztc	606 a 主题词	string	
ztflh	690 a 中图分类号	string	
ztm	200 a 正题名	string	
zwyz	101 a 语种	string	
zz	101 b 装帧	string	
message	返回说明	string	
result	返回类型 (success/error)	string	

响应示例:

```
1  {
2    "datalist": [
3      {
4        "bb": "",
5        "cbd": "",
6        "cbrq": "",
7        "cbs": "",
8        "cckbid": "",
9        "csm": "",
10       "dyzrz": "",
11       "dz": "",
12       "dzdx": "",
13       "fj": "",
14       "fjh": "",
15       "fjm": "",
16       "ftm": "",
17       "grdtzrfs": "",
18       "grdtzrz": "",
19       "grmczt": "",
20       "grqtzrz": "",
21       "grqtzzfs": "",
22       "isbn": "",
23       "kb": "",
24       "marc": "",
25       "nrjj": "",
26       "qtzrz": "",
27       "tsdj": "",
28       "ttdtizrfs": "",
29       "ttdtizr": "",
30       "ttqtzrfs": "",
31       "ttqtzrz": "",
32       "ybfztm": "",
33       "ys": "",
34       "ztc": "",
35       "ztflh": "",
36       "ztm": "",
37       "zwyz": "",
38       "zz": ""
39     }
40   ],
41   "message": "",
42   "result": ""
43 }
```

1.4. CALIS Marc信息

接口地址: /cckbapi/selectCalisMarc/{format}

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json;charset=utf-8

接口描述:

返回json形式的calis marc数据

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
format	格式: json或xml	path	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
author	作者	query	false	string	
booktitle	题名	query	false	string	
cckbid	cckbid	query	false	string	
editionnum	版次	query	false	string	
isbn	isbn	query	false	string	
publish	出版社	query	false	string	
yearofpublication	出版年	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类marc
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

404	Not Found	
-----	-----------	--

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
datalist	返回数据	array	marc数据
bb	205 a 版本	string	
cbd	210 a 出版地	string	
cbrq	210 d 出版日期	string	
cbs	210 c 出版社	string	
cckbid	961 a cckbid	string	
csm	225 a 丛书名	string	
dyzrz	200 f 第一责任者	string	
dz	908 a 特指	string	
dzdx	333 a 读者对象	string	
fj	215 f 附件	string	
fjh	200 h 分册号	string	
fjm	200 i 分册名	string	
ftm	200 e 副题名	string	
grdtzrfs	701 4 个人等同责任方式	string	
grdtzrz	701 a 个人等同责任者	string	
grmczt	600 a 个人名称主题	string	
grqtzrz	702 a 个人其它责任者	string	
grqtzzfs	702 4 个人其它责任方式	string	
isbn	010-a-isbn	string	

kb	2215 d 尺寸	string	
marc	marc 注: marc是 unicode 需要转码	string	
nrjj	330 a 内容简介	string	
qtzrz	200 g 其他责任者	string	
tsdj	010 d 图书定价	string	
ttdtzrfs	711 4团体等同责任方 式	string	
ttdtzrz	711 a 团体等同责任者	string	
ttqtzrfs	712 4 团体其它责任方 式	string	
ttqtzrz	712 a 团体其它责任者	string	
ybfztm	300 a 一般附注题名	string	
ys	215 a 页数	string	
ztc	606 a 主题词	string	
ztlh	690 a 中图分类号	string	
ztm	200 a 正题名	string	
zwyz	101 a 语种	string	
zz	101 b 装帧	string	
message	返回说明	string	
result	返回类型 (success/error)	string	

响应示例:

```
1  {
2    "datalist": [
3      {
4        "bb": "",
5        "cbd": "",
6        "cbrq": "",
7        "cbs": "",
8        "cckbid": "",
9        "csm": "",
10       "dyzrz": "",
11       "dz": "",
12       "dzdx": "",
13       "fj": "",
14       "fjh": "",
15       "fjm": "",
16       "ftm": "",
17       "grdtzrfs": "",
18       "grdtzrz": "",
19       "grmczt": "",
20       "grqtzrz": "",
21       "grqtzzfs": "",
22       "isbn": "",
23       "kb": "",
24       "marc": "",
25       "nrjj": "",
26       "qtzrz": "",
27       "tsdj": "",
28       "ttdtzrfs": "",
29       "ttdtzrz": "",
30       "ttqtzrfs": "",
31       "ttqtzrz": "",
32       "ybfztm": "",
33       "ys": "",
34       "ztc": "",
35       "ztflh": "",
36       "ztm": "",
37       "zwyz": "",
38       "zz": ""
39     }
40   ],
41   "message": "",
42   "result": ""
43 }
```

1.5. 采访Marc信息

接口地址: /cckbapi/selectMarc/{format}

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json;charset=utf-8

接口描述: 返回json形式的marc数据

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
format	格式: json或xml	path	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
author	作者	query	false	string	
booktitle	题名	query	false	string	
cckbid	cckbid	query	false	string	
editionnum	版次	query	false	string	
isbn	isbn	query	false	string	
publish	出版社	query	false	string	
yearofpublication	出版年	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类marc
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
datalist	返回数据	array	marc数据
bb	205 a 版本	string	
cbd	210 a 出版地	string	
cbrq	210 d 出版日期	string	
cbs	210 c 出版社	string	
cckbid	961 a cckbid	string	
csm	225 a 丛书名	string	
dyzrz	200 f 第一责任者	string	
dz	908 a 特指	string	
dzdx	333 a 读者对象	string	
fj	215 f 附件	string	
fjh	200 h 分册号	string	
fjm	200 i 分册名	string	
ftm	200 e 副题名	string	
grdtzrfs	701 4 个人等同责任方式	string	
grdtzrz	701 a 个人等同责任者	string	
grmczt	600 a 个人名称主题	string	
grqtzrz	702 a 个人其它责任者	string	
grqtzzfs	702 4 个人其它责任方式	string	
isbn	010-a-isbn	string	
kb	2215 d 尺寸	string	

marc	marc 注: marc是 unicode 需要转码	string	
nrjj	330 a 内容简介	string	
qtzrz	200 g 其他责任者	string	
tsdj	010 d 图书定价	string	
ttdtzrfs	711 4团体等同责任方 式	string	
ttdtzrz	711 a 团体等同责任者	string	
ttqtzrfs	712 4 团体其它责任方 式	string	
ttqtzrz	712 a 团体其它责任者	string	
ybfztm	300 a 一般附注题名	string	
ys	215 a 页数	string	
ztc	606 a 主题词	string	
ztflh	690 a 中图分类号	string	
ztm	200 a 正题名	string	
zwyz	101 a 语种	string	
zz	101 b 装帧	string	
message	返回说明	string	
result	返回类型 (success/error)	string	

响应示例:

```
1  {
2    "datalist": [
3      {
4        "bb": "",
5        "cbd": "",
6        "cbrq": "",
7        "cbs": "",
8        "cckbid": "",
9        "csm": "",
10       "dyzrz": "",
11       "dz": "",
12       "dzdx": "",
13       "fj": "",
14       "fjh": "",
15       "fjm": "",
16       "ftm": "",
17       "grdtzrfs": "",
18       "grdtzrz": "",
19       "grmczt": "",
20       "grqtzrz": "",
21       "grqtzzfs": "",
22       "isbn": "",
23       "kb": "",
24       "marc": "",
25       "nrjj": "",
26       "qtzrz": "",
27       "tsdj": "",
28       "ttdtzrfs": "",
29       "ttdtzrz": "",
30       "ttqtzrfs": "",
31       "ttqtzrz": "",
32       "ybfztm": "",
33       "ys": "",
34       "ztc": "",
35       "ztflh": "",
36       "ztm": "",
37       "zwyz": "",
38       "zz": ""
39     }
40   ],
41   "message": "",
42   "result": ""
43 }
```

2. 图书供应链（纸质PDA）

2.1. 书籍信息列表

接口地址: /api/getSkuid

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json; charset=UTF-8

接口描述: 获取PDA下全部商品信息列表

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
apikey	apikey	query	true	string	
pagesize	pagesize	query	false	integer(int32)	
scrollid	scrollid	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类«GetskuBean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	GetskuBean	GetskuBean
datelist		array	object

scrollid		string	
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

JavaScript 复制代码

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "datelist": [],
5     "scrollid": ""
6   },
7   "message": "",
8   "success": true
9 }
```

2.2. 书籍详情

接口地址: /api/queryBookInfo

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json;charset=UTF-8

接口描述: 根据skuids获取书籍详细信息

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
apikey	apikey	query	true	string	
skuids	skuids	query	true	array	string

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类«ApiBookBean»

201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	ApiBookBean	ApiBookBean
author		string	
authordesc		string	
binding		string	
bookdesc		string	
bookdir		string	
booknum		string	
bookprice		number	
booksize		string	
booktitle		string	
cwfl		string	
isbn		string	
pagenum		string	
picfile		string	
publish		string	
publishdate		string	
skuid		integer	
sortname		string	

sortvalue		string	
ywdl		string	
ywxl		string	
yxxl		string	
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

JavaScript [复制代码](#)

```

1  {
2    "code": 0,
3    "data": {
4      "author": "",
5      "authordesc": "",
6      "binding": "",
7      "bookdesc": "",
8      "bookdir": "",
9      "booknum": "",
10     "bookprice": 0,
11     "booksize": "",
12     "booktitle": "",
13     "cwfl": "",
14     "isbn": "",
15     "pagenum": "",
16     "picfile": "",
17     "publish": "",
18     "publishdate": "",
19     "skuid": 0,
20     "sortname": "",
21     "sortvalue": "",
22     "ywdl": "",
23     "ywxl": "",
24     "yxxl": ""
25   },
26   "message": "",
27   "success": true
28 }
```

2.3. 书籍库存

接口地址: /api/queryBookStock

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json; charset=UTF-8

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
apikey	apikey	query	true	string	
skuids	skuids	query	true	array	string
suppliertype	suppliertype	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类«T»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	T	T
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

```
1 {  
2   "code": 0,  
3   "data": {},  
4   "message": "",  
5   "success": true  
6 }
```

2.4. PDA订单提交

接口地址: `/api/submitOrder`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

响应数据类型: `application/json; charset=UTF-8`

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
address	address	query	true	string	
apikey	apikey	query	true	string	
apiordernum	apiordernum	query	true	string	
city	city	query	true	string	
district	district	query	true	string	
name	name	query	true	string	
province	province	query	true	string	
telnum	telnum	query	true	string	
zip	zip	query	true	string	
sku	sku	query	false	string	
spbsarray	spbsarray	query	false	string	
street	street	query	false	string	

submitstate	submitstate	query	false	integer(int32)	
supplierbh	supplierbh	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类«object»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	object	
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

▼	JavaScript	复制代码
<pre> 1 { 2 "code": 0, 3 "data": {}, 4 "message": "", 5 "success": true 6 }</pre>		

2.5. PDA订单查询（根据订单号）

接口地址: `/api/queryOrderinfo`

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json; charset=UTF-8

接口描述:

请求参数:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
apikey	apikey	query	true	string	
ordernum	ordernum	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	object	
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

```
1 {  
2   "code": 0,  
3   "data": {},  
4   "message": "",  
5   "success": true  
6 }
```

2.6. PDA订单取消

接口地址: /api/cancelOrder

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json; charset=UTF-8

接口描述:

请求参数:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
apikey	apikey	query	true	string	
ordernum	ordernum	query	true	string	
spbs	spbs	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	返回类
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	消息 code	integer(int32)	integer(int32)
data	数据	object	
message	返回信息	string	
success	true/false	boolean	

响应示例:

▼

JavaScript 复制代码

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {},
4   "message": "",
5   "success": true
6 }
```