







177 м² (19,2×11 м 🔑 4 комнаты 🤆



КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас - доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм. Шаг стоек каркаса - 590 мм

Утепление наружных стен минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм. Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20х40 и 40х50 мм

Внутренние перегородки - каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита - мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция - плёнка ПВХ 200 мкрн Черновой пол - OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков - 2,9 метров

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм + пароизоляция плёнкой ПВХ 200 мкрн

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Гидроизоляция кровли - мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля - Клик Фальц PRO, толщина 0,5 мм, цвет 9005

Водосточная система - металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна - профиль Rehau 5-и камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная (и на террасу) – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

Портальные сдвижные окна в гостиной и мастер-спальной

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола - доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные - ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес с 2-х скатной крышей, отделкой потолка террасы и кровлей Клик Фальц PRO





