



НОРВЕГИЯ L

4 367 000 ₽



115 м²



14,4×9,4 м



3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.
Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруса 20х40 и 40х50 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн
Черновой пол по лагам – OSB 22 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Лаги потолка – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн
Высота потолков – 2,9 метра

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондулис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – крашенный профлист, толщина 0,45 мм

Карнизы – планкен с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – ПВХ желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Siegenia

Дверь входная – металлическая, с двумя замками, утеплённая, с терморазрывом

Дверь на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, толщина 30 мм, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес террасы и крыльца – опорные столбы, стропила 40х190 мм, отделка потолка, гидроизоляция, настил кровли, водосточная система

