



МОДУЛЬНЫЙ ДОМ 57

3 190 000 ₽



57 м²



10,9×7,3 м



2-3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 40x140 мм
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм

Наружная отделка фасадов – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из брусков 20x40 + 20x40 мм; боковые стены – крашенный профлист, монтируется по обрешётке доски сушки 25x100 с шагом 450 мм

Перегородки - каркас перегородок из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция - минеральная вата 100 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 40x140 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Утепление – минеральный утеплитель 50 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Высота потолков – 2,3 метра по боковым стенам, 2,6 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 40x140 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана

Ондутикс Smart SA 115 + вент. зазор

Кровля – крашенный профлист

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная – ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА С НАВЕСОМ

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 40x140 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Ограждения деревянные с покраской в 2 слоя

ЧИСТОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Стены и потолок – планкен, монтируется нейлером на финишные гвозди

Пол – кварцевиловый ламинат + плинтус, двери межкомнатные с фурнитурой

КОММУНИКАЦИИ

Электрика смонтирована скрытым способом согласно дизайн-проекту + розетки, выключатели и светильники

Разводка горячей и холодной воды, канализация, бойлер, установлена вся сантехника



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



МОДУЛЬНЫЙ ДОМ 49

2 686 000 ₽



49 м²

8,4x7 м

2 комнаты

1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 40х140 мм
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм

Наружная отделка фасадов – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из брусков 20х40 + 20х40 мм; боковые стены – крашенный профлист, монтируется по обрешётке доски сушки 25х100 с шагом 450 мм

Перегородки – каркас перегородок из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция – минеральная вата 100 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 40х140 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Утепление – минеральный утеплитель 50 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Высота потолков – 2,3 метра по боковым стенам, 2,6 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 40х140 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана

Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор

Кровля – крашенный профлист

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная – ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА С НАВЕСОМ

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 40х140 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Ограждения деревянные с покраской в 2 слоя

ЧИСТОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Стены и потолок – планкен, монтируется нейлером на финишные гвозди

Пол – кварцевиловый ламинат + плинтус, двери межкомнатные с фурнитурой

КОММУНИКАЦИИ

Электрика смонтирована скрытым способом согласно дизайн-проекту + розетки, выключатели и светильники

Разводка горячей и холодной воды, канализация, бойлер, установлена вся сантехника



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



БАРНХАУС L

4 391 000 ₽



115 м²



9,7×14,7 м



3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45x140 мм.
Шаг стоек каркаса - 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.

Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

Каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки.

Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + мембрана с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков – 2,2 метра по боковым стенам, 2,9 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм. Выполняется по стропилам

Гидроизоляция кровли – мембрана

Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – профлист крашенный цвет RAL 7024 Drap, толщина 0,45 мм

Карнизы – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau 5-и камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Siegenia

Дверь входная – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



НОРВЕГИЯ L

4 521 000 ₽



115 м²



14,4x9,4 м



3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45x140 мм
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.
Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Черновой пол по лагам – OSB 22 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Лаги потолка – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Высота потолков – 2,9 метра

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – крашенный профлист, толщина 0,45 мм

Карнизы – планкен с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – ПВХ желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Siegenia

Дверь входная – металлическая, с двумя замками, утеплённая, с терморазрывом

Дверь на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, толщина 30 мм, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес террасы и крыльца – опорные столбы, стропила 45x190 мм, отделка потолка, гидроизоляция, настил кровли, водосточная система



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



НОРВЕГИЯ XL

5 395 000 ₽



132 м² | 16,5x9,5 м | 3 комнаты | 2 санузла

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.
Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

Каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция – минеральная вата 100-150 мм + мембрана с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Черновой пол по лагам – OSB 22 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Лаги потолка – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Высота потолков – 2,9 метра

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондусис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – крашенный профлист, толщина 0,45 мм

Карнизы – планкен с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – ПВХ желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau 5-ти камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная – металлическая, с двумя замками, утеплённая, с терморазрывом

Дверь на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, толщина 30 мм, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес – опорные столбы, стропила, отделка потолка, гидроизоляция, настил кровли, водосточная система



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



ФИНЛЯНДИЯ L

4 192 000 ₽



115 м² 9,7×14,7 м 3 комнаты 1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45x140 мм. Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм

Наружная отделка стен – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

Внутренние перегородки – каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки.

Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков – 2,2 метра по боковым стенам, 2,9 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм. Выполняется по стропилам

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондусис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – Клик Фальц PRO, толщина 0,5 мм, цвет 9005

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная и на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU



ФИНЛЯНДИЯ XL

6 494 000 ₽



177 м² **19,2×11 м** **4 комнаты** **2 санузла**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45x140 мм.
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.
Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

Внутренние перегородки – каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки.
Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрон
Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков – 2,9 метров

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм + пароизоляция плёнкой ПВХ 200 мкрон

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондусис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – Клик Фальц PRO, толщина 0,5 мм, цвет 9005

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau 5-и камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная (и на террасу) – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

Портальные сдвижные окна в гостиной и мастер-спальни

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес с 2-х скатной крышей, отделкой потолка террасы и кровлей Клик Фальц PRO



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU