



НОРВЕГИЯ L

4 521 000 ₽











КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас - доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм Шаг стоек каркаса - 590 мм

Утепление наружных стен минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм. Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен - планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20х40 и 40х50 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита - мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция - плёнка ПВХ 200 мкрн Черновой пол по лагам - OSB 22 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Лаги потолка - доска строганная камерной сушки 45х190 мм Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция - плёнка ПВХ 200 мкрн Высота потолков - 2,9 метра

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Гидроизоляция кровли - мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля - крашенный профлист, толщина 0,45 мм

Карнизы - планкен с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система - ПВХ желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна - профиль Rehau, 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Siegenia

Дверь входная - металлическая, с двумя замками, утеплённая, с терморазрывом

Дверь на террасу - ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола - доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола - деревянная террасная доска камерной сушки, толщина 30 мм, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные - ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес террасы и крыльца - опорные столбы, стропила 45х190 мм, отделка потолка, гидроизоляция, настил кровли, водосточная система



