













КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас - доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм. Шаг стоек каркаса - 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20х40 и 40х50 мм

Каркас перегородок - из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция минеральная вата 100-150 мм + мембрана с 2-х сторон

Внутренняя отделка стен и перегородок -Гипрок Стронг, 15мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита - мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция - плёнка ПВХ 200 мкрн Черновой пол - OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков - 2,4 метра по боковым стенам, 2,9 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Пароизоляция - плёнка ПВХ 200 мкрн

Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм. Выполняется по стропилам

Гидроизоляция кровли - мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля - профлист крашенный цвет RAL 7024 Drap, толщина 0,45 мм

Карнизы – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система - ПВХ желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна - профиль Rehau 3-х камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура

Дверь входная - ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Опорные столбы навеса террасы пакет из 3-х строганных досок камерной сушки + покраска в 2 слоя





