




БАРНХАУС XL

4 496 000 ₽



1 этаж



2 этаж



114 м²



6,2×13,4 м



3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм.
Шаг стоек каркаса – 590 мм + обрешетка 40х50 мм под перекрестное утепление

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 200 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм

Наружная отделка фронтонов – имитация бруса с покраской в 2 слоя; монтируется по обрешётке из бруска 20х40 и 40х50 мм

Наружная отделка боковых стен – крашенный профлист 0,45 мм монтируется по обрешетке из доски строганной камерной сушки 20*90 с шагом 450 мм

Каркас перегородок – из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

Внутренняя отделка стен и перегородок – Гипрок Стронг, 15мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖЭТАЖНОЕ

Лаги – доска строганная камерной сушки 45*190 мм

Звукоизоляция – минеральный утеплитель Knauf 200 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Высота потолков – 1 этаж – 2,6 метра, 2 этаж – 1,6 метра по боковым стенам, 3,6 метра вдоль коньковой балки

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

Гидроизоляция кровли – мембрана

Ондулис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – крашенный профлист, 0,45 мм

Карнизы – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau 5-ти камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет, фурнитура Siegenia

Двери (входная и на террасу) – ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, толщина 30 мм, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Столбы, стропила, гидроизоляция, настил кровли, водосточная система



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU