



ШВЕДСКИЙ М

3 937 000 Р



1 этаж



2 этаж



100 м²



8x10 м



2 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45x140 мм.
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм. Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 и 40x50 мм

Внутренние перегородки – каркас перегородок из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 1 ЭТАЖА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

ПЕРЕКРЫТИЯ (МЕЖЭТАЖНОЕ И 2-ГО ЭТАЖА)

Лаги – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

Высота потолков – 2,6 метра оба этажа

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондулис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – крашенный профлист, 0,45 мм

Карнизы – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система – пластиковые желоба и трубы на металлических кронштейнах

Утепление по стропилам – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau 3-х камерный, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная – металлическая, с двумя замками, утеплённая с терморазрывом

Дверь на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45x190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес – опорные столбы, стропила 45x140 мм, отделка потолка, гидроизоляция, кровля, водосточная система, ограждения террасы и крыльца



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU