











КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 40х140 мм Шаг стоек каркаса - 590 мм

Утепление наружных стен – утеплитель Knauf 150 мм + панели фасадов ГСПВ 12 мм. Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка – планкен с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20x40 + 20x40 мм

Внутренние перегородки - из доски строганной камерной сушки. Утепление минеральная вата 100 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 40х140 мм

Ветрозащита - мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральныи утеплитель Knaut 150 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

Черновой пол - OSB 22 мм по лагам перекрытия

Полусухая стяжка 50 мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + пароизоляция плёнкой 200 мкрн

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 40х140 мм

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондутис Smart SA 115

Кровля - наплавляемая

Водосточная система - металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна - профиль Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная - ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные - ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Стены и потолок - планкен с заводской покраской в 2 слоя

Стены и потолок в парной - осина

Полки в парной - осина

Печь - на дровах, встроена в перегородку

Пол - плитка

КОММУНИКАЦИИ

Электрика смонтирована скрытым образом с установкой розеток, выключателей, светильников

Отопление - электрический теплый пол

Разводка канализации, горячей и холодной воды, бойлер, встраиваемая душевая кабина





