



ПРОВАНС XL

5 749 000 ₽



1 этаж



2 этаж









КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас - доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм Шаг стоек каркаса - 590 мм + брусок 45х50 мм для перекрестного утепления

Утепление наружных стен - минеральный утеплитель Knauf 200 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм

Наружная отделка стен - имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруска 20х40 и 40х50 мм

Каркас перегородок - из доски строганной камерной сушки. Звукоизоляция - вата минеральная 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

Внутренняя отделка стен и перегородок -Гипрок Стронг, 15мм

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита - мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм. Пароизоляция пленка ПВХ 200 мкр

Черновой пол - OSB 22 мм по лагам перекрытия

ПЕРЕКРЫТИЯ (МЕЖЭТАЖНОЕ И 2-ГО ЭТАЖА)

Лаги потолка – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Утепление - минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Высота потолков - 1 этаж - 2,6 метра, 2 этаж - 2,6 метра; 1,6 метра по 6оковым стенам

Черновой пол 2-го этажа – OSB 22 мм по лагам перекрытия

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Гидроизоляция кровли - мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля - металлочерепица, толщина 0,45 мм

Карнизы - имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве

Водосточная система - пластиковые желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная – металлическая, утеплённая с терморазрывом и двумя замками

Дверь на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола - доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные - ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки

Навес - опорные столбы, стропила, настил кровли, гидроизоляция, водосточная система, ограждения террасы и крыльца





