



ФИНЛЯНДИЯ L

4 125 000 ₽



115 м²



9,7×14,7 м



3 комнаты



1 санузел

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТЕНЫ ДОМА

Силовой каркас – доска строганная камерной сушки сечением 45х140 мм.
Шаг стоек каркаса – 590 мм

Утепление наружных стен – минеральный утеплитель Knauf 150 мм + ветрозащитные панели ГСПВ 12 мм.
Имеется опция добавления 50 мм утепления

Наружная отделка стен – имитация бруса с покраской в 2 слоя на производстве; монтируется по обрешётке из бруса 20х40 и 40х50 мм

Внутренние перегородки – каркас несущей перегородки из доски строганной камерной сушки.
Звукоизоляция – минеральная вата 150 мм + пароизоляция с 2-х сторон

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Ветрозащита – мембрана, монтируется снизу к лагам + сетка от кротов

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм

Черновой пол – OSB 22 мм по лагам перекрытия

Высота потолков – 2,2 метра по боковым стенам, 2,9 метра вдоль коньковой балки

КРЫША ДОМА

Стропильная система – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Пароизоляция – плёнка ПВХ 200 мкрн

Утепление – минеральный утеплитель Knauf 200 мм. Выполняется по стропилам

Гидроизоляция кровли – мембрана Ондутис Smart SA 115 + вент. зазор 50 мм

Кровля – Клик Фальц PRO, толщина 0,5 мм, цвет 9005

Водосточная система – металлические желоба и трубы на металлических кронштейнах

ОКНА И ДВЕРИ

Окна – профиль Rehau, с наружной ламинацией, 2-х камерный стеклопакет с напылением, фурнитура Siegenia

Дверь входная и на террасу – ПВХ с усиленным профилем Rehau, 2-х камерный стеклопакет, дверная фурнитура Siegenia

ТЕРРАСА И КРЫЛЬЦО

Лаги пола – доска строганная камерной сушки 45х190 мм

Настил пола – деревянная террасная доска камерной сушки, покраска на производстве в 2 слоя

Лестницы входные – ступени и укосины выполнены из доски камерной сушки



+7 (800) 600-08-73



MAIL@AS-DEVELOPMENT.RU



AS-DEVELOPMENT.RU