

TikNoTok

Base URLs:

Authentication

- API Key (apikey-header-token)
 - Parameter Name: **token**, in: header.

视频管理

POST 上传视频

POST /file/videos

Body 请求参数

```
1 file: file:///C:\Users\BOBO\Desktop\MTXX_MH20230430_234356037.jpg
2
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
token	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "string",
4   "data": {
5     "UUID": "string"
6   }
7 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» UUID	string	true	none	视频标识码	用于视频上传时与视频信息的匹配

POST 发布视频

POST /videos

Body 请求参数

1	{
2	"vTitle": "string",
3	"vProfile": "string",
4	"UUID": "string"
5	}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» vTitle	body	string	是	视频标题	none
» vProfile	body	string	是	视频简介	none
» UUID	body	string	是	视频标识码	none

返回示例

200 Response

1	{
2	"code": 0,
3	"msg": "string",
4	"data": "string"
5	}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

GET 查看我的视频

GET /videos

Body 请求参数

```
1 {
2   "offset": 0,
3   "size": 0
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» offset	body	integer	否	偏移量	不传默认为1
» size	body	integer	否	每页数量	不传默认为10

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "string",
4   "data": {
5     "videos": [
6       {
7         "vID": 0,
8         "vTitle": "string",
9         "coverUrl": "string",
10        "state": "string"
7         }
8       ]
9     }
10  }
```

```
11     }
12   ]
13 }
14 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» videos	[object]	true	none		none
»»» vID	integer	true	none		视频ID
»»» vTitle	string	true	none		视频标题
»»» coverUrl	string	true	none		封面地址
»»» state	string	true	none	状态	转码中/已发布/已删除/违规

DELETE 删除视频

DELETE /videos/{vID}

Body 请求参数

```
1 | {}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none
body	body	object	否		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": "string"
5 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

GET 查看视频具体

GET /videos/{vID}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": {
5     "vTitle": "string",
6     "vProfile": "string",
7     "vUrl": "string",
8     "isLike": true
9   }
10 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» vTitle	string	true	none	视频标题	none
»» vProfile	string	true	none	视频简介	none
»» vUrl	string	true	none	视频地址	none
»» isLike	boolean	true	none	是否点赞	none

GET 获取推荐列表

GET /videos/recommend

Body 请求参数

```
1 {
2   "offset": 0,
3   "size": 0
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» offset	body	integer	否		偏移量，不传默认为0
» size	body	integer	否		每页数量，不传默认为10

返回示例

200 Response

```
1  {
2    "code": 0,
3    "msg": "string",
4    "data": {
5      "videos": [
6        {
7          "vID": 0,
8          "vTitle": "string",
9          "coverUrl": "string"
10       }
11     ]
12   }
13 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» videos	[object]	true	none		none
»»» vID	integer	true	none		none
»»» vTitle	string	true	none		none
»»» coverUrl	string	true	none		视频封面地址

GET 获取视频资源

GET /file/videos/{vID}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

- 返回示例
- 200 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 获取封面资源

GET /file/videos/cover/{vID}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

- 返回示例
- 200 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

点赞管理

POST 点赞

POST /videos/{vID}/like

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": "string"
5 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

DELETE 取消点赞

DELETE /videos/{vID}/like

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": "string"
5 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

GET 查看我是否点赞

GET /video/{vID}/like

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
vID	path	string	是		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "string",
4   "data": {
5     "isLike": true
6   }
7 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» isLike	boolean	true	none		none

认证

POST 登录

POST /auth/login

Body 请求参数

```
1 {
2   "mail": "string",
3   "password": "string"
4 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» mail	body	string	是	邮箱	none
» password	body	string	是	密码	none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": {
5     "token": "string"
6   }
7 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» token	string	true	none		none

POST 注册

POST /auth/register

Body 请求参数

```
1 {
2   "name": "string",
3   "mail": "string",
4   "password": "string"
5 }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» name	body	string	是		名称
» mail	body	string	是		none
» password	body	string	是		none

返回示例

200 Response

```
1 {
2   "code": "string",
3   "msg": "string",
4   "data": "string"
5 }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

数据模型

视频

```
1  {
2    "vID": 0,
3    "vTitle": "string",
4    "vProfile": "string",
5    "coverUrl": "string",
6    "vUrl": "string",
7    "vLikes": 0,
8    "cTime": 0,
9    "state": "string",
10   "uID": "string"
11 }
12
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
vID	integer	true	none	视频ID	none
vTitle	string	true	none	视频标题	none
vProfile	string	true	none	视频简介	none
coverUrl	string	true	none	封面地址	none
vUrl	string	true	none	视频地址	none
vLikes	integer	true	none	点赞数	none

likes	integer	true	none	点赞数	none
createTime	number	true	none	中文名 创建时间	说明 none
state	string	true	none	状态	转码中/已发布/已删除/违规
uid	string	true	none	所属用户	none