git cheat sheet

| 설정 | WD 및 SA | stash |
|---|---|---|
| git configglobal user.name "name" 이름 설정 | git status 수정된 파일 표시 | git stash 작업 임시 저장 |
| git config –global user.email "email" 이메일 설정 | git add "파일 이름" SA에 파일 올리기 | git stash list 저장한 stash 목록 확인 |
| git config –global core.autocrlf "인수" 파일의 개행문자 자동 변환 | git diff WD와 SA의 파일 상태 비교 | git stash apply stash를 가져와 적용 |
| git config –global core.safecrlf "인수" 안전을 위한 설정 | git diffstaged commit된 파일과 add된 파일 상태 비교 | git stash applyindex stash를 스테이징 상태까지 가져와 적용 |
| 저장소 초기화 및 복제 | git diff HEAD 커밋 HEAD와 WD의 파일 상태 비교 | git stash drop 최근 stash 제거 |
| git init 저장소 초기화 | git commit -m "메시지" add된 파일을 커밋 | git stash pop 최근 stash 제거 및 적용 |
| git init "이름" 특정 저장소 생성 | git log commit history를 시간순으로 보여줌 | 원격 저장소 |
| git clone "url" 저장소 복제 | merge | git remote add "이름" "url" 원격 저장소 연결 |
| 브랜치 생성 | git merge "브랜치 이름" 브랜치 FF 병합 | git push "이름" "브랜치 이름 " 이름이라는 원격저장소의 브랜치에 푸쉬 |
| git branch "이름" "이름" 브랜치 생성 | git merge "브랜치 이름"no-ff 브랜치 3-way 병합 | git pull 원격저장소 및 로컬저장소 상태 동일 |
| git switch -c "이름" "이름" 브랜치 생성 및 이동 | git rebase "브랜치 이름" 베이스를 다시 설정 | |
| git checkout -b "이름" "이름" 브랜치 생성 및 이동 | 충돌 시 파일 내용 수정 후 저장 ADD 한 후 commit한다 | |
| | | |