

TMS ET-CNT6

ส่วนแสดงค่าน้ำหนักที่ต่อออกมาภายนอก (Remote Display)

รุ่น ET-CNT6 (Super RED)



รายละเอียด	คุณสมบัติ
การทำงาน	แสดงค่าน้ำหนัก บนแท่นชั่ง ซึ่งสัญญาณ ส่งมาจาก ส่วนชั่งน้ำหนัก (Indicator)
รูปแบบการแสดงผล	แสดงค่าน้ำหนัก แบบตัวเลข ดิจิตอล สูงสุด 6 หลัก แสดงค่าน้ำหนัก คิลลบ แสดงสัญลักษณ์ “-----” กรณี “ไม่” ได้ รับสัญญาณ จากส่วนชั่งน้ำหนัก หรือ สัญญาณไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
สีของหลอด LED	หลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) แบบ สีแดง
สัญญาณส่งเข้า (Input Signal)	RS-232 (เหมาะสมกับ การใช้งานกับ ส่วนชั่งน้ำหนัก ของ Avery Berkel และ Avery Weigh-Tronix หรือ ส่วนชั่งน้ำหนัก อื่นๆ ที่มีรูปแบบ อักขระส่งออก (Serial String) ในรูปแบบเดียวกัน)
ความเร็วในการสื่อสาร (Baud rate)	9600 BPS
ระบบไฟฟ้า	ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์
ขนาดป้ายและตัวอักษร	63.0 (ยาว) x 15.5 (กว้าง) x 7.0 (หนา) cm. , ตัวเลข สูง 9 cm. กว้าง 6 cm.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	ติดตั้งในร่ม ไม่กันน้ำ (เพิ่มโครงบรรจุ ชนิด กันน้ำ เพิ่มเติม ในกรณี ต้องการติดตั้ง กลางแจ้ง)

RE-6DGL



Remote Display รุ่น RE-6DGL สำหรับเชื่อมต่อเครื่องชั่งดิจิตอลที่รองรับการเชื่อมต่อ RS232

คุณสมบัติเครื่องชั่ง

จอแสดงผลน้ำหนัก Remote Display รุ่น RE-6DGL สามารถเชื่อมต่อหน้าจอของเครื่องชั่งดิจิตอลที่รองรับการเชื่อมต่อ RS232

รายละเอียดอะไหล่เครื่องชั่ง:

- 1.สามารถเชื่อมต่อกับหัวหน้าจอแสดงผลน้ำหนักของเครื่องชั่งดิจิตอล
- 2.จอแสดงผลน้ำหนักเป็นตัวเลขสีแดงเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
- 3.ความสูงของจอ 4 นิ้ว แสดงตัวเลข 6 หลัก
- 4.ใช้ไฟฟ้าขนาด 220V 50Hz ผ่าน (Power AC-220V)
- 5.สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องชั่งที่มีช่องเชื่อมต่อ RS232