

**This is CS50**

data structures

abstract data types

queues

FIFO

enqueue

dequeue

```
const int CAPACITY = 50;
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    person people[CAPACITY];
```

```
    int size;
```

```
} queue;
```

stacks



LIFO

push

pop

```
const int CAPACITY = 50;
```

```
typedef struct
```

```
{
```


```
    person people[CAPACITY];
```

```
    int size;
```

```
} stack;
```



arrays




1	2	3
---	---	---

1	2	3	
---	---	---	--



	1	2	3				





1	2	3
---	---	---

			
---	---	---	---


1	2	3
---	---	---

1			
---	---	---	---

1	2	3
---	---	---

1	2		
---	---	---	---

1	2	3
---	---	---

1	2	3	
---	---	---	---

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---



data structures

struct


•

\*

struct

->

linked lists



1

0x123

1

0x123

2

0x456

1

0x123

2

0x456

3

0x789



1

0x123

2

0x456

3

0x789

1

0x123

0x456

2

0x456

3

0x789

1

0x123

0x456

2

0x456

0x789

3

0x789

1

0x123

0x456

2

0x456

0x789

3

0x789

0x0

1

0x123

0x456

2


0x456

0x789

3

0x789

NULL



1

0x123

0x456

2

0x456


0x789

3

0x789

NULL

0x123



```
typedef struct  
{  
    char *name;  
    char *number;  
} person;
```



```
typedef struct  
{
```


```
} node;
```

```
typedef struct  
{  
    int number;  
  
} node;
```

```
typedef struct  
{  
    int number;  
    node *next;  
} node;
```

```
typedef struct node
{
    int number;
    node *next;
} node;
```

```
typedef struct node
{
    int number;
    struct node *next;
} node;
```



```
node *list;
```

```
node *list;
```

list





```
node *list = NULL;
```

list




```
node *list = NULL;
```

list



```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list



```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list



n




```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list



n




number



next

```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list




n





```
(*n).number = 1;
```

list




n





```
(*n).number = 1;
```

list




n






```
n->number = 1;
```

list




n





```
n->next = NULL;
```

list




n




```
n->next = NULL;
```

list




n





```
list = n;
```

list




n




```
list = n;
```

list




n




1

number

next




list




```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list




```
node *n = malloc(sizeof(node));
```

list




n







```
node *n = malloc(sizeof(node));
```




```
node *n = malloc(sizeof(node));
```




n->number = 2;




n->number = 2;



`n->next = NULL;`




```
n->next = NULL;
```




list




n




2



1




```
list = n;
```






```
list = n;
```




```
list = n;
```




list




n




2




1




```
n->next = list;
```




```
n->next = list;
```




```
list = n;
```



```
list = n;
```





list





list







ptr





2




1




list



3











ptr



list



list



$$O(n^2)$$


$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$


$$O(1)$$

list







list



list



list



$$O(n^2)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$

$$O(n^2)$$


$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$


$$O(\log n)$$


$$O(1)$$

list




list









$$O(n^2)$$


$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$


$$O(\log n)$$

$$O(1)$$




list





list



list







$$O(n^2)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$





trees

binary search trees

1

2

3


4


5







6

7


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---












```
typedef struct node
{
    int number;
    struct node *next;
} node;
```

```
typedef struct node  
{  
    int number;  
  
} node;
```

```
typedef struct node  
{  
    int number;  
  
} node;
```

```
typedef struct node
{
    int number;
    struct node *left;
    struct node *right;
} node;
```



```
bool search(node *tree, int number)
{
```

```
}
```

```
bool search(node *tree, int number)
{
    if (tree == NULL)
    {
        return false;
    }

}

}
```




```
bool search(node *tree, int number)
{
    if (tree == NULL)
    {
        return false;
    }
    else if (number < tree->number)
    {
        return search(tree->left, number);
    }
}
```

```
}
```

```
bool search(node *tree, int number)
{
    if (tree == NULL)
    {
        return false;
    }
    else if (number < tree->number)
    {
        return search(tree->left, number);
    }
    else if (number > tree->number)
    {
        return search(tree->right, number);
    }
}
```


```
bool search(node *tree, int number)
{
    if (tree == NULL)
    {
        return false;
    }
    else if (number < tree->number)
    {
        return search(tree->left, number);
    }
    else if (number > tree->number)
    {
        return search(tree->right, number);
    }
    else if (number == tree->number)
    {
        return true;
    }
}
```

```
bool search(node *tree, int number)
{
    if (tree == NULL)
    {
        return false;
    }
    else if (number < tree->number)
    {
        return search(tree->left, number);
    }
    else if (number > tree->number)
    {
        return search(tree->right, number);
    }
    else
    {
        return true;
    }
}
```






2












1





$$O(n^2)$$


$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$

dictionaries





word	definition

key	value



# Contacts

🔍 Search



B

Bowser

Bowser Jr.

D

Daisy

Diddy Kong

Donkey Kong

L

Luigi


M

Mario

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
#



John Harvard



Contact Photo & Poster

mobile

+1 (949) 468-2750


Notes


[Send Message](#)

[Share Contact](#)

[Add to Favorites](#)

name	number







hashing

hash function


hash tables

[illegible]


0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	


[illegible]




















$$O(n^2)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$

$$O(n^2)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$



```
typedef struct
{
    char *name;
    char *number;
} person;
```


```
typedef struct node
{
    char *name;
    char *number;
    struct node *next;
} node;
```

```
node *table[26];
```




hash function

Mario →




→ 12

Luigi →



→ 11





```
#include <ctype.h>
```

```
int hash(char *word)
```

```
{
```

```
    return toupper(word[0]) - 'A';
```

```
}
```

```
#include <ctype.h>
```

```
int hash(const char *word)
{
    return toupper(word[0]) - 'A';
}
```

```
#include <ctype.h>
```

```
unsigned int hash(const char *word)
{
    return toupper(word[0]) - 'A';
}
```

$$O(n)$$

$$O(n/k)$$

$$O(n)$$

$O(1)$

tries








[illegible]


T

























```
typedef struct node
{
    struct node *children[26];
    char *number;
} node;
```

```
node *trie;
```

$$O(n^2)$$

$$O(n \log n)$$

$$O(n)$$

$$O(\log n)$$

$$O(1)$$



PICK ME UP

A- E

F- J

K- N

O- Z



LIBRARY



**This is CS50**